Ürün Kataloğu

iDEA
GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER

DENOX AUDIO
Sütun Tipi Hoparlörler....2-5
Sarkıt Tip Hoparlörler....5
Sıva Üstü / Yüzey Montaj Tipi Hoparlörler....5,7
Alçıpan Tipi Hoplarlörler....8-11
Gömme Tip Marine Hoparlörler....12
Horn Tipi Hoparlörler....14
Bahçe Tipi Hoparlörler....15
Volume Kontrol / Program Seçici ve Aksesuarlar....18
Megafonlar....19
Driver Unit Ve Membranlar....19
Amplifikatörler....24-26
Taşınabilir Sistemler (Portable)....52
Kablolu Yaka Mikrofonları....74
Kablosuz Sistemler....79-82
Kablolar....124-127
Aksesuarlar....127
COTINA
Sıva Üstü Hoparlörler....20
Drıver Unit Ve Membranlar....20
Horn Hoparlörler....20
ZONE SİSTEMLERİ
Zone / Matrix Sistemleri....29,30
Amplifikatörler....30,31
Bölge Seçici / Pre Amp / Sesli Tahliye ve Alarm Sistemleri....32
Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri....33
LENTUS
Analog Mikserler (Pasif & Aktif)....38,39
Amplifikatörler....42,43
Taşınabilir Sistemler (Portable)....46,47
Aktif Sistemler....48
OYILITY AUDIO
Taşınabilir Sistemler (Portable)....53
B&C SPEAKERS
Bass Sürücüler....54-57
Coaxial Sürücüler....60
Tiz Sürücüler....61,62
DİJİTAL KONFERANS SİSTEMLERİ
Dijital Konferans Sistemleri....66-72
Mikrofonlar....73,74
MIPRO
Kablosuz Sistemler....85-88
Taşınabilir Sistemler (Portable)....89
CAROL
Kablolu Mikrofonlar / Megafonlar....91,92
LINKX
Tur Rehber Sistemleri....93
CODE
Işık Kontrol Sistemleri....102,103
LITE PUTER
Dimmer Ve Işık Kontrol Sistemleri....104,105
SIDERA
Profesyonel Işık Sistemleri....108-112
GY-HITECH
Profesyonel Efekt Işıkları....116,117
COLOR IMAGINATION
Profesyonel Efekt Işıkları....117
JEG LIGHTING
Profesyonel Tiyatro Işıkları....118
SPOTLIGHT
Profesyonel Tiyatro Işıkları....119,120
PROCAB
Kablolar....129
Hazır Konnektörlü Kablolar....130,131
SEETRONİC
Şase / Kablo Tipi Konnektörler....133-136
CLIMB
Şase / Kablo Tipi Konnektörler....137
ASTRON
Standlar....138-141

STUDIO SERİSİ SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ

STUDIO – 5 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 8” / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 125 - 250 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 50W - 25W - 12.5W - 6.25W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 30 Hz - 22 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 272 x 355 x 210 mm
Ağırlık: 4.1 kg
Renk:Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM

YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000027
W:8695151000034

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

DENOX AUDIO

STUDIO – 4 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6” / 15.2 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 100 - 200 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 30W - 20W - 10W - 5W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 40 Hz - 22 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 221 x 284 x 170 mm
Ağırlık: 4.1 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM

YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000041
W:8695151000058

STUDIO – 3 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5” / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 90 - 180 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 15W - 8W - 4W - 2W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 50 Hz - 22 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 170 x 241 x 152 mm
Ağırlık: 2.55 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM

YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000065
W:8695151000072

STUDIO – 2 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4” / 10 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 75 - 150 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 15W - 8W - 4W - 2W
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 60 Hz - 22 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 130 x 190 x 90 mm
Ağırlık: 1.53 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM

YENİ MODELLERDE

EAN
B:8695151000089
W:8695151000096

CONNECT PRO - 4.2 B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 2 x 4” / 2 x 10 cm
Sürücü Çapı (HF): 0,75” / 1.9 cm
Maks. Güç: 15 - 100 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2W - 4W - 7.5W - 15W - 30W
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 65 Hz - 20 kHz
Malzeme: Yeni ABS
Ölçüler (G/Y/D): 159 x 329 x 162 mm
Ağırlık: 3.6 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor, Yatay ve Dikey kullanabilme özelliği, TAKIM

EAN
B:8695151010019
W:8695151010026

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

OUTDOOR SERİSİ SÜTUN TİPİ 100V / 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ

MARINE - 8 WT / BT Outdoor

2 Yollu Outdoor Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 8” / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 150 - 300 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 30W - 20W -10W - 5W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 360 x 210 mm
Ağırlık: 5.4 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor / Outdoor. Yatay ve dikey kullanabilme özelliği, TAKIM.

EAN
W:8695151016585
B:8695151017551

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

OUTDOOR

DENOX AUDIO

OUTDOOR

MARINE - 6 WT / BT Outdoor

2 Yollu Outdoor Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 120 - 240 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 30W - 20W - 10W - 5W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 70 Hz - 20 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 285 x 170 mm
Ağırlık: 2.49 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor / Outdoor. Yatay ve dikey kullanabilme özelliği. TAKIM.

EAN
W:8695151016578
B:8695151017544

OUTDOOR

MARINE - 5 WT / BT Outdoor

2 Yollu Outdoor Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5” / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1” / 2.5 cm
Maks. Güç: 100 - 200 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 15W -8W - 4W - 2W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 130 Hz - 20 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 240 x 140 mm
Ağırlık: 2.16 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm/100V Seçicili, Indoor / Outdoor. Yatay ve dikey kullanabilme özelliği, TAKIM.

EAN
W:8695151016561
B:8695151017537

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

OPUS SERİSİ SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

LS OPUS 4X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm
Sürücü Çapı (HF): 0.5" / 1.3 cm
Maks. Güç: 50 - 100 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 16W - 8W - 4W - 2W
Hassasiyet: 86 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 18 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı POLYPROPYLENE (PP)
Ölçüler (G/Y/D): 142 x 259 x 174 mm
Ağırlık: 2 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanabilme,Basmalı Terminal, TAKIM

EAN
B:8695151017209
W:8695151017216

LS OPUS 5X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 0.5" / 1.3 cm
Maks. Güç: 60 - 120 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 30W - 15W - 7.5W - 3.75W
Hassasiyet: 86 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 18 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı POLYPROPYLENE (PP)
Ölçüler (G/Y/D): 171 x 287 x 193 mm
Ağırlık: 2.7 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanabilme, Basmalı Terminal, TAKIM

EAN
B:8695151017186
W:8695151017193

LS OPUS 6X B / W

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 80 - 160 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 40W - 20W - 10W - 5W
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 65 Hz - 20 kHz
Malzeme: Yeni Dayanıklı POLYPROPYLENE (PP)
Ölçüler (G/Y/D): 206 x 312 x 188 mm
Ağırlık: 3.6 kg
Renk: Siyah / Beyaz

8 ohm / 100V Seçicili, Güvenlik Halatı, Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanabilme, Basmalı Terminal, TAKIM

EAN
B:8695151017162
W:8695151017179

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SÜTUN TİPİ INDOOR 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

YENİ MODELLERDE

LS - 1000WT / LS - 1000BT

2 Yollu Sütun Tipi Kabin Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Empedans: 8 ohm 10 W
100V Güç: 10 W
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz- 20 KHz
Ölçüler (G/Y/D): 120 x 208 x 140 mm
Ağırlık: 1.32 kg
Renk: Siyah / Beyaz

Özel Ön Panjur
Özel Askı Aparatı
Yaylı Özel Plastik Klemens
Yatay, Dikey, Çapraz ve Farklı Açılarda Kullanabilme
Güvenlik Halatı
TAKIM

EAN
B: 8695151011726
W:8695151011719

SARKIT TİP 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

DN-5 C

Sarkıt Tip Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2.5 W - 5 W - 10 W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz- 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı Polistiren (HIPS)
Ölçüler (Ø/D): 140 x 130 mm
Ağırlık: 1.06 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009860

LS-333 BLACK

Sarkıt Tip Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3.5 W - 7.5 W - 15 W - 30 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 50 Hz- 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (Ø/D): 225 x 240 mm
Ağırlık: 2.56 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151011894

LS-334

Sarkıt Tip Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5 W - 15 W - 30 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 65 Hz- 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (Ø/D): 300 x 350 mm
Ağırlık: 3.32 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151011900

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DENOX AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

SIVA ÜSTÜ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

LS-DN15VK

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 15 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 188 x 194 x 87 mm
Ağırlık: 686 gr
Renk: Beyaz

Volume Kontrollü
Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151016219

LS-127 W

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4" / 10 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3 - 6 W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 100-15 kHz
Malzeme: Metal
Ölçüler (G/Y/D): 155 x 155 x 60 mm
Ağırlık: 1.20 kg
Renk: Beyaz

Plastik Vidalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151016721

LS-221W

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 230 x 185 x 85 mm
Ağırlık: 875 gr
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011672

LS-222

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 17 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 312 x 85 mm
Ağırlık: 1.2 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011658

LS-502W

Sıva Üstü Çift Yönlü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 2 x 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5-10-20 W
Hassasiyet: 90dB
Frekans Aralığı: 100 Hz-16 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 290 x 215 x 133 mm
Ağırlık: 1.4 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal, Güvenlik Halatı,
ADET

EAN
8695151017032

LS-602W

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 172 x 260 x 115 mm
Ağırlık: 1.07 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151017049

LS-605W

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5.25" / 13.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 10W - 20W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 200 x 95 mm
Ağırlık: 1.35 kg
Renk: Beyaz

Plastik Basmalı Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151017056

DN-50 T

Sıva Üstü Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3 - 6 W
Hassasiyet: 92dB
Frekans Aralığı: 130 Hz-17 KHz
Malzeme: Dayanıklı Polistiren
Ölçüler (G/Y/D): 260 x 160 x 77 mm
Ağırlık: 1.00 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009877

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DENOX AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

YÜZEY MONTAJ TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖR

LS-OC 5

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 4.5" / 11.4 cm
Maks. Güç: 10 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 180 x 70 mm
Ağırlık : 0.86 kg
Renk: Beyaz

Plastik Desenli Kasa
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011634

LS-OC 6

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 230 x 90 mm
Ağırlık : 0.85 kg
Renk: Beyaz

Plastik Desenli Kasa
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011641

DNX8 WITH BRACKET

Gömme / Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm (LS-C 8 B)
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15W
Hassasiyet: 93+3 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Metal
Ölçüler (Ø/D): 230 x 88 mm
Ağırlık: 1.30 kg
Renk: Siyah

İç Hoparlör: LS-C 8 B
Plastik Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151014826

LS-OC 36

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF) 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100-15 KHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 221 x 92 mm
Ağırlık: 1.03 kg
Renk: Beyaz

Plastik Terminal
Güvenlik Halatı
ADET

EAN
8695151011641

YÜZEY MONTAJ TİPİ 8 Ohm HOPARLÖR

LS-44 WP

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF) 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 70 Hz - 20 KHz
Malzeme: Polipropilen
Ölçüler (G/Y/D): 205 x 338 x 188 mm
Ağırlık: 3.19 kg
Renk: Siyah

PP CONE Neme Dayanıklı
Farklı Açılarda Kullanabilme
TAKIM

EAN
8695151011801

LS-444 WP

Yüzey Montaj Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF) 5" / 12.7 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 KHz
Malzeme: Polipropilen
Ölçüler (G/Y/D): 170 x 265 x 150 mm
Ağırlık: 2.13 kg
Renk: Beyaz

PP CONE Neme Dayanıklı
Farklı Açılarda Kullanabilme
TAKIM

EAN
8695151011795

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

DN - 4

Nemli Ortam / Alçıpan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 4.5” / 11.4 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 91 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 18 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 125 mm
Ölçüler (Ø/D): 140 x 130 mm
Ağırlık: 0.9 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009853

DN - 6

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 170 mm
Ölçüler (Ø/D): 188 x 76 mm
Ağırlık: 0.7 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009846

LS-C 162 T

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 3” / 7.62 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 150 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 90 mm
Ölçüler (Ø/D): 100 x 80 mm
Ağırlık: 0.50 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151016257

HSR-172 T

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 3” / 7.62 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz- 16 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 105 mm
Ölçüler (Ø/D): 137 x 85 mm
Ağırlık: 0.47 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151014031

DN-351 T

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8” / 20.3 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2x1.5W / 2x2W / 2x6W
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 17 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 225 mm
Ölçüler (Ø/D): 270 x 114 mm
Ağırlık: 1.49 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009518

LS-C 06 CLOSED BLK

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 17 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 180 mm
Ölçüler (Ø/D): 230 x 100 mm
Ağırlık: 0.88 kg
Renk: Siyah

ADET

EAN
8695151016257

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ FIRE DOME 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

LS-C 5 FIRE

Fire Dome Asma Tavan / Alçıpan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2.5W / 5W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 14 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 140 mm
Ölçüler (Ø/D): 162 x 100 mm
Ağırlık: 0.70 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009518

DN - 5 FIRE

Fire Dome Asma Tavan / Alçıpan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 4.5" / 11.4 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 0.75W - 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 18 kHz
Malzeme: Metal
Delik Çapı: 160 mm
Ölçüler (Ø/D): 180 x 127 mm
Ağırlık: 1.39 kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN
8695151009518

FULL RANGE HOPARLÖRLER

200 / 40

Full Range Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 60 W
Malzeme: Kağıt
Delik Çapı: 140 mm
Ölçüler (Ø/D): 203 x 73 mm
Ağırlık: 0.71 kg

ADET

EAN
8695151000409

165 / 40

Full Range Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 60 W
Malzeme: Kağıt
Delik Çapı: 145 mm
Ölçüler (Ø/D): 165x 65 mm
Ağırlık: 0.50 kg

ADET

EAN
8695151000393

130 / 40

Full Range Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 60 W
Malzeme: Kağıt
Delik Çapı: 120 mm
Ölçüler (Ø/D): 135 x 55 mm
Ağırlık: 0.46 kg

ADET

EAN
8695151000386

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

EAN
8695151011627

LS-C 5

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 6W
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 155 mm
Ölçüler (Ø/D): 185 x 58 mm
Ağırlık: 435 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151016622

LSC111 BATH

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 3" / 7 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3W - 1.5W
Hassasiyet: 88dB
Frekans Aralığı: 95 Hz - 15 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 100mm
Ölçüler (Ø/D): 120 x 80 mm
Ağırlık: 310 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Neme Dayanaklı
* Plastik Izgara
* Plastik Kasa
* ADET

EAN
8695151016271

LS-C 6.5

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6" / 15 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Cevabı: 90 Hz - 16 kHz
Malzeme: Beyaz ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 190 x 70 mm
Ağırlık: 710 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151014864

LS-C 6.5 BLK (SİYAH)

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Maks. Güç: 20 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 130 Hz - 15 kHz
Malzeme: Siyah ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 190 x 66 mm
Ağırlık: 545 gr
Renk: Siyah

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151011610

LS-C 8

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15 W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz
Malzeme: Beyaz ABS
Delik Çapı: 200 mm
Ölçüler (Ø/D): 226 x 79 mm
Ağırlık: 968 gr
Renk: Beyaz

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

EAN
8695151016226

LS-C 8 BLK (SİYAH)

Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 7.5W - 15 W
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 KHz
Malzeme: Siyah ABS
Delik Çapı: 200 mm
Ölçüler (Ø/D): 225 x 79 mm
Ağırlık: 968 gr
Renk: Siyah

Diğer Özellikler;
* Metal Izgara
* Güvenlik halatı
* Vidalı Plastik Terminal
* ADET

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Yeni logo ve model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

ALÇIPAN TİPİ 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ

PRO- 555

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1' / 2.50 cm
Maks. Güç: 80 W - 160 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 192 x 68 mm
Ağırlık: 1.11 kg
Renk: Beyaz

Crossover'lı, ADET

Mıknatıslı Ön Kapak

EAN
8695151009242

PRO - 655

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6" / 15.2 cm
Sürücü Çapı (HF): 1' / 2.50 cm
Maks. Güç: 100 W - 200 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 93 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 200 mm
Ölçüler (Ø/D): 230 x 95 mm
Ağırlık: 0.7 kg
Renk: Beyaz

Crossover'lı, ADET

Mıknatıslı Ön Kapak

EAN
8695151009259

ALÇIPAN TİPİ 100V / 8 Ohm PERFORMANS HOPARLÖRLERİ

FOCUS - 8

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1' / 2.50 cm
Maks. Güç: 75 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W - 15W - 25W - 40W
Hassasiyet: 85 dB
Frekans Aralığı: 60 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 220 mm
Ölçüler (Ø/D): 245 x 90 mm
Ağırlık: 1.89 kg
Renk: Beyaz

TAKIM

EAN
8695151000201

FOCUS - 6

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1' / 2.50 cm
Maks. Güç: 45 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W - 15W - 25W
Hassasiyet: 85 dB
Frekans Aralığı: 70 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 178 mm
Ölçüler (Ø/D): 205 x 76 mm
Ağırlık: 1.24 kg
Renk: Beyaz

TAKIM

EAN
8695151000195

FOCUS – 5

2 Yollu Gömme Tip Tavan Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1' / 2.50 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 10W - 15W - 20W
Hassasiyet: 85 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 165 mm
Ölçüler (Ø/D): 192 x 68 mm
Ağırlık: 1.11 kg
Renk: Beyaz

TAKIM

EAN
8695151000188

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

GÖMME TİP 8 Ohm MARINE HOPARLÖRLER

DN - 6001 TW

2 Yollu Marine Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1’ / 2.50 cm
Maks. Güç: 150 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 142 mm
Ölçüler (Ø/D): 190 x 90 mm
Ağırlık: 1.35 kg
Renk: Beyaz

EAN 8695151000256

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

OCEAN - 3

2 Yollu Marine Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 4” / 10 cm
Sürücü Çapı (HF): 1’ / 2.50 cm
Maks. Güç: 40 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 95 mm
Ölçüler (Ø/D): 130 x 60
Ağırlık: 0.4 kg
Renk: Beyaz

EAN 8695151000263

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

OCEAN - 5

2 Yollu Marine Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 5” / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1’ / 2.50 cm
Maks. Güç: 40 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 87 dB
Frekans Aralığı: 135 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Delik Çapı: 111 mm
Ölçüler (Ø/D): 150 x 80
Ağırlık: 0.45 kg
Renk: Beyaz

EAN 8695151000270

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

OCEAN - 6

2 Yollu Marine Hoparlör

Sürücü Çapı (LF): 6” / 15 cm
Sürücü Çapı (HF): 1’ / 2.50 cm
Maks. Güç: 75 W
Empedans: 8 ohm
Hassasiyet: 89 dB
Frekans Aralığı: 135 Hz - 20 kHz
Malzeme: Neme ve Suya Dayanıklı ABS
Delik Çapı: 220
Ölçüler (Ø/D): 255 x 110 mm
Ağırlık: 1.35 kg
Renk: Beyaz

EAN 8695151000287

Neme ve Su Serpintilerine Dayanıklı, TAKIM

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MBQUART®
Marine

mbquart.com

HORN TİPİ 100V / 8 - 16 Ohm HOPARLÖRLER

DN-25
Horn Tipi Hoparlör
Hoparlör Tipi: Driver Unit
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.25W - 2.5W - 5W - 10W
Maks. Ses Basıncı: 100 dB
Frekans Aralığı: 400 Hz - 8 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 140 x 140 x 190 mm
Ağırlık: 1 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıklı , ADET

EAN 8695151009334

DN-34 T
Horn Tipi Hoparlör
Hoparlör Tipi: Driver Unit
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 1.9W - 3.8W - 7.5W - 15W
Maks. Ses Basıncı: 105 dB
Frekans Aralığı: 300 Hz - 8 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 162 x 222 x 232 mm
Ağırlık: 1.4 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıklı , ADET

EAN 8695151009907

DN-44 T
Horn Tipi Hoparlör
Hoparlör Tipi: Driver Unit
Empedans: 8 ohm
Maks. Güç: 50 W
100V Güç Seçenekleri: 1W - 3W - 5W - 10W - 15W - 30W
Maks. Ses Basıncı: 108 dB
Frekans Aralığı: 350 Hz - 5 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 205x256x283 mm
Ağırlık: 1.4 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıklı, ADET

EAN 8695151016639

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

DN-66 T
Horn Tipi Hoparlör
Hoparlör Tipi: Driver Unit
Maks. Güç: 50W
Empedans: 16 ohm
100V Güç Seçenekleri: 6.25W - 12.5W - 25W - 50W
Maks. Ses Basıncı: 109 dB
Frekans Aralığı: 380 Hz - 6.5 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 400 x 309 x 235 mm
Ağırlık: 2.63 kg

16 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıklı , ADET

EAN 8695151009273

LS-45H
Horn Tipi Hoparlör
Hoparlör Tipi: Cone-type
Maks. Güç: 60 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 3.5W - 7.5W - 15W - 30W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 355 x 30 x 250 mm
Ağırlık: 2.6 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıklı, ADET

EAN 8695151014888

LS-48H
Horn Tipi Hoparlör
Hoparlör Tipi: Cone-type
Maks. Güç: 100 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5W - 4.5W - 9W - 12.5W - 25W - 50W
Hassasiyet: 97 dB
Frekans Aralığı: 90 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 370 x 270 x 305 mm
Ağırlık: 3.33 kg

8 ohm/100V Seçicili, Dış Ortama Dayanıklı, ADET

EAN 8695151014871

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

BAHÇE TİPİ 100V / 8 Ohm HOPARLÖRLER

GARDEN PRO 6

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5 W - 10 W - 20 W - 30 W
Hassasiyet: 88 dB
Frekans Aralığı: 100 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 280 x 300 x 230 mm
Ağırlık: 3.8 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, Water proof özelliğii, ADET

EAN
8695151016547

GARDEN PRO 8L

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 50 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 5 W - 10 W - 20 W - 30 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 553 x 340 x 300 mm
Ağırlık: 7.28 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, Water proof özelliği, ADET

EAN
8695151016554

GARDEN PRO 8

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Maks. Güç: 50 - 75 W
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 6.25 W - 12.5 W - 25 W - 50 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 320 x 500 x 360 mm
Ağırlık: 4.09 kg

4 taraflı ses atım yönü, Dış ortama dayanıklı malzeme,Water proof özelliği, ADET

EAN
8695151010033

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

V-5 IF T

2 Yollu Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): 1" / 2.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 20 W
Hassasiyet: 90 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 15 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 300 x 300 x 100 mm
Ağırlık: 4.09 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, ADET

EAN
8695151000379

LS-801 C

Bahçe Tipi Kaya Hoparlörü

Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 20 W - 40 W
Hassasiyet: 92 dB
Frekans Aralığı: 80 Hz - 10 kHz
Malzeme: Dayanıklı ABS
Ölçüler (G/Y/D): 330 x 340 x 330 mm
Ağırlık: 3.31 kg

Dış ortama dayanıklı malzeme, ADET

EAN
8695151011788

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MARINER Serisi
Outdoor Hoparlörler

SONARRAY
BY SONANCE

SONANCE®

Invisible Serisi

Dünyanın İlk Görünmez Hoparlörleri

Alçıpan İçi Hoparlörler

SONANCE®

www.sonance.com

DENOX AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

100V VOLUME KONTROL / PROGRAM SEÇİCİ VE AKSESUARLAR

VK-12 R
100V Volume Kontrol

Güç: 12 W
Selektör :11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 42mm
Ağırlık: 164 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN 8695151008863

VK-50 R
100V Volume Kontrol

Güç: 50 W
Selektör:11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 45 mm
Ağırlık: 230 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN 8695151008870

VK-120
100V Volume Kontrol

Güç: 120 W
Selektör:11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 47 mm
Ağırlık: 332 gr
Renk: Beyaz

ADET

EAN 8695151009167

PS-06 R
Program Seçici

Selektör :6 programlı
Ölçüler (G/Y/D): 80.6 x 80.6 x 30mm
Ağırlık: 136 gr

ADET

EAN 8695151008887

VS-12 R
100V Volume Kontrol/ Program Seçici

Güç: 12 W
Program Selektör: 6 programlı
Volume Selektör: 11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 154 x 80.6 x 40 mm
Ağırlık: 276 gr
Renk:Beyaz

ADET

EAN 8695151008894

VS-50 R
100V Volume Kontrol/ Program Seçici

Güç: 50 W
Program Selektör: 6 programlı
Volume Selektör: 11 kademeli
Röleli
Ölçüler (G/Y/D): 154 x 80.6 x 40 mm
Ağırlık: 350 gr
Renk:Beyaz

ADET

EAN 8695151008900

VK-BOX
Volume Kontrol Kasası

Ölçüler (G/Y/D): 83 x 83 x 52 mm
Renk: Beyaz
ADET

EAN 8695151008917

VS-BOX
Volume Kontrol/ Program Seçici Kasası

Ölçüler (G/Y/D): 83 x 152 x 52 mm
Renk: Beyaz
ADET

EAN 8695151008924

VK-6/300
100V Volume Kontrol

Güç: 6 x 50 W
Selektör:10 kademeli
Ölçüler (G/Y/D): 485 x 90 x 200 mm
19" Rack Tipi
Ağırlık: 592 gr

ADET

EAN 8695151009174

CC-300 SPİRAL
Kablo Toplayıcı Spiral 3 MT
Paslanmaz çelik,Dayanıklı yay şeklinde malzeme
Montaj sonrası kablo görüntüsünü ortadan kaldırır
Kabloları olası dış etkenlere karşı korur
Kolay Kullanım

EAN 8695151501613

CC-100 SPİRAL
Kablo Toplayıcı Spiral 1 MT
Paslanmaz çelik,Dayanıklı yay şeklinde malzeme
Montaj sonrası kötü kablo görüntüsünü ortadan kaldırır
Kabloları olası dış etkenlere karşı korur
Kolay Kullanım

EAN 8695151501614

CC-50 SPİRAL
"Kablo Toplayıcı Spiral 0.5MT
Paslanmaz çelik,Dayanıklı yay şeklinde malzeme
Montaj sonrası kötü kablo görüntüsünü ortadan kaldırır
Kabloları olası dış etkenlere karşı korur
Kolay Kullanım

EAN 8695151501612

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MEGAFONLAR

LS M 250
Megafon
Çıkış Gücü: 25 W - 100 W Max.
Horn Çapı: 230 mm
Pil Tipi: Tip C x 8 (Pakete dahil değildir)
Ortalama Pil Ömrü: 6 saate kadar *
Malzeme: ABS
Ölçüler (Y/D): 300 x 380 mm
Ağırlık: 1.8 kg
Renk: Mavi-Gri

Siren - Konuşma
Kayıt
USB/SD mp3, Aux Girişi
*Kullanıma ve pil kalitesine bağlı
ADET

EAN
8695151011863

LS M 150
Megafon
Çıkış gücü: 25 W - 50 W Max.
Horn Çapı: 190 mm
Pil Tipi: Tip D x 6 (Pakete dahil değildir)
Ortalama Pil Ömrü: 6 saate kadar *
Malzeme: ABS
Ölçüler (Y/D): 250 x 340 mm
Ağırlık: 0.9 kg
Renk: Mavi-Gri

Siren olarak kullanılabilir
*Kullanıma ve pil kalitesine bağlı
ADET

EAN
8695151016417

HORN / DRİVER UNİT / MEMBRANLAR (16 Ohm)

D-HRN24
Horn Hoparlör
Horn Çapı: 24" / 600 mm
Horn Uzunluk: 380 mm
Kesim Frekansı: 200 Hz
Ağırlık: 1.24 kg

*Driver Dahil değildir.
ADET

8695151014840

DNU-75 S
Driver Unit
Maks. Güç: 75 W
Empedans: 16 ohm
Ölçüler (Ø/D): 115 x 95 mm
Ağırlık: 1.7 kg

ADET

8695151016110

DNU-100 S
Driver Unit
Maks. Güç: 100 W
Empedans: 16 ohm
Ölçüler (Ø/D): 120 x 95 mm
Ağırlık: 2.2 kg

ADET

EAN
8695151016097

DIA-100
Driver Unit Diyafram
Ağırlık: 4 gr
Genişlik: 87 mm

ADET

EAN
8695151016103

DIA-75
Driver Unit Diyafram
Ağırlık: 4 gr
Genişlik: 90 mm

ADET

EAN
8695151016127

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

100V / 8 Ohm SIVA ÜSTÜ HOPARLÖRLER

CS-667 WT
Sütun Tipi Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 92 dB
Maks. Ses Basıncı : 99 dB
Frekans Aralığı : 150 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 240 × 240 × 115 mm
Ağırlık: 1.3 Kg
Renk: Beyaz

ADET

EAN 8695151003929

CS-601
Sıva Üstü Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm full range
100V Güç Seçenekleri: 1.5W - 3W - 6W
Hassasiyet: 94 dB
Maks. Ses Basıncı : 101 dB
Frekans Aralığı (-10dB): 130 Hz - 20 kHz
Malzeme: Çelik
Ölçüler (Ø/D): 274.4 x 86.5 mm
Ağırlık: 1.45 Kg
Renk : Beyaz

ADET

EAN 8695151001857

CS-700 W
Projektör Tipi Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
Empedans: 8 ohm
100V Güç Seçenekleri: 2.5W - 5W - 10W - 15W
Hassasiyet: 92 dB
Maks. Ses Basıncı : 105 dB
Frekans Aralığı : 80 Hz - 20 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (Ø/D): 198 x 250 mm
Ağırlık: 2.35 Kg
Renk: Beyaz

ADET
*IP65 sertifikalı

EAN 8695151001864

DRIVER UNIT VE MEMBRANLAR (16 Ohm)

DR-75
Driver Unit
Maks. Güç: 75 W
Empedans: 16 ohm

ADET

EAN 8695151001741

DR-150
Driver Unit
Maks. Güç: 150 W
Empedans: 16 ohm

ADET

EAN 8695151001758

K-100
Driver Unit Diyafram
75 / 150 watt için ünit membran

ADET

EAN 8695151001819

100V / 8 Ohm HORN HOPARLÖRLER

PH-41
Horn Tipi Hoparlör
Horn Tipi Hoparlör
Maks. Güç: 30 W
Empedans: 8 ohm
Maks. Ses Basıncı : 106 dB
Frekans Aralığı: 400 Hz - 10 kHz
Ölçüler (Ø/D): 130 x 106 mm
Ağırlık: 0.98 Kg

ADET

EAN 8695151001802

CS-5 HT
2 Yollu Horn Tipi Hoparlör
Sürücü Çapı (LF): 5" / 12.7 cm
Sürücü Çapı (HF): Yüksek Verimli Tweeter
100V Güç Seçenekleri: 3.75W - 7.5W - 15W - 30W
Hassasiyet: 96 dB
Maks. Ses Basıncı: 111 dB
Frekans Aralığı : 120 Hz - 13 kHz
Malzeme: ABS
Ölçüler (G/Y/D): 315 x 215 x 355.5 mm
Ağırlık: 4.65 kg
Renk: Açık Gri

ADET
*IP Rating IEC 60529 IP66

EAN 8695151001796

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

OUTDOOR

WX *Serisi*
Outdoor (Dış Ortam)

WX302/OB-OW: 3" Outdoor Wall Speaker
WX502/OB-OW: 5.25" Outdoor Wall Speaker
WX802/OB-OW: 8" Outdoor Wall Speaker

WX *Serisi*
Indoor (İç Ortam)

WX302/B-W: 3" Wall Speaker
WX502/B-W: 5.25" Wall Speaker
WX802/B-W: 8" Wall Speaker

ATEO *Serisi*
Indoor (İç Ortam)

ATEO2/B-W: 2" Wall Speaker
ATEO4/B-W: 4" Wall Speaker
ATEO6/B-W: 6" Wall Speaker

AUDAC

Duvar Tipi Hoparlörler

audac.eu

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

HS *Serisi*
Full Range Horn Speakers

AUDAC

DSP Amplifikatörler

SMA *Serisi*
Power AMP

2 Kanal
SMA350
SMA500
SMA750

SMQ *Serisi*
Power AMP

4 Kanal
SMQ350
SMQ500
SMQ750

Dante™

Kabin Tipi Hoparlörler

XENO *Serisi*
Pasif Hoparlör

XENO6/B
XENO6/W
XENO8/B
XENO8/W

VEXO *Serisi*
Pasif Hoparlör

VEXO8/B
VEXO8/W

audac.eu

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DENOX
AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

100V / 8 Ohm 6 BÖLGE VOLUME KONTROLLÜ EKRANSIZ SES SİSTEMLERİ

EAN
8695151015915

DXV-60U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 60 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 6.85 kg

Diğer Özellikler;
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Effect, delay time ayarı.
* 19" Rack Tipi
* Chime butonu

EAN
8695151015922

DXV-120U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 9 kg

Diğer Özellikler;
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Effect, delay time ayarı
* 19" Rack Tipi
* Chime butonu

EAN
8695151015939

DXV-250U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 250 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 12 kg

Diğer Özellikler;
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Effect, delay time ayarı
* 19" Rack Tipi
* Chime butonu

EAN
8695151013843

DXV-350U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 310 mm
Ağırlık: 14 kg

Diğer Özellikler;
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Effect, delay time ayarı
* 19" Rack Tipi
* Chime butonu

EAN
8695151015977

DXS-650U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 650 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 3 MIC girişi ve 1 AUX girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V anahtarlı çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 435 mm
Ağırlık: 18 kg

Diğer Özellikler;
* Mute tuşlu 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Effect, delay time ayarı
* 19" Rack Tipi
* Chime butonu

100V / 8 Ohm 6 BÖLGE VOLUME KONTROLLÜ EKRANLI SES SİSTEMLERİ

EAN
8695151015946

DXP-120 U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 5 MIC, 3 AUX ve 2 LINE girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100Vvolume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 415 mm
Ağırlık: 9 kg

Diğer Özellikler;
* LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* 19" Rack Tipi

EAN
8695151015953

DXP-250 U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 250 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 5 MIC, 3 AUX ve 2 LINE girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 415 mm
Ağırlık: 12 kg

Diğer Özellikler;
* LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* 19" Rack Tipi

EAN
8695151015960

DXP-350U

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 5 MIC, 3 AUX ve 2 LINE girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Pre out, 24 V
Ölçüler (G/Y/D): 480 x 90 x 415 mm
Ağırlık: 16 kg

Diğer Özellikler;
* LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
* Volume Kontrol özellikli 6 Bölge
* USB / SD kart okuyucu
* Mute özellikli öncelik mikrofon girişi
* 7 adet seviye göstergesi
* Master, bass ve tiz kontrolü
* 19" Rack Tipi

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

8 OHM EKRANLI SES SİSTEMLERİ

EAN
8695151015984

DX-505S

8 Ohm Stereo Amfi

Güç: 2 x 50 W / 4 ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2 Aux girişi
Çıkışlar: 2 grup stereo çıkış (4~16 ohm)
Güç kaynağı: AC230V/50Hz, DC12V
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 56 x 215 mm
Ağırlık: 2.15 kg

Diğer Özellikler :
* Gecikme dengeleyicili mikrofon giriş kanalı
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* LED ekranlı dahili Mp3 çalar
* Kısa devre koruması
* USB / SD kart girişi
* Fan soğutma

EAN
8695151017292

DX707B

8 Ohm Stereo Amfi

Güç: 2 x 75 W / 4 ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 3 Aux girişi
Çıkışlar: Stereo çıkış (4 ohm)
Güç kaynağı: AC230V/50Hz

Diğer Özellikler :
* Bluetooth
* VFD ekranlı Mp3 çalar
* AUX ve Mp3 girişlerinde tiz ve bass EQ kontrolü
* Kısa devre koruması

100V / 8 OHM EKRANLI SES SİSTEMLERİ

EAN
8695151015991

DX-605B

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 50 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4~16ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2 Aux girişi
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm çıkış,
1 x 100V çıkış için yaylı klips konnektörler
Güç kaynağı: AC230V/50Hz
Ölçüler (G/Y/D): 241 x 71 x 230 mm
Ağırlık: 2.40 kg

Diğer Özellikler :
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* LED ekranlı dahili Mp3 çalar
* USB / SD kart girişi
* Kısa devre koruması

EAN
8695151017308

DX625

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 75 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4 Ohm
Girişler: 2 mikrofon girişi ve 2/3 Aux girişi
Çıkışlar: 1 x 4 Ohm çıkış,
1 x 100V çıkış
Güç kaynağı: AC230V/50Hz, DC12V

Diğer Özellikler :
* Bluetooth
* VFD ekranlı Mp3 çalar
* AUX ve Mp3 girişlerinde tiz ve bass EQ kontrolü
* Kısa devre koruması

10 BÖLGELİ ANONS SİSTEMİ

EAN
8695151017278

DX6212A

10 Bölge Kontrol Sistemi

10 bölge ,300 bölgeye kadar genişletilebilir.
Her bölge için ayrı ayrı alarm ve müzik girişleri
2 adet öncelik fonksiyona sahip dahili preamfi
elektrik kesintisi durumunda son ayarları bellekte tutma özelliği.
2 renkli durum gösterge ışıkları
2 mikrofon girişi
2 line in girişi
Dahili 4 zil sesi

EAN
8695151017285

DX218A

10 Bölge Anons Kontrol Mikrofonu

DX6212A için anons kontrol mikrofonu

VOLUME KONTROLLU USB OYNATICILI DUVAR PANELİ

EAN
8695151011887

HYC8615

Duvar Paneli

Güç: 2 x 15 W 4 Ohm
Empedans: 4~8 Ohm
Girişler: 1 x Aux girişi, USB
Çıkışlar: 1 x 4~8 Ohm çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 86 x 86 x 60 mm
Ağırlık: 0.54 kg

Diğer Özellikler:
* LCD ekran ve Uzaktan Kumanda
* MP3 Player
* Bluetooth
* USB girişi

Açıklama:
Duvara monte edilebilir USB ve Bluetooth üzerinden Mp3 oynatabilen uzaktan kumandalı 2x15 Watt volüm kontrol ve player ünitesi, LCD ekran sayesinde hangi kaynaktan giriş yapıldığı ve çalınan dosya adı, şarkı adı, volüm seviyesi gibi bilgiler anında görüntülenir. Kumanda üzerinden mod değiştirilebilir, mute özelliği ve volüm seviyesi ayarlanabilir, radyo istasyonu arama ve equalizer ayarları yapılabilir.

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DENOX AUDIO

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

100V / 8 Ohm MİKSER AMPLİFİKATÖRLER

EAN 8695151017568

YENİ MODEL

DX-1162 FX

100V / 8 Ohm Mixer Amfi

Güç: 400 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V /4-16 ohm
Girişler: 6 MIC / LINE
Tape in
Çıkışlar: Line Çıkışı
Hoparlör Çıkışı
Kayıt Çıkışı

Diğer Özellikler;
* LCD ekran
* 3 band EQ
* USB / SD kart okuyucu
* MP3 player
* 24 bit efekt
* +48 Phantom Güç
* Priority Özelliği
* 19" Rack Tipi

YENİ MODEL

DX-1062 FX

4 Ohm Mixer Amfi

EAN 8695151017575

Güç: 2x450 W 4 Ohm
Empedans: 4-16 ohm
Girişler: 6 Mono MIC/LINE
2 Stereo
2 RCA Line
Çıkışlar: Foot switch
Line Çıkışı
Hoparlör Çıkışı
Monitör Çıkışı
Kayıt çıkışı

Diğer Özellikler;
* LCD ekran
* 3 band EQ
* 8 band Grafik EQ
* USB / SD kart okuyucu
* MP3 player
* Stereo DSP efekt
* +48 Phantom Güç
* Priority Özelliği
* 19" Rack Tipi

EAN 8695151017582

YENİ MODEL

DXK-150 U

8 Ohm Stereo Amfi

Güç: 2x80 W 4 Ohm
Empedans: 4-16 ohm
Girişler: 4 MIC
2 RCA Line
Çıkışlar: Line Çıkışı,
Hoparlör Çıkışı

Diğer Özellikler;
* LCD ekran
* 2 band EQ
* USB / SD kart okuyucu
* MP3 player
* Dijital delay efekt
* Master, bass ve tiz kontrolü
* 19" Rack Tipi

YENİ MODEL

DXV-LOGIC 502

100V / 8 Ohm Amfi

EAN 8695151017513

Güç: 50 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-16 ohm
Girişler: 2 MIC
1 LINE
1 AUX
Çıkışlar: Line Çıkışı,
Hoparlör Çıkışı

Diğer Özellikler;
* 2 Bölge
* LCD ekran
* Bluetooth/USB/SD
* FM
* MP3 player
* 1 Kanal Priority özelliği
* Master, bass ve tiz kontrolü
* Uzaktan kumanda

PA-035

100V/8 Ohm Mixer Anfi

Güç: 35 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4~16ohm
Girişler: Mic 1, Mic 2/aux, Mic 3/Mp3, Aux 1
Çıkışlar: 1 x 4~8 ohm çıkış,
1 x 70-100V çıkış
Güç kaynağı: AC230V/50Hz
Ölçüler: (G/Y/D): 290 x 76 x 196 mm
Ağırlık: 3.60 kg

Diğer Özellikler :
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* USB / SD kart girişi

EAN 8695151009181

PA-060

100V/8 Ohm Mixer Anfi

Güç: 60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4~16ohm
Girişler: Mic 1, Mic 2/aux, Mic 3/Mp3, Aux 1
Çıkışlar: 1 x 4~8 ohm çıkış,
1 x 70-100V çıkış
Güç kaynağı: AC230V/50Hz
Ölçüler: (G/Y/D): 290 x 76 x 260 mm
Ağırlık: 4.60 kg

Diğer Özellikler :
* Çıkış kanalında tiz ve bas ayarlayıcılar
* USB / SD kart girişi

EAN 8695151009198

PA-12/40

12V Mixer Amfi

Güç: 40 W
Empedans: 4 Ohm
Girişler: 1 Mikrofon, 1 AUX, Usb,SD Player
Çıkışlar: 4 Ohm Hoparlör
Güç kaynağı: 12V DC 10A
Ölçüler: (G/Y/D): 187 x 65 x 175 mm
Ağırlık: 2.80 kg

Diğer Özellikler;
* Siren1, Siren 2

EAN 8695151009204

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

M2-R2

8 Bölge ve üzeri bölge kontrolü

- *Fiber optik bağlantı ile geneşleme imkanı*
- *Touch Control arayüzü ile uzaktan erişim*
- *Program Timer özelliği*
- *Anti Feedback özelliği*
- *Otomatik level kontrol*
- *Güçlü DSP İşlemcisi*
- *8 Kontak girişi*

MTX48 - MTX88

4-8 Bölge kontrolü

AUDAC

***PRE** Serisi*
Preamplifikatör

CMP30
Medya Oynatıcı

***CAP** Serisi*
2-4 Kanal 100V Amp

XMP44
Modüler Ses Ünitesi

INAVATION AWARDS TECHNOLOGY FINALIST 2017

Dante™

audac.eu

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

AUDAC Touch

Solving almost all of your problems

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

audac.eu

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

ZONE / MATRIX SİSTEMLER

PA-1600

Matrix Sistem Merkezi

16 giriş ve 16 çıkış
5 anons mikrofon girişi
Yangın alarm giriş ve çıkışı
Yerleşik haftalık zamanlayıcı
128 bölgeye kadar genişletilebilir
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 185 x 390 mm
Ağırlık: 8.5 kg

EAN
8695151018503

PA-1600RM

Bölge Seçicili Anons Mikrofonu

PA-1600 için 16 Bölgeli Anons Mikrofonu
Max. 5 ekstra ünite eklenebilir.
Ölçüler: (G/Y/D): 238 x 70 x 170 mm
Ağırlık: 2.3 kg

EAN
8695151018510

ZONE'LU SİSTEMLER

PA-200MC

MP3 Player Destekli Matrix Sistem Merkezi

Yerleşik haftalık zamanlayıcı
Dahili 10 bölge
Yangın alarmı arayüzü
USB ve SD kart desteği
4 Kanal amfi girişi
Programlanabilir 6 kanal güç girişi
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 303 mm
Ağırlık: 6.8 kg

EAN
8695151018527

PA-200RM

Bölge Seçicili Anons Mikrofonu

10 Bölgeli Anons Mikrofonu
80 bölgeye kadar genişletilebilir
CAT5 kablo ile 1 km mesafeye kadar taşınbilir
Farklı öncelik ayarları

EAN
8695151018534

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

ZONE / MATRIX SİTEMLER

PA-6030MX
6x6 Matrix Mikser Amfi
Güç: 6x30 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-8 ohm
Girişler: 3 MIC XLR 48V Phantom,
1 RCA AUX, 3 RCA Line,
Çıkışlar: 100V ~ 4-8 ohm
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 88 x 320 mm
Ağırlık: 13.5 kg

*EMC Mute fonksiyonu
*USB,SD,MP3,FM,Bluetooth
*24V tetikleyici

EAN 8695151018541

PA-6060MX
6x6 Matrix Mikser Amfi
Güç: 6x60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-8 ohm
Girişler: 3 MIC XLR 48V Phantom,
1 RCA AUX, 3 RCA Line,
Çıkışlar: 100V ~ 4-8 ohm
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 88 x 320 mm
Ağırlık: 14.5 kg

*EMC Mute fonksiyonu
*USB,SD,MP3,FM,Bluetooth
*24V tetikleyici

EAN 8695151018558

PA-6120MX
6x6 Matrix Mikser Amfi
Güç: 6x120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4-8 ohm
Girişler: 3 MIC XLR 48V Phantom,
1 RCA AUX, 3 RCA Line,
Çıkışlar: 100V ~ 4-8 ohm
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 88 x 320 mm
Ağırlık: 15.5 kg

*EMC Mute fonksiyonu
*USB,SD,MP3,FM,Bluetooth
*24V tetikleyici

EAN 8695151018565

PA-6000RM
Bölge Seçicili Anons Mikrofonu
6 bölgeli anons mikrofonu
CAT5 kablo ile 200 metreye kadar ile

EAN 8695151018572

PA-6000SV
Duvar Paneli
Remote Kontrol Paneli
CAT5 kablo ile 200 metreye kadar iletişim
5 kanal program seçimi ve ses kontrolü
Dokunmatik ekran

EAN 8695151018589

100V / 8 Ohm MİKSER AMPLİFİKATÖRLER

DA-60MT
100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 60 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 8.2 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN 8695151018596

DA-120MT
100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 9.5 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN 8695151018602

DA-240MT
100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 12 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN 8695151018619

DA-350MT
100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 350
Voltaj / Empedans: 100V /70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 13 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN 8695151018626

DA-500MT
100V / 8 Ohm Mixer Amfi
Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V /70V
4-16 ohm
Girişler: 4 MIC, 3 RCA, 24 V
Çıkışlar: 1 x 4~16ohm
1 x 100V / 70V
6 x 100V volume kontrollü çıkış
Ölçüler (G/Y/D): 418 x 88 x 318 mm
Ağırlık: 14.5 kg

*USB,SD kart destekli Dahili MP3 Player
*EMC input
*6 Anons mikrofon desteği

EAN 8695151018633

DA-500RM
Bölge Seçicili Anons Mikrofonu
Bölge Kapasitesi: 6 Bölge
CAT6 kablo ile 300 metreye kadar iletişim
Güç kaynağı: Doğrudan amplifikatörden DC24V
Ölçüler (G/Y/D): 172 x 50 x 150 mm
Ağırlık: 0.9 kg

EAN 8695151018640

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TEK KANAL 100V / 8 Ohm CLASS-D AMPLİFİKATÖRLER

DA-120
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4~16 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 4.2 kg

EAN 8695151018657

DA-240
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 4.5 kg

EAN 8695151018664

DA-350
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 5 kg

EAN 8695151018671

DA-500
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 40 x 420 mm
Ağırlık: 5.5 kg

EAN 8695151018688

DA-1000
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 1000 W
Voltaj / Empedans: 100V / 4~16 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 6.2 kg

EAN 8695151018695

DA-1500
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 1500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 10.5 kg

EAN 8695151018701

2 KANAL 100V / 8 Ohm CLASS-D AMPLİFİKATÖRLER

DA-2120
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 7 kg

EAN 8695151018718

DA-2240
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 7.5 kg

EAN 8695151018725

DA-2350
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 8 kg

EAN 8695151018732

DA-2500
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 2x500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 40 x 420 mm
Ağırlık: 8.5 kg

EAN 8695151018749

4 KANAL 100V / 8 Ohm CLASS-D AMPLİFİKATÖRLER

DA-4060
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x60 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 8 kg

EAN 8695151018756

DA-4120
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x120 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 8.5 kg

EAN 8695151018763

DA-4240
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN / 24V DC
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 9 kg

EAN 8695151018770

DA-4350
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x350 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 9.5 kg

EAN 8695151018787

DA-4500
Class-D Power Amplifikatör
Güç: 4x500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: Line IN
Çıkışlar: Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 44 x 420 mm
Ağırlık: 10 kg

EAN 8695151018794

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

BÖLGE SEÇİCİ / PRE-AMP / SESLİ TAHLİYE ve ALARM SİSTEMLERİ

PA-100PS

10 Zone Çağrı Seçici

Ekstra ünite ile maks. 80 bölgeye kadar genişleyebilir
10 adete kadar anons mikrofonu bağlanabilir
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 365 mm
Ağırlık: 6.3 kg

EAN 8695151018800

PA-100KS

10 Bölgeli Hoparlör Seçici

128 üniteye kadar genişletilebilir
4 line giriş ve 4 EMC giriş
Dahili 5W monitör hoparlör
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.4 kg

EAN 8695151018817

PA-100PR

Pre-Amplifikatör

10 Giriş Pre-Amplifikatör
5 Mikrofon girişi 3 AUX giriş 2 EMC giriş
2 çıkış
Bass tiz konrolü
Dahili siren ve zil sesi
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 5.9 kg

EAN 8695151018824

PA-100FA

Sesli Tahliye ve Yangın Alarmı Paneli

Harici giriş ile kayıt özelliği
Dahili siren ve zil sesi
Yangın sistemi tetiği ile sesli alarm
desteği
1 mikrofon, 1 line giriş
1 dakika dahili kayıt
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.1 kg

EAN 8695151018831

PA-100FM

Sesli Tahliye ve Yangın Alarm Sistem Merkezi

Dahili 30 bölge alarm giriş ve çıkışı
Ekstra ünite ile 90 bölgeye genişletilebilir
Farklı bölgeler için farklı sesli mesajlar
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.0 kg

EAN 8695151018848

PA-400U

Medya Oynatıcılı Zamanlayıcı

Mp3 ve USB destekli bölgeli haftalık zamanlayıcı
8 bölge hoparlör seçici
Yangın alarm ve sesli tahliye arayüzü
1-4 amfi girişi
4GB-8GB hafıza destekli
MP3/MAV/WMA formatlarını okuyabilme
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 350 mm
Ağırlık: 6.3 kg

EAN 8695151018855

PA-100AC

Amplifikatör Geçiş Ünitesi

Ana amfi arızalandığında yedek amfi otomatik devreye girer
5 kanal otomatik kontrol ve amfi değişim özelliği
Manuel olarak amfi değiştirme
5 ana amfi 1 adet yedek amfi bağlayabilme
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 365 mm
Ağırlık: 7.9 kg

EAN 8695151018862

PA-100MP

Genel Seslendirme Sistemi Monitör Paneli

10 kanal girişli
Ayarlanabilir ses kontrolü
Sistem çıkışını dinlemek için dahili hoparlör
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 88 x 365 mm
Ağırlık: 6.5 kg

EAN 8695151018879

MEDYA OYNATICILAR

DAU200

Dijital FM Tuner & Medya Oynatıcı

AM/FM Tuner with Mp3 & USB
Dahili IR remote kontrol
Ölçüler: (G/Y/D): 482 x 44 x 240 mm
Ağırlık: 2.3 kg

EAN 8695151018886

CMT200

FM Tuner & Medya Oynatıcı

CD Player/Mp3/Tuner, with remote
control, with USB & SD, AM/FM & RDS,
two separate outputs.
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 44x 260 mm
Ağırlık: 3.1 kg

EAN 8695151018893

PA-100DM

DVD & Medya Oynatıcı

DVD/CD Player with Mp3 & USB
Ölçüler: (G/Y/D): 484 x 51 x 365 mm
Ağırlık: 2.7 kg

EAN 8695151018909

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

ACİL ANONS VE SESLENDİRME SİSTEMLERİ

DVA6-240IP

6 Bölge Sesli Tahliye Amplifikatörü

Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 21 kg

SD kart ile 2 farklı sesli tahliye alarmı
Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
120 bölgeye kadar genişeyebilme
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018916

DVA6-240RT

6 Bölge Sesli Tahliye Genişleme Ünitesi

Güç: 240 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 21 kg

Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018923

DVA6-500RM

Bölge Kontrol Mikrofonu

12 bölge seçici
3 renkli gösterge
3.5mm Line giriş
Çıkış ses kontrolü
CAT5 veya CAT6 kablo ile 600 metreye kadar iletişim
Ölçüler: (G/Y/D): 265 x 52 x 149 mm
Ağırlık: 1.5 kg

EAN
8695151018930

DVA6-500IP

6 Bölge Sesli Tahliye Amplifikatörü

Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 24 kg

SD kart ile 2 farklı sesli tahliye alarmı
Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
120 bölgeye kadar genişeyebilme
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018947

DVA6-500RT

6 Bölge Sesli Tahliye Genişleme Ünitesi

Güç: 500 W
Voltaj / Empedans: 100V / 8 ohm
Girişler: 4 Line IN 2 MIC Line / 24V DC
Çıkışlar: 1 REC out / Speaker OUT
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 132 x 449 mm
Ağırlık: 24 kg

Dahili bölge AB hoparlör hattı süpervizyonu
32 adet anons mikrofonu kapasitesi
8 adet programlanabilir kontrol giriş ve çıkışı
6 bölge volume kontrol panel çıkışı

EAN
8695151018954

DVA6-12KD

Ekstra Bölge Ünitesi

12 bölge seçici ek ünite
11 adete kadar ek ünite desteği
Ölçüler (G/Y/D): 132 x 52 x 150 mm
Ağırlık: 0.7 kg

EAN
8695151018961

DVA6-500BC

Şarj Aleti ve 24V Güç Kaynağı

AC güç hatasında otomatik DC güç kaynağına geçiş
otomatik/manuel şarj modu seçimi
Dahili batarya şarj yönetimi ve monitör devresi
2 veya 1 adet DC 24V lead-acid batarya desteği
Ölçüler (G/Y/D): 484 x 44 x 450 mm
Ağırlık: 4.5 kg

EAN
8695151018978

DVA6-12RT

12 Bölge Alarm Yönlendirici

12 bölge kapasitesi
10 adet cihaz ve 126 bölgeye kadar genişleme
12 kontrol giriş ve çıkışı
Hoparlör hatı amfi ve güç hatlarının süpervizyonu
2x1000W a kadar 2 giriş
Her bölge için Max. 800W çıkış

EAN
8695151018985

DVA6-500FM

Fireman Mikrofonu

İtfayeci mikrofon santrali

EAN
8695151018992

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

HX Serisi
Line Array Sistemler

TOA

EN 54 16

Acil Anons Hoparlörleri

VM Serisi
Acil Anons Sistemleri

EN-54 *Sertifikalı Acil Anons Sistemleri*

F Serisi
100V / 8 ohm Hoparlörler

www.toaelectronics.com

PROFESYONEL SİNEMA SALONU SİSTEMLERİ

FD-08MVP/10MVP/12MVP

ÖZELLİKLER

THX onaylı çevre hoparlörü

- *Üstün ses performansı*
- *Eşsiz ABS kabin tasarımı*
- *Duvara montajlı braket uyumluluğu*
- *Seçimler için 3 farklı ebat (8 "/ 10" / 12 ")*

Ürün Özellikleri:

Model	FD-08MVP	FD-10MVP	FD-12MVP
Frequency Response	50Hz-18KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz
Empedans	80	80	80
Güç	120W	200W	300W
Hassasiyet	93d8	96d8	98d8
HxV	Hıoo· x v50·	Hıoo· x v50·	Hıoo· x v50·
Crossover	2.5kHz	2.5kHz	2.5kHz
Sürücü Çapı	8"x1 + 1''x1	10'x1 + 1"x1	12"x1 + 1"x1
Gürültü oranı	s2%	s2%	s2%
Ölçüler (W X D X H) mm	330x 227x 430mm	420x 245x 500mm	450x 273x 540mm
Ağırlık (Kg)	7Kg	8Kg	11Kg

THX Sertifikası sadece FD-10MVP modeli için geçerlidir.

Fidek®

fidek.com.cn

B·HYPE Series

B·HYPE 8
B·HYPE 10
B·HYPE 12
B·HYPE 15

2 Yollu Aktif Hoparlörler

dB TECHNOLOGIES

dbtechnologies.com

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Kolay Taşınabilir Portatif Sistemler

Lentüs
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

AKTİF MİKSERLER

LENTUS 8P350 EFX

8 Kanal Power Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
2 Grup, 1 Aux, 1 Efekt kanalı
2 x 350 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
9 band Grafik EQ
24 Bit 256 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth

EAN
8695151016769

LENTUS 12P500 EFX

12 Kanal Power Mikser

4 Mono / 4 Stereo giriş
2 Grup, 1 Aux, 1 Efekt kanalı
2 x 500 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
9 band Grafik EQ
24 Bit 256 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth

EAN
8695151016776

LENTUS 16P500 EFX

16 Kanal Power Mikser

8 Mono / 4 Stereo giriş
2 Grup, 1 Aux, 1 Efekt kanalı
2 x 500 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
9 band Grafik EQ
24 Bit 256 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth

EAN
8695151016783

LNT-808

8 Kanal Power Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
2 x 250 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
Dahili 16 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Karaoke için gürültü azaltma işlevi

EAN
8695151016790

LENTUS LNT 800 M

8 Kanal Power Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
1 efekt kanalı
2x 400 Watt (4 ohm) çıkış gücü
2 Kablosuz mikrofon
3 Band EQ
5 band Grafik EQ
Dijital Delay Efekti
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth

EAN
8695151017599

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

AKTİF MİKSERLER

LNT-06 PA

6 Kanal Power Mikser

4 Mono / 1 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
2 x 125 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Dahili 16 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017605

LNT-08 PA

8 Kanal Power Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
2 x 125 Watt (4 ohm) çıkış gücü
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Dahili 16 DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017612

PASİF MİKSERLER

LNT-08B

8 Kanal Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
2 AUX
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017629

LNT-12B

12 Kanal Mikser

8 Mono / 2 Stereo giriş
2 AUX
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017636

LNT-16B

16 Kanal Mikser

12 Mono / 2 Stereo giriş
2 AUX
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
Stereo 7 band Grafik EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017643

LNT-04UPP

4 Kanal Mikser

2 Mono / 1 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017650

LNT-06UPP

6 Kanal Mikser

4 Mono / 1 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017667

LNT-08UPP

8 Kanal Mikser

4 Mono / 2 Stereo giriş
1 Efekt kanalı
+48V Phantom güç
3 Band EQ
16 Bit DSP efekt
Kulaklık monitör çıkışı
Dijital Ekran MP3-USB oynatıcı
Bluetooth
Bilgisayar bağlantısı ile müzik kayıt ve çalma özelliği

EAN
8695151017674

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TF SERİSİ DİJİTAL MİKSERLER

TF3

TF5

TF1

TIO 1608-D

NY-64D

YAMAHA

RIO Serisi
I/O RACK

MGP *Serisi*
Pasif Mikser

MG *Serisi*
Pasif Mikser

EMX *Serisi*
Aktif Mikser

YAMAHA

yamahaproaudio.com

TXQ SERİSİ 4 KANAL POWER AMPLİFİKATÖR

TX300Q

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.1%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 36 dB
Ölçüler (G/Y/D): 435 x 89 x 483 mm
Ağırlık: 10.7 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 4 x 300W
4Ω Stereo: 4 x 500W
2Ω Stereo: 4 x 750W
8Ω Bridge: 2 x 1000W
4Ω Bridge: 2 x 1500W

EAN
8695151017681

TX500Q

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.1%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 38.2 dB
Ölçüler (G/Y/D): 435 x 89 x 483 mm
Ağırlık: 11 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 4 x 500W
4Ω Stereo: 4 x 750W
2Ω Stereo: 4 x 950W
8Ω Bridge: 2 x 1300W
4Ω Bridge: 2 x 1900W

EAN
8695151017698

TX650Q

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.1%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 39.3 dB
Ölçüler (G/Y/D): 435 x 89 x 483 mm
Ağırlık: 11.3 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 4 x 650W
4Ω Stereo: 4 x 1100W
2Ω Stereo: 4 x 1550W
8Ω Bridge: 2 x 2000W
4Ω Bridge: 2 x 2600W

EAN
8695151017704

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TX SERİSİ 2 KANAL POWER AMPLİFİKATÖR

TX800

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.15%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 36 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 7.3 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 2 x 300W
4Ω Stereo: 2 x 500W
2Ω Stereo: 2 x 750W
8Ω Bridge: 1000W
4Ω Bridge: 1500W

EAN
8695151017711

TX1200

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.15%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 38.2 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 7.6 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 2 x 500W
4Ω Stereo: 2 x 850W
2Ω Stereo: 2 x 1250W
8Ω Bridge: 1700W
4Ω Bridge: 2500W

EAN
8695151017728

TX2400

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.15%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 39.7 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 8 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 2 x 700W
4Ω Stereo: 2 x 1250W
2Ω Stereo: 2 x 1600W
8Ω Bridge: 2500W
4Ω Bridge: 3200W

EAN
8695151017735

TX3600

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.15%
S/N Oranı: ≥100 dB
Damping Faktör: ≥500
Slew rate: ≥10V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 41.2 dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 89 x 305 mm
Ağırlık: 8.6 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 2 x 1000W
4Ω Stereo: 2 x 1750W
2Ω Stereo: 2 x 2250W
8Ω Bridge: 3500W
4Ω Bridge: 4500W

EAN
8695151017742

TX5200

Power Amplifikatör

Sınıf: Class D
Frekans Aralığı (+0/-1dB): 20 Hz - 20 kHz
THN+N: ≤0.05%
S/N Oranı: >85 dB
Damping Faktör: ≥200
Slew rate: ≥20V/µs
Giriş Hassasiyeti: 0.775 / 1.0V / 32dB
Giriş Empedansı (Bal / Unbal): 20 KOhm / 10 KOhm
Voltaj Kazancı: 43dB
Ölçüler (G/Y/D): 438 x 133 x 468 mm
Ağırlık: 31.6 kg

Çıkış Gücü:
8Ω Stereo: 2 x 1500W
4Ω Stereo: 2 x 2500W
2Ω Stereo: 2 x 3300W
8Ω Bridge: 5000W
4Ω Bridge: 6000W

EAN
8695151017759

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SVA Series
MS12
T12
K5
M2M+M2S
T8
MADE IN ITALY
dB TECHNOLOGIES

S1521
S08 DP
S30
S09 DP

MADE IN ITALY

L210

- 2 Yollu Aktif Line Array Sistem
- Dahili RDNET Portu
- Yeni Tasarım Ahşap Dış Kaplama
- Kolay Kurulum
- Alüminyum Faz Delikleri
- Gelişmiş FIR Filtreli DSP
- Hafif Neodimyum Mıknatıs
- Dahili Çift Hareketli EQ Kontrol Sistemi

S118

- 18" Horn Yüklemeli Subwoofer
- Son nesil Digipro G4 Amp Teknolojisi
- L210 ile birlikte asılabilme
- Dahili Kardiyoid Konfigürasyon Ayarı
- Mükemmel zaman yerleşimi için dahili DELAY işlemcisi
- Ağ ve dijital ses genişletme kartları için modüler yuva

S318

- 3x18" Yarı Horn Yüklemeli Subwoofer
- Mükemmel zaman yerleşimi için dahili DELAY işlemcisi
- Dahili Kardiyoid Konfigürasyon Ayarı
- 35 Hz'e Kadar Genişletilmiş Frekans Aralığı
- Dahili RDNET Portu

dbtechnologies.com

TAŞINABİLİR SİSTEMLER

- ŞARJ EDİLEBİLİR PİL
- KABLOSUZ MİKROFON
- KOLAY TAŞINABİLİR
- SD / USB KART GİRİŞLİ
- MİKSER
- HOPARLÖR
- BLUETOOTH
- LCD EKRAN
- EFEKT
- MİKROFON ÇANTASI
- TOZ ÖNLEYİCİ ÇANTA

LNT-P-80 EL
LNT-P-80 YAKA

8" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Güçü: 90W - 180 W
Sürücü Çapı (LF): 8" / 20.3 cm
Frekans Aralığı: 60 Hz - 18 kHz
Kablosuz VHF El Mikrofonu
Girişler: 2x Mic, 1x Inst, 1x Aux Girişi
2 Band EQ
Ölçüler (G/Y/D): 270 x 390 x 266 mm
Ağırlık: 9.84 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
EL:8695151016332
YAKA:8695151016349

LNT-P-100 ÇİFT EL
LNT-P-100 EL+YAKA

10" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Güçü: 60W - 120 W
Sürücü Çapı (LF): 10" / 25 cm
Frekans Aralığı: 60 Hz - 20 kHz
Kablosuz UHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 2x Ins, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
2 Band EQ
Ölçüler (G/Y/D): 320 x 550 x 300 mm
Ağırlık: 14.54 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Mikrofon Öncelik Özelliği
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016295
E+Y: 8695151016301

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Lentüs
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

LNT-P-120 ÇİFT EL
LNT-P-120 EL+YAKA

12" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Güçü: 150W - 300 W
Sürücü Çapı (LF): 12" / 30 cm
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Kablosuz UHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 2x Line, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
2 Band EQ
5 Band Grafik EQ
Ölçüler (G/Y/D): 400 x 585 x 380 mm
Ağırlık: 21.7 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Mikrofon Öncelik Özelliği
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016318
E+Y: 8695151016325

LNT-P-12 ÇİFT EL
LNT-P-12 EL+YAKA

12" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Güçü: 75W - 150 W
Sürücü Çapı (LF): 12" / 30 cm
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Kablosuz VHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 1x Inst, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
5 Band Grafik EQ
Ölçüler (G/Y/D): 390 x 600 x 300 mm
Ağırlık: 18.35 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Talkover
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016356
E+Y: 8695151016363

LNT-P-15 ÇİFT EL
LNT-P-15 EL+YAKA

15" Aktif Taşınabilir Sistem

Çıkış Güçü: 110W - 220 W
Sürücü Çapı (LF): 15" / 35 cm
Frekans Aralığı: 45 Hz - 20 kHz
Kablosuz VHF Çift El Mikrofonu
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 1x Inst, 1x Aux Girişi, 1x Line çıkış
5 Band Grafik EQ
Ölçüler (G/Y/D): 430 x 700 x 390 mm
Ağırlık: 23 kg

*USB / SD Kart oynatıcı
*Bluetooth
*Delay Efekt
*Talkover
*Kumanda
*Şarj edilebilir akü
*Cihaz ve mikrofon koruyucu çanta

EAN
E: 8695151016370
E+Y: 8695151016387

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

AKTİF SİSTEMLER

Bluetooth™

Kablosuz Bağlantı

LNT 265 A-SUB

12" Subwoofer

Çıkış Güçü: 250W - 500W
Frekans Aralığı: 50 Hz - 150 Hz,
Amplifikatör Sınıfı: Sınıf D
Hat Girişi: 1/8 "TRS (3.5mm) veya 1/8" TRS(3.5mm)
Bluetooth ve 5.8G kablosuz verici
Ölçüler (G/Y/D): 375 x 530 x 440 mm
Ağırlık: 32.5 kg

* LNT-265 A-SAT İLE BİRLİKTE KULLANILMASI GEREKİR.

EAN
8695151016394

LNT-265 A-SAT

Kablosuz 2 Yollu Uydu Hoparlör

Çıkış Güçü: 15W - 30W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" Mediant
Sürücü Çapı (HF): 3.2" Titanyum Tweeter
Frekans Aralığı: 150 Hz - 20 kHz
Crossover Noktası: 5 kHZ
Amplifikatör Sınıfı: Sınıf D
Hat Girişi: 1/8 "TRS (3.5mm)
Alıcı: 5.8G kablosuz alıcı
Ortalama çalışma süresi: < 5 saat
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 315 x 195 mm
Ağırlık: 5.17 kg

* 12V, 2.6AH Şarj edilebilir akü
* Kalan Şarj Göstergesi
* LNT 265 A-SUB İLE BİRLİKTE KULLANILMASI GEREKİR.

8695151016028

LNT-SUB 12

12" Aktif Subwoofer

Çıkış Güçü: 250W - 500W
Frekans Aralığı: 40 Hz - 180 Hz
Girişler: RCA ve Yüksek Empedans Girişi
Hassasiyet: 90dB
Ölçüler (G/Y/D): 390 x 445 x 460 mm
Ağırlık: 19.6 kg

EAN
8695151016400

Lentûs
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SAMSON®

www.samsontech.com

PROFESYONEL SİSTEMLER

Pasif Hoparlörler | Aktif Hoparlörler | Mikrofonlar

RESOLV SE
2 Yönlü Aktif Stüdyo Referans Monitörleri

SE5 **SE6** **SE8**

RSX112
Pasif Hoparlör

RSX110
Pasif Hoparlör

RSX215
Pasif Hoparlör

RSX118S
Pasif Subwoofer

RSX115
Pasif Hoparlör

XP1000
Portable Sistem

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

ATH *Serisi*
Stüdyo Kulaklıkları

50 *Serisi*
Stüdyo Mikrofonları

40 *Serisi*
Stüdyo Mikrofonları

audio-technica.
always listening

www.audio-technica.com

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

audio-technica.
always listening

stüdyo mikrofonları

20 *Serisi*
Stüdyo Mikrofonları

artist *Serisi*
Canlı Performans Mikrofonları

canlı performans mikrofonları

artist *Serisi*
Canlı Performans Mikrofonları

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TAŞINABİLİR SİSTEMLER

Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

YENİ MODELLERDE

DN-P1120 EL+HEADSET+YAKA

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Güçü: 120 W
Sürücü Çapı (LF): 8” / 20.3 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 4x Mic, 3x Aux Girişi, 1 Çıkış
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 322 x 435 x 170 mm
Ağırlık: 7.2 kg (Taşıma çantası dahil)

*256 Efekt (Yeni Modellerde)
*USB/SD kart oynatıcı
*Kayıt
*7AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009419

DN-P660 EL+HEADSET+YAKA

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Güçü: 60 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 2x Mic, 1x AUX Girişi, 1 SPK ve Aux Çıkış
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 228 x 308 x 138 mm
Ağırlık: 3.5 kg (Taşıma çantası dahil)

*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /2.2AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009426

DN-P655 HAND W EL

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Güçü: 55 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 1x Mic
Kablosuz El Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 300 x 110 mm
Ağırlık: 2.7 kg (Taşıma çantası dahil)
Renk: Beyaz

*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /1.2AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009501

DN-P655W YAKA+HEADSET

Taşınabilir Sistem

Maks. Çıkış Güçü: 55 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 1x Mic
Kablosuz Yaka ve Headset Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 180 x 300 x 110 mm
Ağırlık: 2.7 kg (Taşıma çantası dahil)
Renk: Beyaz

*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /1.2AH Şarj edilebilir akül

EAN
8695151009488

YENİ MODELLERDE

DN-P680 EL+HEADSET+YAKA

Taşınabilir Sistem

Taşınabilir Sistemler
Maks. Çıkış Güçü: 80 W
Sürücü Çapı (LF): 6.5” / 16.5 cm
Empedans: 4 ohm
Çalışma Frekansı: 174 - 216 MHz
Giriş ve Çıkışlar: 3x Mic
Kablosuz El, Headset ve Yaka Mikrofonu
Ölçüler (G/Y/D): 230 x 320 x 160 mm
Ağırlık: 4 kg (Taşıma çantası dahil)

*256 Efekt (Yeni Modellerde)
*USB/SD kart oynatıcı
*Uzaktan Kumanda
*DC12V /2.2AH Şarj edilebilir akü

EAN
8695151009440

SH-004

2 Yollu Kabin Hoparlör

Maks. Çıkış Güçü: 20 W
Sürücü Çapı (LF): 6” / 15 cm
Sürücü Çapı (HF): 1.75” / 4.5 cm
Empedans: 4 ohm
Hassasiyet: 85 dB,
Frekans Aralığı: 130 Hz - 18 kHz

EAN
8695151010002

HF: Tiz sürücü
LF: Bass sürücü

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

oyility

T5 EL
T5 YAKA

Taşınabilir Sistem

Çıkış Gücü: 30W
Sürücü Çapı (LF): 5" / 13 cm
* Bluetooth. Kayıt
* USB , TF Yuvası / LED ekran
* 1 Mic Giriş
* Pil: 12v 3.0Ah
* Voltaj: 100V - 240V 60 / 50Hz

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Kablosuz Mikrofon (El veya Yaka)
Uzaktan Kumanda
1 Güç Adaptörü
Kullanım Kılavuzu
Kolay Taşıma İçin Kemer

EAN
El: 1220170511512
Yaka: 1220170511529

T6 EL
T6 YAKA

Taşınabilir Sistem

Çıkış Gücü: 40W
Sürücü Çapı (LF): 6.5" / 16.5 cm
* Bluetooth. Kayıt
* USB / TF yuvası / LED ekran
* 1 Mic Giriş
* Pil: 12v 4.5 Ah
* Voltaj: 100V - 240V 60 / 50Hz

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Kablosuz Mikrofon (El veya Yaka)
Uzaktan Kumanda
1 Güç Adaptörü
Kullanım Kılavuzu
Kolay Taşıma İçin Kemer

EAN
El: 1220170511260
Yaka: 1220170511468

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

B A S S
SÜRÜCÜLER

10MD26
FE MID-BASS

Mıknatıs Yapısı	Ferrite
Bobin Çapı	76 mm (3.0 in)
Sürekli Program Gücü	700 W
Hassasiyet(1W/1m)	100.0 dB
Frekans Aralığı	80 - 4000 Hz
Xmax	1.5 mm
Vas	20.0 dm³ (0.71 ft³)
Fs / Qts	76 Hz / 0.21
Ağırlık	7.3 kg (16.09 lb)
Derinlik	124 mm (4.88 in)
	EAN 8695151000645

	10NDL64	10NW64	320KCA8	12MH32	12FW64
	ND WOOFER	**ND WOOFER**	**FE FULLRANGE**	**FE MID-BASS**	**FE WOOFER**
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Slug	Neodymium Slug	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Bobin Çapı	64 mm (2.5 in)	64 mm (2.5 in)	38 mm (1.5 in)	76 mm (3.0 in)	64 mm (2.5 in)
Sürekli Program Gücü	500 W	600 W	240 W	800 W	500 W
Hassasiyet(1W/1m)	97.0 dB	96.0 dB	101.0 dB	101.0 dB	98.0 dB
Frekans Aralığı	50 - 3000 Hz	50 - 2500 Hz	80 - 16000 Hz	50 - 3000 Hz	55 - 3000 Hz
Xmax	6.0 mm	8.0 mm	2.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
Vas	31.0 dm³ (1.1 ft³)	27.5 dm³ (0.95 ft³)	53.0 dm³ (1.87 ft³)	63.0 dm³ (2.2 ft³)	64.0 dm³ (2.26 ft³)
Fs / Qts	56 Hz / 0.26	50 Hz / 0.26	82 Hz / 0.5	53 Hz / 0.19	55 Hz / 0.29
Ağırlık	2.9 kg (6.4 lb)	2.9 kg (6.4 lb)	4.5 kg (9.92 lb)	7.6 kg (16.75 lb)	5.6 kg (12.3 lb)
Derinlik	113 mm (4.4 in)	113 mm (4.4 in)	136 mm (5.35 in)	133 mm (5.24 in)	136 mm (5.35 in)
Özellikler*	VVC; IDC; TWP	SCC; VVC; IDC; TWP	Whizzer cone	ADR	VVC; WP
	EAN 8695151000652	EAN 8695151017834	EAN 8695151000669	EAN 8695151017841	EAN 8695151017858

	12PLB76	12FW76	12PS100	12TBX100	12NDL76
	FE WOOFER	**FE WOOFER**	**FE WOOFER**	**FE SUBWOOFER**	**ND WOOFER**
Mıknatıs Yapısı	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Neodymium Slug
Bobin Çapı	76 mm (3.0 in)	76 mm (3.0 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)	76 mm (3.0 in)
Sürekli Program Gücü	700 W	1000 W	1400 W	2000 W	800 W
Hassasiyet(1W/1m)	99.0 dB	100.0 dB	93.0 dB	95.0 dB	100.0 dB
Frekans Aralığı	50 - 2000 Hz	55 - 3000 Hz	45 - 1000 Hz	45 - 1000 Hz	50 - 2000 Hz
Xmax	5.0 mm	7.0 mm	8.0 mm	9.0 mm	7.0 mm
Vas	75.0 dm³ (2.6 ft³)	45.0 dm³ (1.6 ft³)	47.0 dm³ (1.65 ft³)	37.5 dm³ (1.3 ft³)	73.0 dm³ (2.5 ft³)
Fs / Qts	50 Hz / 0.23	54 Hz / 0.18	44 Hz / 0.27	42 Hz / 0.26	50 Hz / 0.2
Ağırlık	7.4 kg (16.31 lb)	8.5 kg (18.73 lb)	8.8 kg (19.4 lb)	11.8 kg (26.01 lb)	3.9 kg (8.6 lb)
Derinlik	136 mm (5.35 in)	147 mm (5.79 in)	118 mm (4.6 in)	135 mm (5.3 in)	141 mm (5.5 in)
Özellikler*		ADR; WP	DSS; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP	VVC
	EAN 8695151000683	EAN 8695151017865	EAN 8695151000706	EAN 8695151000713	EAN 8695151000720

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

B A S S SÜRÜCÜLER

	5FG44	6MD38	6PEV13	6PS38	6PS44
	FE WOOFER	**FE MIDRANGE**	**FE MIDRANGE**	**FE WOOFER**	**FE WOOFER**
Mıknatıs Yapısı	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Bobin Çapı	44 mm (1.7 in)	38 mm (1.5 in)	38 mm (1.5 in)	38 mm (1.5 in)	44 mm (1.7 in)
Sürekli Program Gücü	200 W	240 W	240 W	300 W	400 W
Hassasiyet(1W/1m)	92.0 dB	96.0 dB	99.0 dB	94.0 dB	93.0 dB
Frekans Aralığı	63 - 6000 Hz	150 - 6000 Hz	150 - 8000 Hz	70 - 5000 Hz	70 - 5000 Hz
Xmax	3.0 mm	2.0 mm	2.5 mm	6.0 mm	4.5 mm
Vas	6.3 dm³ (0.22 ft³)	3.0 dm³ (0.1 ft³)	6.0 dm³ (0.21 ft³)	8.0 dm³ (0.28 ft³)	7.0 dm³ (0.25 ft³)
Fs / Qts	63 Hz / 0.27	130 Hz / 0.44	126 Hz / 0.36	75 Hz / 0.3	71 Hz / 0.33
Ağırlık	1.6 kg (3.53 lb)	2.2 kg (4.85 lb)	2.4 kg (5.29 lb)	2.2 kg (4.85 lb)	2.5 kg (5.51 lb)
Derinlik	77 mm (3.03 in)	82 mm (3.23 in)	78 mm (3.07 in)	82 mm (3.23 in)	88 mm (3.46 in)
Özellikler*	RSS; WP	ADR	APP	ADR; RSS; IDC; WP	ADR; RSS; IDC; WP
	EAN 8695151017872	EAN 8695151000577	EAN 8695151017889	EAN 8695151017896	EAN 8695151017902

	6MDN44	6MBX44	8PE21	8PS21	8FW51
	ND MIDRANGE	**ND MID-BASS**	**FE MIDRANGE**	**FE WOOFER**	**FE WOOFER**
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Bobin Çapı	44 mm (1.7 in)	44 mm (1.7 in)	51 mm (2.0 in)	51 mm (2.0 in)	51 mm (2.0 in)
Sürekli Program Gücü	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Hassasiyet(1W/1m)	96.5 dB	98.0 dB	98.0 dB	94.0 dB	97.0 dB
Frekans Aralığı	150 - 6000 Hz	115 - 5000 Hz	90 - 5000 Hz	70 - 3000 Hz	70 - 5000 Hz
Xmax	2.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	5.0 mm	6.0 mm
Vas	2.7 dm³ (0.09 ft³)	4.1 dm³ (0.14 ft³)	13.0 dm³ (0.46 ft³)	14.0 dm³ (0.49 ft³)	12.0 dm³ (0.42 ft³)
Fs / Qts	140 Hz / 0.4	113 Hz / 0.31	87 Hz / 0.19	73 Hz / 0.33	74 Hz / 0.21
Ağırlık	1.0 kg (1.2 lb)	1.5 kg (3.31 lb)	4.2 kg (9.26 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	5.3 kg (11.6 lb)
Derinlik	73 mm (2.9 in)	87 mm (3.43 in)	91 mm (3.6 in)	91 mm (3.6 in)	100 mm (3.94 in)
Özellikler*	ADR; WP	ADR; WPI	SCC	SCC; IDC	SCC; VVC; IDC; TWP
	EAN 8695151000584	EAN 8695151017919	EAN 8695151000607	EAN 8695151000591	EAN 8695151017926

	8FG51	8FG64	8MDN51	8MBX51	8NDL51
	FE WOOFER	**FE WOOFER**	**ND WOOFER**	**ND MID-BASS**	**ND WOOFER**
Mıknatıs Yapısı	Ferrite	Ferrite	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Neodymium Slug
Bobin Çapı	51 mm (2.0 in)	64 mm (2.52 in)	51 mm (2.0 in)	51 mm (2.0 in)	51 mm (2.0 in)
Sürekli Program Gücü	500 W	600 W	400 W	400 W	400 W
Hassasiyet(1W/1m)	93.0 dB	92.0 dB	97.0 dB	96.5 dB	94.0 dB
Frekans Aralığı	50 - 4000 Hz	50 - 3000 Hz	70 - 4000 Hz	60 - 4000 Hz	65 - 3000 Hz
Xmax	6.5 mm	7.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	7.0 mm
Vas	20.0 dm³ (0.71 ft³)	15.0 dm³ (0.53 ft³)	16.0 dm³ (0.6 ft³)	23.0 dm³ (0.81 ft³)	14.0 dm³ (0.5 ft³)
Fs / Qts	49 Hz / 0.32	51 Hz / 0.31	70 Hz / 0.2	60 Hz / 0.29	66 Hz / 0.37
Ağırlık	3.5 kg (7.71 lb)	4.5 kg (9.92 lb)	2.55 kg (5.6 lb)	1.8 kg (3.97 lb)	1.8 kg (3.97 lb)
Derinlik	93 mm (3.66 in)	100 mm (3.94 in)	95 mm (3.74 in)	93 mm (3.66 in)	90 mm (3.54 in)
Özellikler*	RSS; VVC; SCC; WP	ADR; VVC; RSS; IDC; WP	VVC; IDC; WP	ADR; VVC; WPI	SCC; VVC; IDC; TWP
	EAN 8695151017933	EAN 8695151017940	EAN 8695151017957	EAN 8695151017964	EAN 8695151000614

	8NW51	8NDL64	8NSM64	10PLB76	10MBX64
	ND WOOFER	**ND WOOFER**	**ND MIDRANGE**	**FE WOOFER**	**ND MID-BASS**
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Ring	Neodymium Slug	Neodymium Ring	Ferrite	Neodymium Slug
Bobin Çapı	51 mm (2.0 in)	64 mm (2.5 in)	64 mm (2.5 in)	76 mm (3.0 in)	64 mm (2.5 in)
Sürekli Program Gücü	400 W	700 W	500 W	800 W	700 W
Hassasiyet(1W/1m)	97.0 dB	97.0 dB	100.0 dB	98.0 dB	99.0 dB
Frekans Aralığı	70 - 3000 Hz	80 - 4000 Hz	245 - 2000 Hz	50 - 2500 Hz	65 - 6000 Hz
Xmax	6.0 mm	4.5 mm	2.0 mm	6.0 mm	4.5 mm
Vas	11.0 dm³ (0.4 ft³)	9.6 dm³ (0.34 ft³)	1.5 dm³ (0.05 ft³)	31.0 dm³ (1.09 ft³)	26.0 dm³ (0.92 ft³)
Fs / Qts	74 Hz / 0.17	80 Hz / 0.25	245 Hz / 0.34	52 Hz / 0.19	65 Hz / 0.26
Ağırlık	3.0 kg (6.6 lb)	2.8 kg (6.17 lb)	4.85 kg (10.69 lb)	7.3 kg (16.09 lb)	3.2 kg (7.05 lb)
Derinlik	100 mm (3.94 in)	95 mm (3.74 in)	115 mm (4.53 in)	124 mm (4.88 in)	125 mm (4.92 in)
Özellikler*	SCC; VVC; IDC; TWP	SCC; VVC; IDC; WP	VVC; WP	ADR	VVC; ADR; WPI
	EAN 8695151000621	EAN 8695151017971	EAN 8695151017988	EAN 8695151017995	EAN 8695151018008

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

B A S S SÜRÜCÜLER

	12NW76	12NDL88	12NBX100	12BG100	14NDL76
	ND WOOFER	ND WOOFER	ND SUBWOOFER	ND SUBWOOFER	ND WOOFER
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Ring	Neodymium Slug	Neodymium Ring	Neodymium Slug	Neodymium Slug
Bobin Çapı	76 mm (3.0 in)	88 mm (3.5 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)	76 mm (3.0 in)
Sürekli Program Gücü	1000 W	1400 W	2000 W	2000 W	1000 W
Hassasiyet(1W/1m)	99.0 dB	98.0 dB	96.0 dB	93.0 dB	99.0 dB
Frekans Aralığı	40 - 2000 Hz	50 - 3000 Hz	40 - 1500 Hz	40 - 1000 Hz	40 - 3000 Hz
Xmax	8.0 mm	8.0 mm	10.0 mm	10.5 mm	8.0 mm
Vas	76.0 dm³ (2.7 ft³)	52.0 dm³ (1.84 ft³)	51.0 dm³ (1.8 ft³)	41.0 dm³ (1.45 ft³)	123.0 dm³ (4.34 ft³)
Fs / Qts	40 Hz / 0.16	51 Hz / 0.27	41 Hz / 0.22	39 Hz / 0.33	41 Hz / 0.3
Ağırlık	4.9 kg (10.8 lb)	3.9 kg (8.6 lb)	8.0 kg (17.6 lb)	8.2 kg (18.1 lb)	4.5 kg (9.92 lb)
Derinlik	147 mm (5.79 in)	140 mm (5.51 in)	143 mm (5.63 in)	137 mm (5.39 in)	161 mm (6.34 in)
Özellikler*	ADR; VVC; TWP	DSS; VVC; DDR; WP	VVC; DSS; ADR; TWP	RSS; DSS; VVC; ADR; TWP	ADR; VVC; WP
	EAN 8695151000737	EAN 8695151018015	EAN 8695151000713	EAN 8695151018022	EAN 8695151018039

	14NDL88	15PLB76	15FW76	15RBX100	15TBX100
	ND WOOFER	FE WOOFER	FE WOOFER	FE SUBWOOFER	FE SUBWOOFER
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Slug	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Bobin Çapı	88 mm (3.5 in)	76 mm (3.0 in)	76 mm (3.0 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)
Sürekli Program Gücü	1400 W	800 W	1000 W	2000 W	2000 W
Hassasiyet(1W/1m)	99.0 dB	100.0 dB	100.0 dB	95.0 dB	96.0 dB
Frekans Aralığı	45 - 3000 Hz	40 - 2000 Hz	40 - 2000 Hz	40 - 3000 Hz	35 - 1500 Hz
Xmax	8.0 mm	5.0 mm	7.0 mm	9.0 mm	9.0 mm
Vas	102.0 dm³ (3.6 ft³)	164.0 dm³ (5.8 ft³)	138.0 dm³ (4.9 ft³)	100.0 dm³ (3.53 ft³)	113.0 dm³ (3.8 ft³)
Fs / Qts	45 Hz / 0.3	42 Hz / 0.25	40 Hz / 0.21	44 Hz / 0.38	35 Hz / 0.28
Ağırlık	4.7 kg (10.36 lb)	8.5 kg (18.7 lb)	9.2 kg (20.3 lb)	11.7 kg (25.79 lb)	12.3 kg (27.1 lb)
Derinlik	167 mm (6.57 in)	169 mm (6.65 in)	177 mm (6.97 in)	173 mm (6.81 in)	181 mm (7.1 in)
Özellikler*	ADR; DSS; VVC; DDR;WP	TWP	ADR; DSS; VVC; WP	ADR; DSS; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP
	EAN 8695151019050	EAN 8695151000751	EAN 8695151019067	EAN 8695151019074	EAN 8695151000812

	15TBW100	15NDL76	15NW76	15NDL88	15SW100
	FE SUBWOOFER	ND WOOFER	ND WOOFER	ND WOOFER	ND SUBWOOFER
Mıknatıs Yapısı	Ferrite	Neodymium Slug	Neodymium Ring	Neodymium Slug	Neodymium Slug
Bobin Çapı	100 mm (4.0 in)	76 mm (3.0 in)	76 mm (3.0 in)	88 mm (3.5 in)	100 mm (4.0 in)
Sürekli Program Gücü	3000 W	1000 W	1200 W	1400 W	3000 W
Hassasiyet(1W/1m)	96.0 dB	99.0 dB	100.0 dB	99.0 dB	95.0 dB
Frekans Aralığı	40 - 1500 Hz	40 - 2000 Hz	40 - 2000 Hz	45 - 3000 Hz	40 - 1500 Hz
Xmax	12.0 mm (57mm P>P)	7.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	12.5 mm (57mmP>P)
Vas	96.0 dm³ (3.39 ft³)	195.0 dm³ (6.8 ft³)	130.0 dm³ (4.5 ft³)	126.0 dm³ (4.45 ft³)	110.0 dm³ (3.9 ft³)
Fs / Qts	39 Hz / 0.31	37 Hz / 0.22	42 Hz / 0.22	45 Hz / 0.34	37 Hz / 0.31
Ağırlık	14.3 kg (31.5 lb)	4.6 kg (10.14 lb)	5.6 kg (12.34 lb)	4.6 kg (10.14 lb)	9.5 kg (21.0 lb)
Derinlik	191 mm (7.52 in)	171 mm (6.7 in)	177 mm (6.97 in)	177 mm (6.97 in)	190 mm (7.5 in)
Özellikler*	ADR; DSS; VVC; TWP	VVC; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP	ADR; DSS; VVC; WP	DSS; VVC; ADR; TWP
	EAN 8695151018046	EAN 8695151000829	EAN 8695151018053	EAN 8695151018060	EAN 8695151018077

	15SW115	18PS76	18PS100	18TBX100	18TBW100
	ND SUBWOOFER	FE SUBWOOFER	FE SUBWOOFER	FE SUBWOOFER	FE SUBWOOFER
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Slug	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Bobin Çapı	116 mm (4.5 in)	76 mm (3.0 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)
Sürekli Program Gücü	3400 W	1200 W	1400 W	2400 W	3000 W
Hassasiyet(1W/1m)	96.0 dB	99.0 dB	96.0 dB	97.0 dB	96.0 dB
Frekans Aralığı	35 - 1500 Hz	40 - 2000 Hz	30 - 1000 Hz	35 - 1000 Hz	35 - 1000 Hz
Xmax	13.5 mm (60mm P>P)	7.0 mm	8.0 mm	9.0 mm	12.0 mm (57mm P>P)
Vas	110.0 dm³ (3.9 ft³)	207.0 dm³ (7.2 ft³)	245.0 dm³ (8.6 ft³)	212.0 dm³ (7.5 ft³)	175.0 dm³ (6.18 ft³)
Fs / Qts	35 Hz / 0.24	39 Hz / 0.27	30 Hz / 0.39	34 Hz / 0.35	35 Hz / 0.39
Ağırlık	12.0 kg (26.45 lb)	10.7 kg (23.6 lb)	10.5 kg (23.15 lb)	13.0 kg (28.7 lb)	15.1 kg (33.3 lb)
Derinlik	193 mm (7.6 in)	202 mm (7.95 in)	197 mm (7.75 in)	209 mm (8.2 in)	241 mm (9.5 in)
Özellikler*	ADR; DSS; VVC; TWP	DSS; TWP	DSS; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP
	EAN 8695151018084	EAN 8695151000843	EAN 8695151000850	EAN 8695151000874	EAN 8695151018091

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

18RBX100

FE SUBWOOFER

Mıknatıs Yapısı	Ferrite
Bobin Çapı	100 mm (4.0 in)
Sürekli Program Gücü	2000 W
Hassasiyet(1W/1m)	97.0 dB
Frekans Aralığı	40 - 1000 Hz
Xmax	10.0 mm
Vas	220.0 dm³ (7.77 ft³)
Fs / Qts	40 Hz / 0.34
Ağırlık	12.30 kg (27.12 lb)
Derinlik	200 mm (7.87 in)
Özellikler*	ADR; DSS; TWP

EAN 8695151018107

	18NW100 ND SUBWOOFER	**18NBX100** ND SUBWOOFER	**18SW100** ND SUBWOOFER	**18SW115** ND SUBWOOFER	**18IPAL** ND SUBWOOFER
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Slug	Neodymium Ring	Neodymium Slug	Neodymium Slug	Neodymium Slug
Bobin Çapı	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)	116 mm (4.5 in)	116 mm (4.5 in)
Sürekli Program Gücü	2400 W	2400 W	3000 W	3400 W	3400 W
Hassasiyet(1W/1m)	98.0 dB	96.5 dB	97.0 dB	97.0 dB	97.0 dB
Frekans Aralığı	35 - 1000 Hz	35 - 1000 Hz	35 - 1000 Hz	35 - 1500 Hz	32 - 1000 Hz
Xmax	9.0 mm	10.0 mm (57mm P>P)	12.5 mm (57mm P>P)	14.0 mm (60mm P>P)	20.0 mm (80mm P>P)
Vas	252.0 dm³ (8.9 ft³)	198.0 dm³ (7.0 ft³)	180.0 dm³ (6.3 ft³)	187.0 dm³ (6.5 ft³)	164.0 dm³ (5. ft³)
Fs / Qts	31 Hz / 0.26	35 Hz / 0.38	35 Hz / 0.38	32 Hz / 0.3	32 Hz / 0.14
Ağırlık	9.3 kg (20.5 lb)	9.3 kg (20.5 lb)	10.0 kg (22.04 lb)	11.9 kg (26.23 lb)	16.6 kg (36.6 lb)
Derinlik	209 mm (8.2 in)	208 mm (8.19 in)	239 mm (9.41 in)	242 mm (9.5 in)	261 mm (10.28 in)
Özellikler*	DSS; VVC; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP	DSS; VVC; ADR; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP	DSS; VVC; ADR; TWP
	EAN 8695151018114	EAN 8695151018121	EAN 8695151018138	EAN 8695151018145	EAN 8695151018152

	21DS115 ND SUBWOOFER	**21SW152** ND SUBWOOFER	**21IPAL** ND SUBWOOFER
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Slug	Neodymium Slug	Neodymium Slug
Bobin Çapı	116 mm (4.5 in)	153 mm (6.0 in)	153 mm (6.0 in)
Sürekli Program Gücü	3400 W	4000 W	5000 W
Hassasiyet(1W/1m)	99.0 dB	96.0 dB	99.0 dB
Frekans Aralığı	30 - 1000 Hz	30 - 1000 Hz	37 - 1000 Hz
Xmax	15.0 mm (60mm P>P)	15.0 mm (60mm P>P)	22.0 mm (80mm P>P)
Vas	269.0 dm³ (9.5 ft³)	200.0 dm³ (7.0 ft³)	155.0 dm³ (5.47 ft³)
Fs / Qts	30 Hz / 0.23	32 Hz / 0.3	37 Hz / 0.21
Ağırlık	14.8 kg (32.63 lb)	18.5 kg (40.8 lb)	22.0 kg (48.5 lb)
Derinlik	255 mm (10.04 in)	261 mm (10.28 in)	269 mm (10.59 in)
Özellikler*	DSS; VVC; ADR; TWP	ADR; DSS; VVC; TWP	DSS; VVC; ADR; TWP
	EAN 8695151018169	EAN 8695151018176	EAN 8695151018183

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

LVX Series

Σ SIGMA Series

dB TE

www.dbtechnologies.com

DVX Series

FLEXSYS® Series

SUB Series

ECHNOLOGIES

OPERA BLACK LINE Series

ARENA Series

OPERA / OPERA P

SUB Series

INGENIA Series

dbtechnologies.com

12FHX76

FE COAXIAL

Dağılım Açısı	60°x40°
LF/HF Sürekli Program Gücü	700 W / 160 W
LF/HF Hassasiyet (1W/1m)	98.0 dB /106.0 dB
Frekans Aralığı	45 - 18000 Hz
Crossover Frekansı	1.2 kHz
LF/HF Bobin Çapı	76mm / 75mm
LF/HF Mıknatıs Yapısı	Ferrite
HF Diyafram Yapısı	Titanium
LF Xmax	6.5 mm
Vas	88.0 dm³ (3.1 ft³)
LF Fs / Qts	48 Hz / 0.33
Ağırlık	8.5 kg (18.7 lb)
Derinlik	169 mm (6.65 in)
Özellikler*	ADR; WP

12FCX76 modelinde mevcuttur (horn olmadan / 80° dağılım açısı

EAN 8695151018190

	5FCX44 FE/ND COAXIAL	6FHX51 FE/ND COAXIAL	6HCX51 ND COAXIAL	8FCX51 FE COAXIAL	8CXN51 ND COAXIAL
Dağılım Açısı	70°	70°	70°	100°	100°
LF/HF Sürekli Program Gücü	200W / 20 W	300W / 20W	300W / 50 W	500W / 100W	500W / 100 W
LF/HF Hassasiyet (1W/1m)	91.0 dB /107.5 dB	93.0 dB /108.5 dB	92.0 dB /105.0 dB	96.0 dB / 104.0 dB	97.0 dB /104.0 dB
Frekans Aralığı	60 - 18000 Hz	85 - 18000 Hz	90 - 18000 Hz	69 - 18000 Hz	70 - 18000 Hz
Crossover Frekansı	2.5 kHz	2.5 kHz	2.2 kHz	1.8 kHz	1.8 kHz
LF/HF Bobin Çapı	44 mm / 25 mm	51 mm / 25 mm	51 mm / 36 mm	51 mm / 44 mm	51 mm / 44 mm
LF/HF Mıknatıs Yapısı	Ferrite / Neo Ring	Ferrite / Neo Ring	Neodymium Ring	Ferrite	Neodymium Ring
HF Diyafram Yapısı	Polyester	Polyester	Polyester	Polyimide	Polyimide
LF Xmax	3.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	6.5 mm	6.0 mm
Vas	7.0 dm³ (0.25 ft³)	5.0 dm³ (0.18 ft³)	5.0 dm³ (0.18 ft³)	16.0 dm³ (0.56 ft³)	17.0 dm³ (0.6 ft³)
LF Fs / Qts	61 Hz / 0.25	85 Hz / 0.37	89 Hz / 0.38	69 Hz / 0.34	68 Hz / 0.27
Ağırlık	1.85 kg (4.1 lb)	2.7 kg (5.9 lb)	1.55 kg (3.4 lb)	5.1 kg (11.2 lb)	2.5 kg (5.5 lb)
Derinlik	110 mm (4.33 in)	122 mm (4.8 in)	104 mm (4.1 in)	118 mm (4.64 in)	111 mm (4.4 in)
Özellikler*	ADR; WP	WP	ADR; TWP	ADR; WP	ADR; WP
	EAN 8695151018206	EAN 8695151018213	EAN 8695151018220	EAN 8695151018237	EAN 8695151018244

	10FCX64 FE COAXIAL	CX76 ND COAXIAL	14CXN76 ND COAXIAL	15FCX76 FE COAXIAL	15HCX76 ND COAXIAL
Dağılım Açısı	70°	60°x40°	80°	80°	60x40°
LF/HF Sürekli Program Gücü	500 W / 160 W	700 W / 160 W	800 W / 160 W	800 W / 160 W	800 W / 160 W
LF/HF Hassasiyet (1W/1m)	95.0 dB / 104.0 dB	99.0 dB / 107.0 dB	100.0 dB / 105.0 dB	98.0 dB / 105.0 dB	99.0 dB / 107.0 dB
Frekans Aralığı	65 - 18000 Hz	45 - 18000 Hz	45 - 18000 Hz	40 - 18000 Hz	40 - 18000 Hz
Crossover Frekansı	1.2 kHz	1.2 kHz	1.2 kHz	1.2 kHz	1.2 kHz
LF/HF Bobin Çapı	64 mm / 65 mm	76 mm / 75 mm	76 mm / 75 mm	76 mm / 75 mm	76 mm / 75 mm
LF/HF Mıknatıs Yapısı	Ferrite	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Ferrite	Neodymium Ring
HF Diyafram Yapısı	Titanium	Titanium	Polyester/Titanium	Titanium	Titanium
LF Xmax	5.5 mm	4.0 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.5 mm
Vas	25.0 dm³ (0.89 ft³)	120.0 dm³ (4.2 ft³)	131.0 dm³ (4.63 ft³)	187.0 dm³ (6.6 ft³)	246.0 dm³ (8.6 ft³)
LF Fs / Qts	63 Hz / 0.42	42 Hz / 0.19	45 Hz / 0.28	40 Hz / 0.44	38 Hz / 0.28
Ağırlık	5.65 kg (12.8 lb)	5.2 kg (12.3 lb)	5.6 kg (12.35 lb)	9.0 kg (19.8 lb)	5.6 kg (12.3 lb)
Derinlik	140 mm (5.51 in)	168 mm (6.6 in)	188 mm (7.4 in)	199 mm (7.83 in)	200 mm (7.87 in)
Özellikler*	ADR; WP	ADR; WP	ADR; WP	ADR; WP	ADR; WP
		12CXN76 modelinde mevcuttur (horn olmadan / 80° dağılım açısı)		*15FHX76 modelinde mevcuttur (horn olmadan / 60°x40° dağılım açısı*	*15CXN76 modelinde mevcuttur (horn olmadan / 80° dağılım açısı)*
	EAN 8695151018251	EAN 8695151018268	EAN 8695151018275	EAN 8695151018282	EAN 8695151018305

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

T İ Z SÜRÜCÜLER

	DE7	DE10	DE110	DE14TN	DE160
	ND HF DRIVER	FE HF DRIVER	ND HF DRIVER	FE HF DRIVER	FE HF DRIVER
Boğaz Çapı	19 mm (0.75 in)	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Ring	Ferrite	Neodymium Ring	Ferrite	Ferrite
Sürekli Program Gücü	20 W	40 W	50 W	60 W	80 W
Hassasiyet (1W/1m)	109.0 dB	107.0 dB	106.0 dB	105.0 dB	107.0 dB
Bobin Çapı	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	36 mm (1.4 in)	36 mm (1.4 in)	44 mm (1.7 in)
Bobin Yapısı	Aluminium	Aluminium	CCAW	Aluminium	Aluminium
Diyafram Yapısı	Mylar	Mylar	HT Polymer	Titanium	Mylar
Frekans Aralığı	2000 - 18000 Hz	1500 - 18000 Hz	2000 - 18000 Hz	1500 - 18000 Hz	1500 - 18000 Hz
Önerilen Crossover Frekansı	2.5 kHz	2.5 kHz	2.0 kHz	2.2 kHz	2.0 kHz
Ağırlık	0.17 kg (0.37 lb)	0.8 kg (1.8 lb)	0.32 kg (0.71 lb)	1.1 kg (2.4 lb)	1.6 kg (3.5 lb)
Toplam Çap	62 mm (2.44 in)	90 mm (3.5 in)	60 mm (2.36 in)	90 mm (3.5 in)	102 mm (4.0 in)
Özellikler*	*DE5 modelinde mevcuttur. (13mm / 0.5 in çıkış ile)*			*DE14 modelinde mevcuttur (Mylar Diyafram)*	*DE180 modelinde mevcuttur (Polyimide Diyafram)*
	EAN 8695151018305	EAN 8695151000898	EAN 8695151018312	EAN 8695151018329	EAN 8695151018336

	DE250	DE400TN	DE502	DE550TN	DE618TN
	FE HF DRIVER	ND HF DRIVER	ND HF DRIVER	ND HF DRIVER	FE HF DRIVER
Boğaz Çapı	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	36 mm (1.4 in)
Mıknatıs Yapısı	Ferrite	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Ferrite
Sürekli Program Gücü	120 W	100 W	100 W	140 W	160 W
Hassasiyet (1W/1m)	108.5 dB	106.0 dB	107.0 dB	108.0 dB	108.0 dB
Bobin Çapı	44 mm (1.7 in)	44 mm (1.7 in)	44 mm (1.7 in)	51 mm (2.0 in)	65 mm (2.5 in)
Bobin Yapısı	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	CCAW
Diyafram Yapısı	Polyimide	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Frekans Aralığı	1000 - 18000 Hz	1200 - 18000 Hz	1000 - 18000 Hz	1000 - 17000 Hz	1000 - 18000 Hz
Önerilen Crossover Frekansı	1.6 kHz	1.5 kHz	1.5 kHz	1.2 kHz	1.2 kHz
Ağırlık	2.1 kg (4.6 lb)	0.8 kg (1.8 lb)	1.4 kg (3.1 lb)	1.25 kg (2.76 lb)	3.8 kg
Toplam Çap	120 mm (4.7 in)	85 mm (3.3 in)	102 mm (4.0 in)	92 mm (3.62 in)	156 mm (6.1 in)
Özellikler*	EAN 8695151000959 *DE250TN modelinde mevcuttur (Titanium Diyafram)*	SCC EAN 8695151000966 *DE400 modelinde mevcuttur (Polyimide Diyafram)*	SCC EAN 8695151018343	*DE550 modelinde mevcuttur (HT Polymer Diyafram)* EAN 8695151018350	SCC; BECF EAN 8695151018367

	DE680TN	DE82TN	DE90TN	DE880TN	DE980TN
	ND HF DRIVER	FE HF DRIVER	FE HF DRIVER	ND HF DRIVER	ND HF DRIVER
Boğaz Çapı	36 mm (1.4 in)	36 mm (1.4 in)	36 mm (1.4 in)	36 mm (1.4 in)	36 mm (1.4 in)
Mıknatıs Yapısı	Neodymium Ring	Ferrite	Ferrite	Neodymium Ring	Neodymium Ring
Sürekli Program Gücü	160 W	220 W	220 W	220 W	220 W
Hassasiyet (1W/1m)	108.0 dB	106.0 dB	107.5 dB	108.0 dB	108.5 dB
Bobin Çapı	65 mm (2.5 in)	75 mm (3.0 in)	75 mm (3.0 in)	75 mm (3.0 in)	75 mm (3.0 in)
Bobin Yapısı	CCAW	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Diyafram Yapısı	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Frekans Aralığı	1000 - 18000 Hz	500 - 18000 Hz	500 - 18000 Hz	500 - 18000 Hz	500 - 18000 Hz
Önerilen Crossover Frekansı	1.2 kHz	1.0 kHz	1.0 kHz	1.2 kHz	1.2 kHz
Ağırlık	1.75 kg (3.85 lb)	4.5 kg (9.9 lb)	4.5 kg (9.9 lb)	2.1 kg (4.6 lb)	2.3 kg (5.1 lb)
Toplam Çap	115 mm (4.5 in)	170 mm (6.7 in)	170 mm (6.7 in)	124 mm (4.88 in)	131 mm (5.2 in)
Özellikler*	SCC; BECF EAN 8695151018374	SCC EAN 8695151018381 *DE85TN modelinde mevcuttur (50mm / 2.0 in çıkış ile)*	SCC EAN 8695151018398 *DE95TN modelinde mevcuttur (50mm / 2.0 in çıkış ile)*	SCC; BEFC EAN 8695151018404	SCC; BECF EAN 8695151018411

	DE990TN	DE1080TN	DE1090TN	DE85TN
	ND HF DRIVER	ND HF DRIVER	ND HF DRIVER	FE HF DRIVER
Boğaz Çapı	36 mm (1.4 in)	38 mm (1.5 in)	36 mm (1.4 in)	50 mm (2.0 in)
Mıknatıs Yapısı	Neo Inside Ring	Neodymium Ring	Neo Inside Ring	Ferrite
Sürekli Program Gücü	200 W	280 W	240 W	220 W
Hassasiyet (1W/1m)	107.5 dB	109.0 dB	108.0 dB	107.0 dB
Bobin Çapı	86 mm (3.4 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)	75 mm (3.0 in)
Bobin Yapısı	CCAW	CCAW	CCAW	Aluminium
Diyafram Yapısı	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Frekans Aralığı	500 - 18000 Hz	500 - 20000 Hz	500 - 20000 Hz	500 - 18000 Hz
Önerilen Crossover Frekansı	1.0 kHz	1.0 kHz	0.8 kHz	1.0 kHz
Ağırlık	1.85 kg (4.08 lb)	3.4 kg (7.5 lb)	1.9 kg (4.19 lb)	4.5 kg (9.9 lb)
Toplam Çap	118 mm (4.64 in)	154 mm (6.1 in)	127 mm (5.0 in)	170 mm (6.7 in)
Özellikler*	SCC; BECF; IRM EAN 8695151018428	SCC; BECF EAN 8695151018435	SCC; BECF; IRM EAN 8695151018442	SCC EAN 8695151001000

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

T İ Z SÜRÜCÜLER

	DE750TN FE HF DRIVER	DE885TN ND HF DRIVER	DE985TN ND HF DRIVER	DE1085TN ND HF DRIVER	WGX1090TN LINE ARRAY SOURCES
Yatay Kapsama Alanı		–	–	–	120° Max
Boğaz Çapı	Ferrite	50 mm (2.0 in)	50 mm (2.0 in)	50 mm (2.0 in)	–
Mıknatıs Yapısı	44 mm (1.7 in)	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Neodymium Ring	Neo Inside Ring
Sürekli Program Gücü	400 W	220 W	220 W	280 W	240 W
Hassasiyet (1W/1m)	93.0 dB	108.5 dB	108.5 dB	109.0 dB	108.0 dB
Bobin Çapı	70 - 5000 Hz	75 mm (3.0 in)	75 mm (3.0 in)	100 mm (4.0 in)	100 mm (4.0 in)
Bobin Yapısı	4.5 mm	CCAW	Aluminium	CCAW	CCAW
Diyafram Yapısı	7.0 dm³ (0.25 ft³)	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium
Frekans Aralığı	71 Hz / 0.33	800 - 18000 Hz	500 - 18000 Hz	500 - 20000 Hz	500 - 18000 Hz
Önerilen Crossover Frekansı	2.5 kg (5.51 lb)	1.0 kHz	0.8 kHz	0.8 kHz	0.8 kHz
Ağırlık	88 mm (3.46 in)	2.4 kg (5.29 lb)	2.5 kg (5.51 lb)	3.6 kg (7.9 lb)	2.9 kg (6.39 lb)
Toplam Çap / Boyut		124 mm (4.88 in)	131 mm (5.2 in)	154 mm (6.1 in)	163x130x234 mm
Özellikler*	ADR; RSbvbvbvS; IDC; WP	SCC; BECF	SCC; BECF	SCC; BECF	BECF; IRM
	EAN 8695151001017	EAN 8695151018459	EAN 8695151018466	EAN 8695151018473	EAN 8695151018480

HORNLAR

	ME7 HORN	ME10 HORN	ME20 HORN	ME90 HORN	ME60 HORN
Yapısı	ABS	ABS	Cast Aluminium	Cast Aluminium	Cast Aluminium
Boğaz Çapı	19 mm (0.75 in)	25 mm (1.0 in)	25 mm (1.0 in)	36 mm (1.4 in)	50 mm (2.0 in)
Kapsama Açısı (HV)	60° x 40°	90° x 60°	90° x 60°	80° x 60°	60° x 40°
Ölçüler (Y/G/D)	122x122x102 mm (4.8x4.8x4 in)	104x104 mm (4.1x4.1 in)	118x113 mm (4.6x4.4 in)	255x255 mm (8.8x8.8 in)	232x207 mm (9.1x8.1 in)
Kesme Frekansı	2.0 kHz	1.5 kHz	1.5 kHz	0.9 kHz	0.8 kHz
Ağırlık	0.1 kg (0.22 lb)	0.15 kg (0.33 lb)	0.45 kg (1.0 lb)	1.4 kg (3.1 lb)	1.6 kg (3.5 lb)
	EAN 8695151018497	EAN 8695151001079	EAN 8695151001086	EAN 8695151001116	EAN 8695151001109

*ÖZELLİK KISALTMALARI

SCC – Bakır kısa devre kapalı – Genişletilmiş HF cevabı
ADR – Alüminyum demodülasyon halkası – Azaltılmış distorisiyon
DSS – Çift silikonlu Spider – Uyumluluğu optimize eder
VVC – Ventilated Voicecoil Gap - Azaltılmış güç sıkıştırma
RSS – Kauçuk Surround Hoparlörü
IDC – Tersine Toz kapağı
APP – Alüminyum Phase Plug
BECF – Bent Edge Coil Former
IRM – Kompakt iç halka Neo mıknatıs
WP – Suya dayanıklı koni - Ön Cephe
TWP – Suya dayanıklı koni - Her iki Cephe
WPI – Suya dayanıklı emprenyone Koni

B&C SPEAKERS

MADE IN ITALY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

HD COMBOS

15 Watts - 6.5" HyDrive Speaker

25 Watts - 8" HyDrive Speaker

150 Watts - 15" HyDrive Speaker

50 Watts - 10" HyDrive Speaker

75 Watts - 12" HyDrive Speaker

www.hartke.com

Hartke
SERIOUS TONE™

Audio Signal Processing

I/O Expansion Cards

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Dijital Konferans Sistemleri

DİJİTAL KONFERANS SİSTEMLERİ BAŞKAN / DELEGE ÜNİTELERİ

HT-3900 C

Konferans Sistemi Başkan Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 16kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 390 mm
Tartışma ve video desteği
OLED ekran ve zamanlama özelliği
Öncelik tuşu
Ölçüler (G/Y/D): 207 x 60 x 117 mm
Ağırlık: 0.7 kg

EAN
8695151501180

HT-3900 D

Konferans Sistemi Delege Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 16kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 390 mm
Tartışma ve video desteği
OLED ekran ve zamanlama özelliği
Ölçüler (G/Y/D): 207 x 60 x 117 mm
Ağırlık: 0.7 kg

EAN
8695151501179

HT-816C

Konferans Sistemi Başkan Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 18kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 390 mm
Tartışma desteği
Dahili iç hoparlör
Öncelik tuşu
Ölçüler (G/Y/D): 205 x 55 x 150 mm
Ağırlık: 1.15 kg

EAN
8695151501143

HT-816D

Konferans Sistemi Delege Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 18kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 390 mm
Tartışma desteği
Dahili iç hoparlör
Ölçüler (G/Y/D): 205 x 55 x 150 mm
Ağırlık: 1.15 kg

EAN
8695151501142

HT-7700 C

Konferans Sistemi Başkan Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 16 kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 410 mm
Tartışma, oylama ve video desteği
Konferans katılım tuşu
Dahili iç hoparlör
Öncelik tuşu
Ölçüler (G/Y/D): 205 x 55 x 150 mm
Ağırlık: 0.9 kg

EAN
8695151501149

HT-7700 D

Konferans Sistemi Delege Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 16 kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 410 mm
Tartışma, oylama ve video desteği
Konferans katılım tuşu
Dahili iç hoparlör
Ölçüler (G/Y/D): 205 x 55 x 150 mm
Ağırlık: 0.9 kg

EAN
8695151501148

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DİJİTAL KONFERANS SİSTEMLERİ MERKEZ ÜNİTELERİ

EAN
8695151501167

HT-6600

Konferans Sistemi Merkez Ünitesi

ISO ve IEC914 standartlarına uygun
60 adede kadar başkan ve delege ünitesi desteği
Ek güç ünitesi ile 250 adete kadar başkan delege ünitesi desteği
Sistem bağlantısı için 4 x 8P-DIN çıkış
Telefon arayüz girişi
Dahili monitör hoparlör
Sistem tartışma modları; Free mod, FIFO modu (1-9 mikrofon), Limit modu (1-9 mikrofon)
HT-8008 video işlemcisi ile otomatik video kamera takibi desteği
HT-8000 oylama işlemcisi ile oylama desteği
USB kayıt özelliği ve Bluetooth desteği
Bağlantı: 1 adet 8PIN konnektörlü 13m ana kablo
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 89 x 360 mm (19" / 2 U)
Ağırlık: 8 kg

EAN
8695151501166

HT-6600 B

Konferans Sistemi Merkez Ünitesi

ISO ve IEC914 standartlarına uygun
60 adede kadar başkan ve delege ünitesi desteği
Ek güç ünitesi ile 250 adete kadar başkan delege ünitesi desteği
Sistem bağlantısı için 4 x 8P-DIN çıkış
Telefon arayüz girişi
Dahili monitör hoparlör
Sistem tartışma modları; Free mod, FIFO modu (1-9 mikrofon), Limit modu (1-9 mikrofon)
Sistem çalışma modu LCD ekranda gösterilebilir
HT-8008 video işlemcisi ile otomatik video kamera takibi desteği
HT-8000 oylama işlemcisi ile oylama desteği
USB kayıt özelliği ve Bluetooth desteği
Bağlantı: 1 adet 8PIN konnektörlü 13m ana kablo
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 89 x 360 mm (19" / 2 U)
Ağırlık: 8 kg

EAN
8695151501156

HT-7000

Konferans Sistemi Merkez Ünitesi

ISO ve IEC914 standartlarına uygun
60 adede kadar başkan ve delege ünitesi desteği
Ek güç ünitesi ile 250 adete kadar başkan delege ünitesi desteği
Sistem bağlantısı için 4 x 8P-DIN çıkış
Telefon arayüz girişi
Dahili monitör hoparlör
Dahili 4-16 Ohm çıkışlı güç amfisi
Sistem tartışma modları; 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Free mod
HT-8008 video işlemcisi ile otomatik video kamera takibi desteği
HT-8000 oylama işlemcisi ile oylama desteği
USB kayıt özelliği ve Bluetooth desteği
Bağlantı: 1 adet 8PIN konnektörlü 13m ana kablo
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 89 x 360 mm (19" / 2 U)
Ağırlık: 12.7 kg

EAN
8695151501152

HT-7300

Konferans Sistemi Merkez Ünitesi

ISO ve IEC914 standartlarına uygun
60 adede kadar başkan ve delege ünitesi desteği
Ek güç ünitesi ile 250 adete kadar başkan delege ünitesi desteği
Sistem bağlantısı için 4 x 8P-DIN çıkış
Telefon arayüz girişi
Dahili monitör hoparlör
Sistem tartışma modları; Free mod, FIFO modu (1-9 mikrofon), Limit modu (1-9 mikrofon)
PC olmadan çalışabilme özelliği
Konferans yazılımı desteği
USB kayıt özelliği ve Bluetooth desteği
Dahili video işlemcisi ile otomatik video kamera takibi desteği
Dahili oylama işlemcisi ile oylama desteği
Bağlantı: 1 adet 8PIN konnektörlü 13m ana kablo
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 89 x 360 mm (19" / 2 U)
Ağırlık: 11.5 kg

EKİPMAN VE FONKSİYON LİSTESİ

V: Var
O: Opsiyonel

	HT-6600			HT-6600 B			HT-7300			HT-7000			HT-6800		
	Konferans	Video	Oylama	Konferans	Video	Oylama	Konferans	Video	Oylama	Konferans	Video	Oylama	Konferans	Video	Oylama
HT-816 C/D	V									V					
HT-3900 C/D				V											
HT-7700 C/D	V	O	O				V	V	V	V	O	O			
HT-9100 C/D													V	V	V

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

VİDEO KONFERANS SİSTEMLERİ

EAN
8695151501157

HT-6800

Konferans Sistemi Merkez Ünitesi

ISO ve IEC914 standartlarına uygun
Merkez ünite güç tüketimi 450W
Her merkez ünite 50 adete kadar başkan ve delege ünitesi destekler
Sistem bağlantısı için 5 x 8P-DIN çıkış
Sistem tartışma modları; Free mod, FIFO
modu (1-9 mikrofon), Limit modu (1-9 mikrofon)
PC olmadan çalışabilme özelliği
Konferans yazılımı desteği
4.3" TFT LCD dokunmatik ekran
Dahili video işlemcisi ile otomatik video kamera takibi desteği
Dahili oylama işlemcisi ile oylama desteği
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 89 x 355 mm (19" / 2 U)
Ağırlık: 10.3 kg

EAN
8695151501130

HT-9100 C

Konferans Sistemi Başkan Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 16 kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 410 mm
Kırmızı yuvarlak gösterge lambası
400M çalışma hızında 2 ARM işlemci
4.3" 24bit TFT LCD ekran 480 x 272 çözünürlük desteği
Dokunmatik kontrol desteği,
LCD ile toplantı bilgisini görebilme ve ayarlayabilme
Otomatik kamera takip fonksiyonunu destekler
Video mikrofon ünitesi LCD'sinde gösterilebilir
Dahili yüksek duyarlıklı hoparlör ve kulaklık çıkışı
Mikrofon süngeri korumalı, elektrik kapasitif tipi mikrofon
Öncelik tuşu
Ölçüler (G/Y/D): 217 x 50 x 127 mm
Ağırlık: 1 kg

EAN
8695151501129

HT-9100 D

Konferans Sistemi Delege Ünitesi

Frekans Cevabı: 40Hz - 16 kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 410 mm
Kırmızı yuvarlak gösterge lambası
400M çalışma hızında 2 ARM işlemci
4.3" 24bit TFT LCD ekran 480 x 272 çözünürlük desteği
Dokunmatik kontrol desteği,
LCD ile toplantı bilgisini görebilme ve ayarlayabilme
Otomatik kamera takip fonksiyonunu destekler
Video mikrofon ünitesi LCD'sinde gösterilebilir
Dahili yüksek duyarlıklı hoparlör ve kulaklık çıkışı
Mikrofon süngeri korumalı, elektrik kapasitif tipi mikrofon
Ölçüler (G/Y/D): 217 x 50 x 127 mm
Ağırlık: 1 kg

HT-08EX

Konferans Sistemi Ekstra Güç Ünitesi 8 PIN

11 x 8P kablo bağlantı arayüzü
60 adetten fazla mikrofon ünitesi kullanılacak
sistemler için ekstra güç sağlar
Her ek güç ünitesi 60 adet mikrofonu destekler
250 adete kadar mikrofonu destekleyebilir
Veri iletimi 8-PIN DIN
Sistem bağlantısı 8-PIN DIN × 6
Tüketim oranı: 450W
Ölçüler (G/Y/D): 488 x 84 x 360 mm (19" / 2 U)
Ağırlık 6.0kg

EAN
8695151019005

HT-D9100

Kablo Dağıtım Kutusu

11 x 8P kablo bağlantı arayüzü
Video sinyali zayıflamasını azaltmak için kullanılır
Net bir video görütüsü sağlar

EAN
8695151501127

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

UHF KABLOSUZ KONFERANS SİSTEMLERİ

EAN
8695151501186

HT-2288R

Kablosuz Konferans Sistemi Alıcı Ünitesi

Bir sistem 1000 üniteye kadar destekler
Aynı anda 5 mikrofon açık olabilir
Dahili geri besleme önleme
100 metreye kadar çalışma alanı
USB kayıt özelliği ve Bluetooth desteği
Sistem tartışma modları: Limit (1/2/3/4), FIFO (1/2/3/4), Sadece Başkan modu
160x32 dot matrisli LCD ekran sistem bilgisi
Alıcı mikrofonlarının açılması, temizlenmesi ve tüm mikrofonların kapatılması gibi durumları kontrol edebilir.

EAN
8695151501188

HT-2288C

Kablosuz Konferans Sistemi Başkan Ünitesi

Frekans Cevabı: 60Hz - 16 kHz
Çalışma Frekansı: 610.00 MHz - 659.75 MHz
Kazboynu uzunluğu: 400 mm
Mikrofon ID, pil düzeyi, mikrofon durumu, kontrol kanalı vs. gösteren LCD ekran
Mikrofon durumu göstergesi
Alıcının kapanması halinde mikrofonlar kapanır veya uyku moduna geçer
Mikrofon süngeri korumalı, elektrik kapasitif tipi mikrofon
Bir sistem 16 Başkan ünitesi destekler
Öncelik tuşu
Ağırlık: 0.7 kg

EAN
8695151501187

HT-2288D

Kablosuz Konferans Sistemi Delege Ünitesi

Frekans Cevabı: 60Hz - 16 kHz
Çalışma Frekansı: 610.00 MHz - 659.75 MHz
Kazboynu uzunluğu: 400 mm
Mikrofon ID, pil düzeyi, mikrofon durumu, kontrol kanalı vs. gösteren LCD ekran
Mikrofon durumu göstergesi
Alıcının kapanması halinde mikrofonlar kapanır veya uyku moduna geçer
Mikrofon süngeri korumalı, elektrik kapasitif tipi mikrofon
Ağırlık: 0.7 kg

HT-2288B

Kablosuz Konferans Sistemi Şarj Cihazı

Giris Voltajı: AC110V/240V/50Hz~60Hz
LIP bataryayı korumak için akıllı şarj yönetimi elektrik devresi
Kolay hareket için uzatılabilir taşıma kolu ve makara
Şarj başına 16 adet IR alıcı şarj edebilir.

EAN
8695151501189

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

KIZILÖTESİ KABLOSUZ KONFERANS SİSTEMLERİ

EAN
8695151501135

HT-8610M

Kızılötesi Konferans Sistemi Merkez Ünitesi

Kızılötesi iletişim teknolojisi
Bir sistem 128 üniteye kadar destekler
Sistem tartışma modları: Limit (1/2/3), FIFO (1/2/3),
Sadece Başkan modu
Dahili video ve oylama işlemcisi
160x32 dot matrisli LCD ekran sistem bilgisi
Harici ses sistemi için 2 grup ses çıkışı
Mobil ve RF cihazlarından etkilenmez
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 89 x 377 mm (19" / 2 U)
Ağırlık: 7.5 kg

EAN
8695151501138

HT-8610C

Kızılötesi Konferans Sistemi Başkan Ünitesi

Frekans Cevabı: 100Hz - 10 kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 420 mm
Opsiyonel LCD ekran rengi (Kırmızı / Mavi)
Tartışma, oylama ve otomatik kamera takip özelliği
LCD üzerinde mikrofon ID'si, sinyal seviyesi, pil seviyesi, mikrofon durumu, kontrol kanalı vs. görüntülenebilme
Mikrofon on/off anahtarı ve göstergesi
5 fonksiyon tuşu
99 saniye boyunca aksiyon olmaması halinde otomatik kapanma özelliği
Sistem bağlantı hatası durumunda 60 saniye içinde batarya koruma özelliği
LCD ekranda "IR Signal Weak – IR Sinyali Zayıf" uyarısı
Yaklaşık 8 saat kullanım, 30 saat bekleme süresi
Mikrofon süngeri korumalı, elektrik kapasitif tipi mikrofon
Öncelik tuşu
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 69 x 155 mm
Ağırlık: 0.9 kg

EAN
8695151501136

HT-8610D

Kızılötesi Konferans Sistemi Delege Ünitesi

Frekans Cevabı: 100Hz - 10 kHz
Hassasiyet: -44dB+-2dB
Kazboynu uzunluğu: 420 mm
Opsiyonel LCD ekran rengi (Kırmızı / Mavi)
Tartışma, oylama ve otomatik kamera takip özelliği
LCD üzerinde mikrofon ID'si, sinyal seviyesi, pil seviyesi, mikrofon durumu, kontrol kanalı vs. görüntülenebilme
Mikrofon on/off anahtarı ve göstergesi
5 fonksiyon tuşu
99 saniye boyunca aksiyon olmaması halinde otomatik kapanma özelliği
Sistem bağlantı hatası durumunda 60 saniye içinde batarya koruma özelliği
LCD ekranda "IR Signal Weak – IR Sinyali Zayıf" uyarısı
Yaklaşık 8 saat kullanım, 30 saat bekleme süresi
Mikrofon süngeri korumalı, elektrik kapasitif tipi mikrofon
Öncelik tuşu
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 69 x 155 mm
Ağırlık: 0.9 kg

EAN
8695151501137

HT-8610CG

Kızılötesi Konferans Sistemi Batarya Şarj Cihazı

Güç kaynağı 110V/240V 50Hz~60Hz
Infrared Konferans Sistemi Batarya Şarj Cihazı
Tüketim oranı: 200W
Şarj miktarı: 10 LIP pil
Yaklaşık şarj süresi: 8-10 saat
Şarj durum göstergesi: Kırmızı LED yanıp sönme: Şarj ediyor,
Yeşil LED: Tam Şarj
Çalışma sıcaklığı: 0-40 derece
Ölçüler (G/Y/D): 620 x 260 x 370 mm
Ağırlık: 10.74 kg

EAN
8695151501134

HT-8610R

Konferans Sistemi Alıcı Cihazı

Kolay montaj, Tavan ve duvar bağlantı seçeneği
Geniş açı, yaklaşık kapsama alanı 150 derece
35 dBM'den fazla sinyal kazancı
Taşıyıcı Frekans bandı: 6 - 8 MHz
Çıkış Empedansı: 50Ω
Terminal Tipi: BNC
Ölçüler (Ø/D): 98 x 74 mm
Ağırlık: 0.44 kg

HT-EXC 13

Konferans Bağlantı Kablosu

8/13 PIN Konnektörlü
13m uzunluğunda

EAN
8695151501123

EAN
8695151501144

HT-8610A

AC Güç Adaptörü HT-8510A / HT-8610A

LIP bataryayı direkt olarak
mikrofon ünitesi ile şarj edebilir.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

KABLOSUZ SİMULTANE TERCÜME SİSTEMLERİ

EAN
8695151501175

HT-6360 M

6 Kanal Simultane Merkez Ünitesi

Modülasyon modu: FM
Frekans sentezi: Diiital PLL
Frekans bandı: 1.7 - 4.0MHz
Frekans Aralığı: 100 Hz-14kHz
Frekans kararlılığı: 10ppm
Önvurgu: 75 µSan.
1 kHz bozulma: <0.5%
Kanal ayrımı: >70dB
RF çıkış gücü seviyesi: 700mV
RF çıkış empedansı: 50 ohm
Giriş empedansı: 18KOhm
Maksimum giriş gücü seviyesi: 2V
AGC aralığı: 30dB
S/N oranı: >75dB
Güç tüketimi: 40W
Ölçüler (G/Y/D): 485 x 88 x 355 mm
Ağırlık: 7 kg

EAN
8695151501172

HT-6360 Y/1

6 Kanal Tercüman Ünitesi

Tek tuşla kolay çalışma
Merkez üniteye 11 adet tercüman ünitesi bağlanabilir.
Geri besleme engellemeli ve ses ayarlı
Delege çok hızlı konuşur ise yavaşlatma isteği gönderebilir
Çevirmenin öksürüğünü engeller
İki çevirmen sırayla bir çevirmen cihazını kullanabilirler
LCD ekran giriş ve çıkış kanallarını gösterir

HT-EP 210

Kulaklık

Tercüman Kulaklığı

EAN
8695151501124

HT-6360 S

Kablosuz Simultane Tercüme Sistemi için Radyatör

IR sinyali ile Otomatik Açma / Kapama anahtarlama
Otomatik Kazanç Kontrolü
Açılış açısı: 44 °
Daisy-chain bağlantı ile kapsama alanı genişletme
Duvar, tavan, zemin standı Kurulum
Opsiyonel montaj braketi (HT6360SBracket)
Frekans bandı: 1.7 - 4.0 MHz
Maks. IR çıkışı: 25W
Maksimum mesafe kapsama. : 30m
Çıkış Empedansı: 50Ω
Giriş empedansı: 50Ω
RF Çıkış Gerilimi: 700 mV
RF Giriş voltajı: 100-2000 mV
Tüketim: (bekleme modunda 8W) 55W
Ölçüler (G/Y/D): 440 x 75 x 232 mm
Ağırlık: 3.54 kg

EAN
8695151501173

HT-6360 R

Konferans Sistemi Batarya Şarj Cihazı

Güç kaynağı 110V/240V 50Hz~60Hz
Tüketim oranı 200W
Şarj miktarı: 24 ünite
Yaklaşık şarj süresi: 3-6 saat
Şarj durum göstergesi: Kırmızı LED yanıp sönme: Şarj ediyor,
Yeşil LED – Tam Şarj
Çalışma sıcaklığı: 0-40 derece
Ölçüler (G/Y/D): 455 x 320 x 340 mm
Ağırlık: 10.75 kg

EAN
8695151501174

HT-6360 D

IR Alıcı

6 dile kadar seçim
Seçilen kanal, pil düzeyi, ses kontrolünü gösteren LCD ekran
Frekans bandı: 1.7 - 4.0MHz / Dijital PLL
Frekans Aralığı: 100 Hz - 14 kHz
Ön vurgu: 75 mikrosaniye
1 kHz bozulma: <% 0.5
Karışma: > 55dB
Güç: 4.5V (3 adet AAA pil)
Tüketim: 60mW
Ölçüler (G/Y/D): 45 x 155 x 45 mm
Ağırlık: 0.1 kg

EAN
8695151501176

HT-EP 110 H

Kulaklık

Dinleyici kulaklığı

EAN
8695151501125

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

4 / 8 KANAL UHF KABLOSUZ KONFERANS SİSTEMLERİ

EAN
8695151019159

HT-640

4 Alıcılı Kablosuz Mikrofon Sistemi Merkezi

Çalışma frekansı: 610M Hz ~ 659.75 MHz (ayarlanabilir)
IR frekans seçimi
Frekans kararlılığı: <± 30 PPm
Maks. FM frekans ayarı: ± 45kHz
Güç tüketimi: 13W
S / N SNR: ≥ 95dB
THD distorsiyon: < % 0.5
Frekans Cevabı: 60Hz -16KHz
Kullanım Süresi: Ortalama 8 Saat
Güç Adaptörü Voltaj: AC110V-230V 50Hz / 60Hz
Mikrofon Batarya Tipi: 2 x 1.5V AA
DC giriş gerilimi: DC12-DC15V 1500mA

EAN
8695151019166

HT-680

8 Alıcılı Kablosuz Mikrofon Sistem Merkezi

Çalışma frekansı: 610M Hz ~ 659.75 MHz (ayarlanabilir)
IR frekans seçimi
Frekans kararlılığı: <± 30 PPm
Maks. FM frekans ayarı: ± 45kHz
Güç tüketimi: 13W
S / N SNR: ≥ 95dB
THD distorsiyon: < % 0.5
Frekans Cevabı: 60Hz -16KHz
Kullanım Süresi: Ortalama 8 Saat
Güç Adaptörü Voltaj: AC110V-230V 50Hz / 60Hz
Mikrofon Batarya Tipi: 2 x 1.5V AA
DC giriş gerilimi: DC12-DC15V 1500mA

HT-640 ve HT-680 SERİLERİ İÇİN MİKROFON SEÇENEKLERİ

HT-680H

HT-640/HT-680 için El Mikrofonu

EAN
8695151501162

HT-680L

HT-640/HT-680 için Yaka Mikrofonu

EAN
8695151501161

HT-680T

HT-640/HT-680 için Kürsü Mikrofonu

EAN
8695151501159

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MİKROFONLAR

HT-81A
Shotgun Mikrofon

Kapsül Tipi:Electret Condenser
Frekans Cevabı: 100 Hz - 20 kHz
Polar Pattern: Uni-Directional (Cardioid)
Çıkış Empedansı: 1k Ohm
Hassasiyet: -38dB (Uzak mesafe için) -45 dB (Kısa mesafe için)
Güç Kaynağı: DC1.5V/Phantom Power +48V
Ölçüler (Ø/D): 22 x 360 mm
Ağırlık: 0.12 kg

EAN
8695151501141

HT-79L
Sehpalı Çift-Condenser Mikrofon

Kapsül Tipi: Çift Condenser
Frekans Cevabı: 30 Hz - 18 kHz
Polar Pattern: Hypercardioid
Çıkış Empedansı: 75 Ohm Balanced,
200 Ohm UnBalanced
Hassasiyet : -43dB
Güç Kaynağı: Phantom Power +48V
Ağırlık: 3.50 kg

EAN
8695151501146

HT-D66
Işıklı Kürsü Mikrofonu

Kapsül Tipi: Condenser
Frekan Cevabı: 30 Hz-20 kHz
Polar Pattern: Cardioid
Çıkış Empedansı(Ohm): 200 Ohm
Hassasiyet (2dB): -42dB
Güç Kaynağı: Phantom Power 48V/DC3V
Kazboynu uzunluğu: 480 mm
Ölçüler (G/Y/D): 116 x 526 x 46 mm
Ağırlık: 0.60 kg

EAN
8695151019173

HT-DZ II
Gişe Mikrofonu

2 Yönlü iletişim
Kişisel ses kontrolü
Dahili kayıt sinyal çıkışı
Güç:DC 12V 600mA
Frekans Cevabı: 80 Hz - 14 kHz
Hassasiyet (2dB): -42dB

İnterkom otomatik bire bir 2 yönlü eller serbest iletişim sağlar.

EAN
8695151501126

HT-33
Masa Tipi Ding-Donglu Işıklı Anons Mikrofonu

Kapsül Tipi: Condenser
Frekans Cevabı: 40Hz-16kHz,
Polar Pattern: Super Cardioid
Çıkış Empedansı (Ohm): 200
Hassasiyet (±2dB): -45dB,
Mikrofon Boyu: 390 mm
Güç Kaynağı: Pil DC9V/AC220V
Ölçüler (G/Y/D): 183 x 112 x 43 mm
Ağırlık: 0.72 kg
Adaptör dahil

EAN
8695151501185

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MİKROFONLAR

HT-2200B

Feedback Önleyici

Frekans shift: 5 Hz ±1 Hz
Giriş Empedansı: ≥ 5 kOhm
Çıkış Empedansı: ≤ 600 Ohm
Mikrofon Kazancı: 5 - 14 dB
Frekans Cevabı: 20 Hz - 20 kHz

6 kanal phantom mikrofon girişi
Phantom power kontrol anahtarı
Her kanalda mikrofon ve line giriş seçici
Her kanalda mikrofon volume kontrolü
LCD ekran desteği

EAN
8695151019012

HT-48V/2

2 Girişli Phantom Power Ünitesi

Giriş Tipi: 2 x XLR
Çıkış Tipi: 2 x XLR
Çıkış Gücü: Phantom Power +48V
Çıkış Akımı: 6,5 mA
Ölçüler (G/Y/D): 182 x 46 x 104 mm
Ağırlık: 0.75 kg

EAN
8695151019029

HT-66

Condenser Stüdyo Mikrofonu

Kapsül Tipi: Condenser
Frekans Cevabı: 20 Hz - 20 kHz
Polar Pattern: Hyper Cardioid
Çıkış Empedansı: 75 Ohm
Hassasiyet: -38dB ±2
Maks. SPL: 145 dB
Güç Kaynağı: Phantom Power +48V
Ağırlık: 0.33 kg

EAN
8695151019036

HT-710A

Boundary Mikrofon

Kapsül Tipi: Condenser
Frekan Cevabı: 30 Hz-20 kHz
Polar Pattern: Hyper Cardioid
Çıkış Empedansı: 75 Ohm
Hassasiyet (2dB): -36 dB
Güç Kaynağı: Phantom Power +48V
Maks. SPL: 105 dB
Ölçüler (G/Y/D): 75 x 20 x 100 mm
Ağırlık: 0.11 kg

EAN
8695151019043

DENOX KABLOLU MİKROFONLAR

DNX-050

Yaka Mikrofonu

Tipi: Electret Condenser
Hassasiyet: -62dB +/- 3dB (0 dB=1V/μ bar, at 1KHz)
Empedans: 1K ohm +/- 20%
Polar Pattern: Omni-directional
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 16kHz
Güç: DC 1.5V AA Pil
Renk: Gümüş
Plastik Geçmeli Klips

EAN
8695151017766

DNX-100

Yaka Mikrofonu

Tipi: Condenser
Hassasiyet: -65dB at 1KHz
Empedans: 600ohm
Polar Pattern: Uni-directional
Frekans Cevabı: 100Hz ~ 16kHz
Güç: DC 1.5V AA Pil
Renk: Gümüş
Metal Klips

EAN
8695151016042

DNX-70

Yaka Mikrofonu

Tipi: Condenser
Hassasiyet: -65dB +/- 3dB (0 dB=1V/μ bar, at 1KHz)
Empedans: 1K ohm +/- 20%
Polar Pattern: Omni-directional
Frekans Cevabı: 20Hz ~ 16kHz
Güç: DC 1.5V AA Pil
Renk: Gümüş
Plastik Geçmeli Klips

EAN
8695151017773

DNX-020

Yaka Mikrofonu

Tipi: Electret Condenser
Hassasiyet: -65dB +/- 3dB (0 dB=1V/μ bar, at 1KHz)
Empedans: 1K ohm +/- 20%
Polar Pattern: Omni-directional
Frekans Cevabı: 20Hz ~ 16kHz
Güç: DC 1.5V AA Pil
Renk: Gümüş
Metal Sabit Klips

EAN
8695151017780

DENOX AUDIO

Product by HTDZ

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MARKALARIMIZ

dBTechnologies
YAMAHA
TAIDEN DIGITAL CONFERENCE SYSTEM
Lentus PROFESSIONAL SOUND SYSTEM
AUDAC
DENOX AUDIO
TOA
B&C SPEAKERS
audio-technica
Fidek
interM
CELESTION THE VERY SOUL OF MUSIC 1924
SAMSON
SONANCE
MIPRO
CAROL Sound of Excellence
Seetronic
Hartke
CORDIAL we are cable
Linkx
Symetrix
Climb
PERFECTS PROFESSIONAL AEROSOL SOLUTIONS
HERCULES STANDS
Astrion SOUND ACCESSORY
COTINA
VMBB
SOLOMON
Terbly Professional Lighting
SPOTLIGHT
sidera PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM
CODE
EUROTRUSS
Antari FOG MACHINE
JEG PROFESSIONAL LIGHT
Universal-Effects
AVOLITES
Look
Technics DJ HEADPHONES
Panasonic
MBQUART Marine
PROCAB

PROFESYONEL KONFERANS SİSTEMLERİ

TAIDEN
DIGITAL CONFERENCE SYSTEM

taiden.com

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

BAZI REFERANSLAR

TAIDEN
DIGITAL CONFERENCE SYSTEM

APEC Summit

G20 Mexico Summit

World Internet Conference

ITU Plenipotentiary Conference

Technics
DJ HEADPHONES

Gerçek Profesyonel Kullanım için
Technics Pro DJ

C.C.A.W. | OFC Cord | Neody-mium | 6.3 mm | Made for iPod iPhone

Katlanabilir Tasarım

RP-DH1250

RP-DJ1210

RP-DJ1215

RP-DJ1200

RP-DH1200

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

VXR SERİSİ UHF 16 KANAL KABLOSUZ SİSTEMLER

DENOX AUDIO
denoxaudio.com
Yeni logo yeni model ürünlerle birlikte güncellenebilir.

EAN
8695151500379

VXR-1000 T YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

Bodypack Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB
Giriş Empedansı: 1 MΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 64 x 108 x 19 mm
Ağırlık: 81 gram (Pil hariç)

EAN
8695151500380

VXR-1000 H EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

El Tipi Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

EAN
8695151017810

VXR-1200 H+H ÇİFT EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

El Tipi Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

EAN
8695151017827

VXR-1200 T+H EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 606 - 638Mhz
Hassasiyet: 12 dB SINAD için -105 dBm, tipik
Grup / Kanal Sayısı: 6 Grup, 16 Kanal
IR verici ile Oto Sync özelliği
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -13 dBv
1/4 inç konnektör (3000 Ω yükte): -2 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 200 ohm, 1/4" TS 1 kOhm
Anten girişi: 2 x BNC
Güç Kaynağı: 150 mA, 12-18V DC
Malzeme: Galvanizli Çelik
Ölçüler (G/Y/D): 197 x 42 x 134 mm
Ağırlık: 816 gr

Bodypack Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 30 dB
Giriş Empedansı: 1 MΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 64 x 108 x 19 mm
Ağırlık: 81 gram (Pil hariç)

El Tipi Verici:
Ses Giriş Seviyesi: -10 dB +2dBV maks. , 0 dB -8dBV maks.
Kazanç Ayar Aralığı: 10 dB
RF Verici Çıkışı: 10 mW maks.
Ortalama Pil Ömrü: 8 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 21 x 254 mm
Ağırlık: 290 gr (Pil hariç)

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

ATR SERİSİ UHF 48 KANAL KABLOSUZ SİSTEMLER

EAN
8695151013423

ATR-710 EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 500 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 271 x 43 x 177 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ortalama Pil Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 50 x 245 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı

EAN
8695151013430

ATR-710 YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 500 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 271 x 43 x 177 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
Giriş Empedansı: 500 KΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 67 x 83 x 25 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı

EAN
8695151013447

ATR-720 EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 800 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 43 x 213 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ortalama Pil Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 50 x 245 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı

EAN
8695151013454

ATR-720 YAKA

Kablosuz 2'li Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 800 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 43 x 213 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
Giriş Empedansı: 500 KΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 67 x 83 x 25 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı

DENOX AUDIO

EAN
8695151013461

ATR-720 EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm, (S/N -12 dBm)
Grup / Kanal Sayısı: 48 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: XLR konnektör (600 Ω yükte): -20 dBv
Çıkış Empedansı: XLR 600 ohm, 1/4" TS 3 kOhm
Anten girişi: 2 x TNC
Güç Kaynağı: 800 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 483 x 43 x 213 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
Giriş Empedansı: 500 KΩ
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Mini XLR konnektör
Ortalama Pil Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (G/Y/D): 67 x 83 x 25 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 50 Hz - 15 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ortalama Pil Ömrü: 9 saate kadar
Ölçüler (Ø/D) 50 x 245 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten
Mikrofon Tutacağı

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TRX SERİSİ UHF KABLOSUZ SİSTEMLER

TRX-310 EL
Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN 8695151013478

TRX-310 YAKA
Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN 8695151013485

TRX-310 HEADSET
Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:
HS-7 TA Headset
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN 8695151016134

TRX-320 EL
Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN 8695151013492

TRX-320 YAKA
Kablosuz 2'li Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN 8695151013508

TRX-320 EL+YAKA
Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 185 x 43 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Plastik Taşıma Çantası
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti
Anten

EAN 8695151013515

DENOX AUDIO

TRX-340 / 4 ALICI
Kablosuz 4'lü Alıcı

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Kanal Sayısı: 16 Kanal
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 394 x 52 x 205 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Bağlantı Kablosu
Adaptör
Rack Montaj Kiti

EAN 8695151013522

TRX-3 EL
TRX-340 Uyumlu El Tipi Verici

Dijital Ekran
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

EAN 8695151013546

TRX-3 YAKA
TRX-340 Uyumlu Bodypack Verici

Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

EAN 8695151013539

Designed in the U.K.

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MDR SERİSİ UHF KABLOSUZ SİSTEMLER

MDR-210 EL

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN 8695151013553

MDR-210 YAKA

Tekli Kablosuz Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN 8695151013560

MDR-220 EL

Kablosuz 2'li El Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN 8695151013577

MDR-220 YAKA

Kablosuz 2'li Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN 8695151013584

MDR-220 EL+YAKA

Kablosuz El ve Yaka Mikrofonu

Alıcı Özellikleri:
Çalışma Frekansları: 673.300 - 688.900 MHz
RF Hassasiyet: -105 dBm
Ses Çıkış Seviyesi: 300mV
Güç Kaynağı: 1000 mA, 13-15V DC
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 42 x 145 mm

El Tipi Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
Ölçüler (Ø/D) 50 x 238 mm

Bodypack Verici:
Frekans Cevabı: 100 Hz - 18 kHz
RF Verici Çıkışı: 10 mW
3.5mm TRS Konnektör
Ölçüler (G/Y/D): 65 x 100 x 30 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Mikrofon Çantası
Pil
Bağlantı Kablosu
Adaptör

EAN 8695151013591

GİTAR VE MONİTÖR UHF KABLOSUZ SİSTEMLER

GUITAR SET

UHF Telsiz Gitar Seti

Çalışma Frekans :673.300 - 688.900 MHz
Frekans Cevabı: 40 Hz - 20 kHz
Alıcı Güç Kaynağı: 150 mA, 9V DC
Verici Ölçüleri (G/Y/D): 80 x 130 x 35
Alıcı Ölçüleri (Ø/Y) : 23 x 78 mm

EAN 8695151013737

MONITOR 1000

UHF Telsiz Monitör Seti

Dijital Ekran
Çalışma Frekansı: 673.300 - 688.900 MHz
16 Kanal
24Mhz Bant Genişliği
Frekans Cevabı: 40 Hz - 14 kHz
Verici Güç Kaynağı: 500 mA, 13-15V DC
Verici Ölçüleri (G/Y/D): 205 x 51.5 x 126 mm
Alıcı Ölçüleri (G/Y/D): 65 x 107 x 27.7 mm

Pakete Dahil Aksesuarlar:
Kulaklık
Bağlantı Kablosu
Rack Montaj Kiti
Adaptör
Pil

EAN 8695151013744

AKSESUAR VE EK SİSTEMLER

ANT EXT

4 Kanal Anten Dağıtıcısı

Çalışma Frekansı: 673.300 - 690.800 Mhz
2 adet anten amplifikatör içerir
Güç Kaynağı: 100 mA 9V

EAN 8695151501752

HD-03S

Headset Mikrofon

Mini XLR Konnektör

EAN 8695151501235

HS-7 TC

Headset Mikrofon

Ten Rengi
Mini XLR Konnektör

EAN 8695151015588

HS-7 TA

Headset Mikrofon

Ten Rengi
3.5mm TRS Konnektör

EAN 8695151015571

HS-6 C

Headset Mikrofon

Siyah Renk
Mini XLR Konnektör

EAN 8695151013638

HS-6 A

Headset Mikrofon

Siyah Renk
3,5mm çivi Jack Konnektör

EAN 8695151013645

HL-4 A

Yaka Mikrofon

Atr Serisi Mikrofonlar
için uygun
Mini XLR Konnektör

EAN 8695151013669

HL-4 C

Yaka Mikrofon

Trx Serisi Mikrofonlar
için uygun
3.5mm TRS Konnektör

EAN 8695151013652

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

audio-technica.
always listening

atcs-60 Serisi
Konferans Sestemleri

atcs-60 Serisi
Konferans Mikrofonları

kızılötesi konferans sistemleri

propoint® Serisi
Mikrofonlar

engineered sound Serisi
Mikrofonlar

montaj ses mikrofonları

unipoint® Serisi
Mikrofonlar

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

system 10 Serisi
Dijital Kablosuz Mikrofonlar

artist elite® Serisi
UHF Kablosuz Mikrofonlar

kablosuz sistemler

audio-technica.
always listening

BPHS1
Broadcast Stereo Headset

yayın & **yapım** mikrofonları

BP892 MicroSet®
Headset Mikrofonlar

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMLERİ

EAN
8695151008733

ACT-311 EL

ACT-311 Receiver
Preset Kanal: 112 Preset Kanal
Çalışma Frekansı: UHF 480 ~ 934MHz
Anten: Arka Panel. Ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Kararlılığı ≤ ±% 0.005 (-10 ~ + 60 ℃)
Hassasiyet: 10dBµV, at S / N> 80dB
S / N Oranı:> 106dB (A)
T.H.D.:<0.5% @ 1kHz
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 18 kHz, yüksek geçiş filtresi ile.
Şasi: EIA-Standart 19 "1 / 2U
Güç Kaynağı: Harici AC Adaptör, 12 ~ 15V DC, 1A
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 44 x 180 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 0.8 kg

ACT-30H El Mikrofonu
Dahili Ses Kontrolü
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Aralığı UHF 480 ~ 934MHz
Bant genişliği: 24 MHz
Kanal Kurulumu: ACT Sync
RF Çıkış Gücü: 10 ~ 30mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140dB SPL
Pil: 2 adet AA alkalin
Ekran Durumu: LCD ekran grup, kanal, pil durumu ve hata kodları.
Malzeme: Sağlam Plastik
Ölçüler (Ø/Y): 50 x 233 mm
Ağırlık: 246g

EAN
8695151008740

ACT-311 YAKA

ACT-311 Receiver
Preset Kanal: 112 Preset Kanal
Çalışma Frekansı: UHF 480 ~ 934MHz
Anten: Arka Panel. Ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Kararlılığı ≤ ±% 0.005 (-10 ~ + 60 ℃)
Hassasiyet: 10dBµV, at S / N> 80dB
S / N Oranı:> 106dB (A)
T.H.D.:<0.5% @ 1kHz
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 18 kHz, yüksek geçiş filtresi ile.
Şasi: EIA-Standart 19 "1 / 2U
Güç Kaynağı: Harici AC Adaptör, 12 ~ 15V DC, 1A
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 44 x 180 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 0.8 kg

ACT-30T Beltpack Yaka Mikrofonu
Dahili Ses Kontrolü
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Aralığı UHF 480 ~ 934MHz
Bant genişliği: 24 MHz
Kanal Kurulumu: ACT Sync
RF Çıkış Gücü: 10 ~ 30mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140dB SPL
Pil: 2 adet AA alkalin
Ekran Durumu: LCD ekran grup, kanal, pil durumu ve hata kodları.
Malzeme: Sağlam Plastik
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 82 x 22 mm
Ağırlık: 81g

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

EAN
8695151008757

ACT-312 EL

ACT-311 Receiver
Kanal: Dual
Preset Kanal: 112 Preset Kanal
Çalışma Frekansı: UHF 480 ~ 934MHz
Anten: Arka Panel. Ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Kararlılığı ≤ ±% 0.005 (-10 ~ + 60 ℃)
Hassasiyet: 10dBµV, at S / N> 80dB
S / N Oranı:> 106dB (A)
T.H.D.:<0.5% @ 1kHz
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 18 kHz, yüksek geçiş filtresi ile.
Şasi: EIA-Standart 19 "1 / 2U
Güç Kaynağı: Harici AC Adaptör, 12 ~ 15V DC, 1A
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 44 x 180 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 0.95 kg

ACT-30H El Mikrofonu
Dahili Ses Kontrolü
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Aralığı UHF 480 ~ 934MHz
Bant genişliği: 24 MHz
Kanal Kurulumu: ACT Sync
RF Çıkış Gücü: 10 ~ 30mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140dB SPL
Pil: 2 adet AA alkalin
Ekran Durumu: LCD ekran grup, kanal, pil durumu ve hata kodları.
Malzeme: Sağlam Plastik
Ölçüler (Ø/Y): 50 x 233 mm
Ağırlık: 246g

EAN
8695151008771

ACT-312 YAKA

ACT-311 Receiver
Kanal: Dual
Preset Kanal: 112 Preset Kanal
Çalışma Frekansı: UHF 480 ~ 934MHz
Anten: Arka Panel. Ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Kararlılığı ≤ ±% 0.005 (-10 ~ + 60 ℃)
Hassasiyet: 10dBµV, at S / N> 80dB
S / N Oranı:> 106dB (A)
T.H.D.:<0.5% @ 1kHz
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 18 kHz, yüksek geçiş filtresi ile.
Şasi: EIA-Standart 19 "1 / 2U
Güç Kaynağı: Harici AC Adaptör, 12 ~ 15V DC, 1A
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 44 x 180 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 0.95 kg

ACT-30T Beltpack Yaka Mikrofonu
Dahili Ses Kontrolü
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Aralığı UHF 480 ~ 934MHz
Bant genişliği: 24 MHz
Kanal Kurulumu: ACT Sync
RF Çıkış Gücü: 10 ~ 30mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140dB SPL
Pil: 2 adet AA alkalin
Ekran Durumu: LCD ekran grup, kanal, pil durumu ve hata kodları.
Malzeme: Sağlam Plastik
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 82 x 22 mm
Ağırlık: 81g

EAN
8695151008764

ACT-312 EL + YAKA

ACT-311 Receiver
Kanal: Dual
Preset Kanal: 112 Preset Kanal
Çalışma Frekansı: UHF 480 ~ 934MHz
Anten: Arka Panel. Ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Kararlılığı ≤ ±% 0.005 (-10 ~ + 60 ℃)
Hassasiyet: 10dBµV, at S / N> 80dB
S / N Oranı:> 106dB (A)
T.H.D.:<0.5% @ 1kHz
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 18 kHz, yüksek geçiş filtresi ile.
Şasi: EIA-Standart 19 "1 / 2U
Güç Kaynağı: Harici AC Adaptör, 12 ~ 15V DC, 1A
Ölçüler (G/Y/D): 210 x 44 x 180 mm
Ağırlık: Yaklaşık. 0.95 kg

ACT-30H El Mikrofonu
Dahili Ses Kontrolü
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Aralığı UHF 480 ~ 934MHz
Bant genişliği: 24 MHz
Kanal Kurulumu: ACT Sync
RF Çıkış Gücü: 10 ~ 30mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140dB SPL
Pil: 2 adet AA alkalin
Ekran Durumu: LCD ekran grup,
kanal, pil durumu ve hata kodları.
Malzeme: Sağlam Plastik
Ölçüler (Ø/Y): 50 x 233 mm
Ağırlık: 246g

ACT-30T Beltpack Yaka Mikrofonu
Dahili Ses Kontrolü
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Frekans Aralığı UHF 480 ~ 934MHz
Bant genişliği: 24 MHz
Kanal Kurulumu: ACT Sync
RF Çıkış Gücü: 10 ~ 30mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140dB SPL
Pil: 2 adet AA alkalin
Ekran Durumu: LCD ekran grup,
kanal, pil durumu ve hata kodları.
Malzeme: Sağlam Plastik
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 82 x 22 mm
Ağırlık: 81g

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

EAN
8695151016691

MR-818 EL

MR-818 Receiver
Kanal:Tek
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 140 dB SPL
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Boyutlar (Ø x Y): 51 × 234 mm
Ağırlık: 199 g

MH-80 El Mikrofon
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 140 dB SPL
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Boyutlar (Ø x Y): 51 × 234 mm
Ağırlık: 199 g

EAN
8695151016707

MR-818 YAKA

MR-818 Receiver
Kanal: Tek
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 140 dB SPL
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Boyutlar (Ø x Y): 51 × 234 mm
Ağırlık: 199 g

MT-801 Beltpack Yaka Mikrofonu
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 0 dBV
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 105 x 21 mm
Ağırlık: 75 g

EAN
8695151016714

MR-818 HEADSET

MR-818 Receiver
Kanal: Tek
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 140 dB SPL
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Boyutlar (Ø x Y): 51 × 234 mm
Ağırlık: 199 g

MT-801 Beltpack Headset Mikrofonu
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 0 dBV
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 105 x 21 mm
Ağırlık: 75 g

EAN
8695151006326

MR-823 EL

MR-823 Receiver
Kanal: Dual
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Anten: Arka Panel, ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Kararlılık ≤ ±% 0.005 (-10 - + 60 ℃)
Hassasiyet: 8 dBpV at S / N> 80 dB
S / N Oranı> 106 dB (A)
T.H.D. <% 0,5 @ 1 kHz
Frekans Cevabı: 50 Hz - 18 kHz
Maks. Çıkış Seviyesi: 3 seviyeli Anahtar, 10 dB / 0 dB / -6 dB
Güç Kaynağı 12 - 1A 15V DC,
Güç Tüketimi: 6 W
Ölçüler (G/Y/D): 420 x 44 x 204 mm
Ağırlık: 1,7 kg

MH-80 El Mikrofon
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş Sabit Frekans
RF Çıkış Gücü 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140 dB SPL
Yapay Emilim: <-55 dBc
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tipi: 2 x AA alkalin
Çalışma Süresi Min. 17 saat
Boyutlar (Ø x Y): 51 × 234 mm
Ağırlık: 199 g

EAN
8695151006333

MR-823 YAKA

MR-823 Receiver
Kanal: Dual
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Anten Arka Pane, ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Kararlılık ≤ ±% 0.005 (-10 - + 60 ℃)
Hassasiyet: 8 dBpV at S / N> 80 dB
S / N Oranı> 106 dB (A)
T.H.D. <% 0,5 @ 1 kHz
Frekans Cevabı: 50 Hz - 18 kHz
Maks. Çıkış Seviyesi: 3 seviyeli Anahtar, 10 dB / 0 dB / -6 dB
Güç Kaynağı 12 - 1A 15V DC,
Güç Tüketimi: 6 W
Ölçüler (G/Y/D): 420 x 44 x 204 mm
Ağırlık: 1,7 kg

MT-801 Beltpack Yaka Mikrofonu
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 0 dBV
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 105 x 21 mm
Ağırlık: 75 g

EAN
8695151006319

MR-823 EL + YAKA

MR-823 Receiver
Kanal: Dual
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Anten Arka Panel,W ayrılabilir.
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş
Kararlılık ≤ ±% 0.005 (-10 - + 60 ℃)
Hassasiyet: 8 dBpV at S / N> 80 dB
S / N Oranı> 106 dB (A)
T.H.D. <% 0,5 @ 1 kHz
Frekans Cevabı: 50 Hz - 18 kHz
Maks. Çıkış Seviyesi: 3 seviyeli Anahtar, 10 dB / 0 dB / -6 dB
Güç Kaynağı 12 - 1A 15V DC,
Güç Tüketimi: 6 W
Ölçüler (G/Y/D): 420 x 44 x 204 mm
Ağırlık: 1,7 kg

MT-801 Beltpack Yaka Mikrofonu
Çalışma Frekansı: UHF 480-934 MHz (ülkeye bağlı)
Osilasyon Modu : PLL Sentezlenmiş sabit frekans
RF Çıkış Gücü: 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Yapay Emilim: <-55 dBc
Maks. Giriş Seviyesi: 0 dBV
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tip: 2 x AA alkalin
Min Çalışma Süresi: 17 saat
Ölçüler (G/Y/D): 63 x 105 x 21 mm
Ağırlık: 75 g

MH-80 El Mikrofon
Osilasyon Modu: PLL Sentezlenmiş Sabit Frekans
RF Çıkış Gücü 10-30 mW (ülkeye bağlı)
Maks. Giriş Seviyesi: 140 dB SPL
Yapay Emilim: <-55 dBc
On/Off ve düşük pil durumu LED göstergesi
Pil Tipi: 2 x AA alkalin
Çalışma Süresi Min. 17 saat
Boyutlar (Ø x Y): 51 × 234 mm
Ağırlık: 199 g

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

CV-100
Condenser Yaka Mikrofonu
Kapsül Boyut: 4.5 mm çap
Kapsül: Condenser, Cardioid
Frekans Cevabı: 40 Hz - 20 kHz
Empedans: 200 Ω
Hassasiyet: -49dBV ± 3dBV / Pa (0dB = 1V / Pa)
Maks. SPL: 135 dB
Bağlantı: Mini XLR 4-pin
Kablo uzunluğu: 150 cm
Renk: Ten rengi
Ağırlığı (klips dahil): 38 gram

EAN 8695151501544

CS-100
Condenser Saksafon Mikrofonu
Kapsül: Condenser, Değiştirilebilir Cardioid, Omni-directional ve Hiper Kardiyoid kapsül seçenekleri
Ölçüler (Ø × L): 10 × 197 mm
Ağırlığı: 37 g

EAN 8695151501558

MU-53 HN
Condenser Headset Mikrofon
Kapsül: Ø 10 mm uni-directional Cardioid Condenser
Frekans Cevabı: 50 Hz - 18 kHz ± 3 dB
Empedans: 200 Ω
Hassasiyet: -46 dBV ± 3 dBV / Pa (0 dB = 1 V / Pa)
Maksimum SPL: 125 dB (tipik% 1 T.H.D).
4-pin mini XLR veya TA4F
Renk: Siyah
Kablo Uzunluğu: 150 cm
Ağırlık: 30 g

EAN 8695151003202

MU-53 HN S
Condenser Headset Mikrofon
Kapsül: Ø 10 mm uni-directional Cardioid Condenser
Frekans Cevabı: 50 Hz - 18 kHz ± 3 dB
Empedans: 200 Ω
Hassasiyet: -46 dBV ± 3 dBV / Pa (0 dB = 1 V / Pa)
Maksimum SPL: 125 dB (tipik% 1 T.H.D).
4-pin mini XLR veya TA4F
Renk: Bej
Kablo Uzunluğu: 150 cm
Ağırlık: 30 g

EAN 4719854400916

MU-55 HN
Condenser Headset Mikrofon
Kapsül: Ø 4.5 mm omni-directional Condenser
Frekans Cevabı: 40 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Empedans: 200 Ω
Hassasiyet: -49 dBV ± 3 dBV / Pa (0 dB = 1 V / Pa)
Maksimum SPL: 125 dB (tipik,% 1 T.H.D.)
Çift Kapsül-mil tutucu: sol ve sağ taraf
4-pin mini XLR konnektör veya TA4F
Renk: Siyah
Kablo Uzunluğu: 150 cm
Ağırlık: 25 g

EAN 8695151003196

MU-55 HN S
Condenser Headset Mikrofon
Kapsül: Ø 4.5 mm omni-directional Condenser
Frekans Cevabı: 40 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Empedans: 200 Ω
Hassasiyet: -49 dBV ± 3 dBV / Pa (0 dB = 1 V / Pa)
Maksimum SPL: 125 dB (tipik,% 1 T.H.D.)
Çift Kapsül-mil tutucu: sol ve sağ taraf
4-pin mini XLR konnektör veya TA4F
Renk: Bej
Kablo Uzunluğu: 150 cm
Ağırlık: 25 g

EAN 8695151003226

MU-53 L
Condenser Yaka Mikrofonu
Kapsül: Ø 10mm uni-directional Condenser
Frekans Cevabı: 50Hz ~ 18kHz
Hassasiyet: -46dBV ± 3dBV / Pa (0dB = 1V / Pa)
Maksimum SPL: 142dB (% 1 THD, tipik)
4-pin mini XLR konnektör veya TA4F
Kablo Uzunluğu: 150cm
Renk: Siyah
Ağırlık: 19 g

EAN 8695151003233

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TAŞINABİLİR SİSTEMLER

MA – 707 CD

8" Aktif Taşınabilir Sistemler

Maks. Güç Çıkışı: 100 W
Hoparlör: 8" Full Range
Amplifikatör Sınıfı: Class AB
Hassasiyet: Tipik 98 dB | Maks: 111 dB
T.H.D. <% 1
Frekans Aralığı: 50 Hz - 18 kHz
Ses Girişleri : XLR ve 6.3mm,
Kablosuz: 2 kablosuz mikrofon,
Line-In: Unbalanced RCA konnektör
Ses Çıkışı: Unbalanced line 6.3mm konnektör
Ek Hoparlör Çıkışı: 6.3mm konnektör
Kontroller: Kablosuz mikrofon ton kontrol, master ve diğer kontroller
Güç Kaynağı AC: 100 - 240 V AC (Maksimum Güç Tüketimi: 120 W)
DC & Batarya: 24-32 V DC, 12V / 4.5Ah şarj edilebilir jel hücreli pil (MB-70 × 2) veya isteğe bağlı MB-80 × 2
Şarj Süresi: 8 saate kadar Şarj Süresi Up (otomatik şarj yönetimi)
Bekleme süresi: 8 saate kadar
Pil Göstergesi: Tekli gösterge
Ölçüler (G/Y/D): 310 × 445 × 240 mm
Ağırlık: 14.8 kg

ÇİFT EL / EL+YAKA OPSİYONLU

EAN
8695151003189

MA-808 CD

10" Aktif Taşınabilir Sistemler

Maks. Güç Çıkışı: 267 W
Hoparlör: Tweeter: 1.5" Woofer: 10" Neodyium
Amplifikatör Sınıfı: D & Class AB
Hassasiyet: Tipik 96 dB | Maks: 111 dB
T.H.D. <% 1
Frekans Aralığı: 50 Hz - 18 kHz
Ses Girişleri : XLR ve 6.3mm,
Line-In: Unbalanced RCA jack, USB Girişi
Bluetooth bağlantısı: Evet
Ses Çıkışı: Unbalanced line RCA jack
Ana Ses Kontrolü: Manuel ya da kablosuz ACT-32HR aracılığıyla
Kontroller: Ton, Sesli Öncelik ve Echo
Güç Kaynağı AC: 100 - 240 V AC (Maksimum Güç Tüketimi:. 352 W)
DC & Batarya: 24-32 V DC, 12V / 4.5Ah şarj edilebilir jel hücreli pil (MB-70 × 2) veya isteğe bağlı MB-80 × 2
Şarj Süresi: 8 saate kadar Şarj Süresi Up (otomatik şarj yönetimi)
Bekleme süresi: 6 saate kadar
Pil Göstergesi: 4 seviyeli gösterge (25 | 50 | 75 |% 100)
Ölçüler (G/Y/D): 360 × 560 × 350 mm
Ağırlık: 20.5 kg

* Opsiyonel: MTM-92 ve MRM-70B ürünleri kullanılarak kablosuz olarak link edilebilir.

EAN
8695151010897

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

www.inter-m.net

interM

PAC-5000A
24 Bölgeli Anons Sistemi Merkez Ünitesi

PAM-120A/340A/480A
5 Bölgeli 100V Amplifikatörler

RM-05A
5 Bölgeli Anons Mikrofonu

RM-6024AAKP
Ekstra Ünite

RM-6024
24 Bölgeli Anons Mikrofonu

MA-206U/212U/224U
MP3 Player Destekli 100V Çok Bölgeli Sistemler

RM-8000
Anons Kontrol Mikrofonu

LM-8000
Lokal Giriş Paneli

PX-8000
Matrix Controller

ANONS VE KÜRSÜ MİKROFONLARI / MEGAFON

MUD-536
Kürsü Mikrofonu
Frekans Aralığı: 80Hz~12KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -70 ± 3dBV/µbar
Ölçüler: ø35 x 343
Ağırlık: 555g"

EAN
8695151005053

MUD-546
Dinamik Anons Mikrofonu
Frekans Aralığı: 80Hz~12KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -70 ± 3dBV/µbar
Ölçüler: 162 x 122 x 368
Ağırlık: 810g
(Spiral Kablolu)"

EAN
8695151001956

MCH-556
Condenser Anons Mikrofonu
Frekans Aralığı: 100Hz~10KHz
Empedansı: 680Ω ± 30% (at 1000Hz)
Hassasiyeti: -46dBV/µbar
Ölçüler: (mm) 173 x 136 x 396.5
Ağırlık: 580g
(Ding Donglu)"

EAN
8695151001963

MCH-600
Condenser Anons Mikrofonu
Frekans Aralığı: 100Hz~10KHz
Empedansı: 680Ω ± 30% (at 1000Hz)
Hassasiyeti: -46dBV/µba
Ölçüler: (mm) 180 x 128 x 304
Ağırlık: 1200g
(Ding Donglu)"

EAN
8695151001970

AHM-667 S
Güç Çıkışı: 25W - 35W(Max)
Amfi Sınıfı: Class D
Pil: C tipi 10 Adet
Yaklaşık Çalışma Süresi: 8 Saat
Etki Mesafesi: 500M
Fonksiyonlar: Konuşma, Siren, Islık
Ölçüker: (mm) ø225 x 343
Ağırlık: 1020g

EAN
8695151010736

MDM – 205 Y
Dinamik Mikrofon
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 80Hz~10KHz
Empedans: 300Ω ± 30%
Hassasiyet: -72 ± 3dBV/µbar
Ölçüler: (mm) ø30 x 130
Ağırlık: 68g

EAN
8695151001994

MDM-360
Mike Mikrofon
Empedans: 600 Ω,
Frekans Aralığı: 100 Hz-10 kHz

EAN
8695151002045

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

KABLOLU MİKROFONLAR

MUD-316
Kablolu El Mikrofonu
Empedans :600 ohm,
Frekans Aralığı: 100 ~ 10,000Hz,
Hassasiyet -72dB +/-3dB,
Ölçüler: 53 x 220mm
Ağırlık : 218g"

EAN
8695151003967

MUD-525/40
40. Yıl Özel Serisi Mikrofonu
Mikrofon Tipi: Kablolu El Mikrofonu,
Empedans: 600 Ω,
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 80Hz ~ 12,000Hz
Ölçüler: (mm) Ø52 x 178,
Ağırlık: 275g"

EAN
8695151500938

E DUR 916S
40. Yıl Özel Serisi Mikrofonu
Polar Pattern: Supercardioid,
Frekans Aralığı: 50Hz~18KHz,
Empedans: 300Ω ± 30%,
Hassasiyet: -74 ± 3dBV/µbar,
Ölüçüler: (mm) ø 52.5 x 182 ,
Ağırlık 273g"

EAN
8695151501388

MUD-525
Kablolu El Mikrofonu
Empedans: 600 Ω,
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 80Hz ~ 12,000Hz
Hassasiyet: -72dB ± 3dB
Ölçüler: (mm) Ø52 x 178,
Ağırlık: 275g"

EAN
8695151001888

MUD-525 D
Kablolu El Mikrofonu
Empedans: 50 kΩ - 600 Ω, Çift empedanslı,
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 80Hz ~ 12,000Hz
Hassasiyet: -72dB ± 3dB
Ölçüler: (mm) Ø52 x 178,
Ağırlık: 275g"

EAN
8695151001895

SIGMA-PLUS 2
Kablolu El Mikrofonu
Polar Pattern: Supercardioid
Frekans Aralığı: 50Hz~18KHz
Empedans: 300Ω ± 30%
Hassasiyet: -74 ± 3dBV/µbar
Ölçüler: (mm) ø51 x 178
Ağırlık: 360g"

EAN
8695151001901

SIGMA-PLUS 5
Condenser Enstruman Mikrofonu
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 50Hz~18KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -68 ± 3dBV/µbar
Power Supply SUM-3 x 1 pcs or 48V D(
Phantom Power
Ölçüler: (mm) ø24.5 x 197
Ağırlık: 113g"

EAN
8695151001918

GS-55
Kablolu El Mikrofonu
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 50Hz to 15,000Hz
Sensitivity: -72dB +/- 3dB
Empedans: 600 ohms
Hassasiyet: -72 ± 3dBV/µbar
Ölçüler: (mm) ø52 x 178
Ağırlık: 232g"

EAN
8695151001932

GS-56
Kablolu El Mikrofonu
Polar Pattern: Cardioid
Frekans Aralığı: 50Hz~15KHz
Empedans: 600Ω ± 30%
Hassasiyet: -74 ± 3dBV/µbar
Ölçüler: (mm) ø52 x 178
Ağırlık: 229g"

EAN
8695151001949

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

TOUR GUIDE SİSTEMLER

www.linkx.com.tw

TUR REHBERİ SİSTEMLERİ

TG-201 R
2 Yollu Tur Rehber Sistemi Alıcısı

Frekans: 505-952 MHz (bölgeye göre değişir)
Modülasyon: GFSK
Kapsama Alanı; Kapalı alan: 100m
Açık alan: :> 150m
RF çıkış gücü: 10 mW
Pil: Li-Polimer (1300mAh / 3.7V)
Kullanım süresi: Ortalama 20 saat
Şarj süresi: <6 saat
Ölçüler (G/Y/D): 40 × 82,6 × 12 mm
Anten uzunluğu dahil değil
Ağırlık: 48 g

EAN 8695151019616

TG-201 T
2 Yollu Tur Rehber Sistemi Vericisi

Frekans: 505-952 MHz (bölgeye göre değişir)
Modülasyon: GFSK
Kapsama Alanı; Kapalı alan: 100m
Açık alan: :> 150m
RF çıkış gücü: 10 mW
Pil: Li-Polimer (1300mAh / 3.7V)
Kullanım süresi: Ortalama 20 saat
Şarj süresi: <6 saat
Ölçüler (G/Y/D): 40 × 82,6 × 12 mm
Anten uzunluğu dahil değil
Ağırlık: 48 g

EAN 8695151019623

TG-288 R
Tek Yollu Tur Rehber Sistemi Alıcısı

Frekans: 505-952 MHz (bölgeye göre değişir)
Modülasyon: GFSK
Kapsama Alanı; Kapalı alan: 100m
Açık alan: :> 150m
RF çıkış gücü: 10 mW
Pil: Ni-MH tipi "AA" 1.2V x 1 / Alkali "AA" 1.5V x 1
Kullanım süresi: Ortalama 7 saat
Şarj süresi: <6 saat
Ölçüler (G/Y/D): 40 × 84 × 24 mm
Anten uzunluğu dahil değil
Ağırlık: 36 g

EAN 8695151019630

TG-288 T
Tek Yollu Tur Rehber Sistemi Vericisi

Frekans: 505-952 MHz (bölgeye göre değişir)
Modülasyon: GFSK
Kapsama Alanı; Kapalı alan: 100m
Açık alan: :> 150m
RF çıkış gücü: 10 mW
Pil: Ni-MH tipi "AA" 1.2V x 1 / Alkali "AA" 1.5V x 1
Kullanım süresi: Ortalama 10 saat
Şarj süresi: <6 saat
Ölçüler (G/Y/D): 40 × 84 × 24 mm
Anten uzunluğu dahil değil
Ağırlık: 36 g

EAN 8695151019647

LMR-12
Kulaklık & Mikrofon

Mikrofonlu kulaklık

EAN 8695151019654

EP-01
Tek taraflı kulaklık

Tek taraflı dinleme kulaklığı

EAN 8695151019661

EP-03
Kulaklık

Dinleme kulaklığı

EAN 8695151019678

HMR-12
Kulaklık & Mikrofon

Kulaklıklı Headset Mikrofon

EAN 8695151019685

TC-12
12'li Şarj Cihazı

Yuva sayısı:12
Güç kaynağı: DC 5V 4A
Ölçüler (G/Y/D): 355 × 130 × 120 mm
Ağırlık: 1.05 kg

EAN 8695151019692

TC-35K
35'li Şarj Cihazı

Yuva sayısı:35
Güç kaynağı: DC 19V 3.43A
Ölçüler (G/Y/D): 400 × 140 × 270 mm
Ağırlık: 3.6 kg

EAN 8695151019708

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Hi-End Hoparlörler

***CELO** Sersisi*
Alçıpan Tipi Hi-Fi

***MERO** Serisi*
Alçıpan Tipi Hi-Fi

***EPA** Serisi*
2-4 Kanal Power Amp

Mıknatıslı Ön Kapak

CELO2

CELO5

CELO6

CELO8

audac.eu

COLUMN Hoparlörler

OUTDOOR

KYDO *Serisi*
6 x 2"
Column Speakers

KYDO/B
KYDO/W

AXIR *Serisi*
12 x 2"
Column Speakers

AXIR/B
AXIR/W
12 x 2"
Column Speakers
Outdoor(Dış Ortam)
AXIR/OB
AXIR/OW

GIAX *Serisi*
24 x 2"
Column Speakers

GIAX/B
GIAX/W

BASO *Serisi*
BASS Speakers

BASO10/B-W
BASO12/B-W
BASO15/B-W

CEILING Hoparlörler

CS *Serisi*
Ceiling Speakers

CS55/W
CS55/B
CS74/W
CS75/B
CS75/W
CS75/B
CS85/W
CS85/B

audac.eu

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

dbtechnologies.com

entertainment system

Portatif Eğlence Sistemi

ES **1203**
ES **503**
ES **802**

Bluetooth

dB TECHNOLOGIES

DVX **D8 HP**

DVX **D10 HP**

DVX **D12 HP**

DVX **D15 HP**

DVX Series

2 Yollu Aktif Hoparlörler

CBR *Serisi*
Pasif Hoparlör

DBR *Serisi*
Aktif Hoparlör

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Panasonic

Tarzınızı Gittiğiniz Yere Götürün

Şık ve Dayanıklı Tasarım

Tarzınıza uyacak şekilde dört renkten hafif HF300 veya HF100'ü seçin veya zarif HF500'ü seçin. Kompakt, katlanabilen HF serisi taşınması kolay ve kabloların tabanındaki burçlar onları dış mekan kullanımları için dayanıklı hale getirir.

www.panasonic.com/in

audio-technica.
always listening

profesyonel pikaplar

AT-LP120-USBHC

Direkt Sürücülü Profesyonel Pikap (USB & Analog)

AT-LP120USB profesyonel direkt sürücülü pikap yüksek güce sahip motoruyla bilgisayara direkt bağlantıya izin veren USB çıkışa sahiptir. Diğer özellikleri arasında: ileri ve geri çalabilme özelliği ve 33/45/78 RPM seçilebilir hızlar.

Verilen aksesuarlar:
Mac ve PC uyumlu Audacity yazılımı, USB kablosu, İki çıkış adaptör kablosu (çift RCA dişiden mini fiş erkeğe & çift RCA dişiden mini fiş dişiye), Güç kablosu.

Teknik Özellikler	AT-LP120-USBHC
Tip	3 hız, tam manuel çalışma
Motor	DC motor
Sürücü Yöntemi	Direkt sürücü
Hızlar	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Pitch Varyasyonu	+/-10% veya +/-20%
Başlama Torku	>1.6 kgf-cm
Wow & Flutter	<0.2% WRMS (33 RPM)
Sinyal-Gürültü Oranı	>50 dB
Çıkış Seviyesi	Pre-amp "PHONO": 2.5 mV nominal @ 1 kHz, 5 cm/sn Pre-amp "LINE": 150 mV nominal @ 1 kHz, 5 cm/sn
Phono Pre-Amp Kazancı	36 dB nominal, RIAA eşitlemeli
USB Fonksiyonu	A/D, D/A - 16 bit 44.1 kHz veya 48 kHz USB seçilebilir; Bilgisayar arayüzü - USB 1.1 uyumlu Windows XP, Vista veya MAC OSX
Verilen Aksesuarlar	AT-HS10 headshell; AT95E kartuş; AC elektrik kablosu; çift RCA (dişi) kablodan 3.5 mm (1/8") mini fiş (erkek) stereo adaptör kablosuna; çift RCA (dişi) kablodan 3.5 mm (1/8") mini fiş (dişi) stereo adaptör kablosuna; 45 RPM adaptör; USB kablosu; kayıt

profesyonel pikaplar

AT-LP1240-USB

Profesyonel DJ direkt sürücülü pikap (USB & Analog)

Bu süper üretilmiş profesyonel kalite DJ pikap, özellikle gece klüplerinde, turlarda ve mobil uygulamalarda DJ'ler düşünülerek tasarlanmıştır. Ek bir özellik olarak USB arayüzü sayesinde bilgisayara kolay bağlantı sağlarken, plaklarınızı dijital ortama rahatlıkla aktarabilmenize imkan sunar.

Verilen aksesuarlar:
Mac ve PC uyumlu Audacity yazılımı, topraklama kablolu çift RCA çıkış kablosu, İki çıkış adaptör kablosu (çift RCA erkekten mini fiş erkeğe & çift RCA dişiden mini fiş dişiye), USB kablosu, Güç kablosu.

Teknik Özellikler	AT-LP1240-USB
Tip	3 hız, tam manuel çalışma
Motor	16 kutup, 3 faz, fırçasız DC motor
Sürücü Yöntemi	Direkt sürücü
Hızlar	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Başlama Torku	>4.5 kgf cm
Wow & Flutter	<0.1% WRMS (JIS WTD), 33 RPM ile
Sinyal-Gürültü Oranı	>55 dB (DIN-B)
Çıkış Seviyesi	Pre-amp "PHONO": 2.5 mV nominal @ 1 kHz, 5 cm/sn (HP-4005) Pre-amp "LINE": 150 mV nominal @ 1 kHz, 5 cm/sn (HP-4005)
USB Fonksiyonu	A/D, D/A - 16 bit 44.1 kHz veya 48 kHz USB seçilebilir; Bilgisayar arayüzü - USB 1.1 uyumlu Windows XP veya üstü veya MAC OSX ve üstü
Verilen Aksesuarlar	Kaymaz keçe; toz kapağı; platter; 45 RPM adaptör; denge ağırlığı; headshell; güç; USB kablosu; çift RCA (dişi) kablodan 3.5 mm (1/8") mini fiş (erkek) stereo adaptör kablosuna; çift RCA (dişi) kablodan 3.5 mm (1/8") mini fiş (dişi) stereo adaptör kablosuna; entegre toprak kablolu çift RCA (erkek) kablosu; stylus target light; Audacity yazılımı (CD)

iğneler

ATN5V

ATN100E

ATN95E

ATN91

AT5V

AT100E

AT95E

AT91

Rack Kabinetler

FD-34 SERİSİ

FD-33 SERİSİ

FD-44 SERİSİ

EUROTRUSS

www.eurotruss.com

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

IŞIK KONTROL SİSTEMLERİ

EAN
8695151500832

PARTY 500

512 Kanal DMX Işık Mikseri

2 optik izoleli DMX çıkış
LCD Ekran
Patching için maximum 80 Unit Fikstür
Fikstür içinde 40 kanal mevcuttur
50 Playback,10 playback fader x 5 sayfa
100 grup
Düzenlenebilir 40 Preset
Effect Generator
Playback Chase Müzik tetikleyici işlevi.
12V yardımcı ışık opsiyonu
Midi Kontrol
Otomatik data kayıt,USB yedekleme sistemi
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 98 x 355 mm.
Ağırlık: 6.3kg

PARTY 600

512 Kanal DMX Işık Mikseri

2 optik izoleli DMX çıkış
Patching için maximum 120 Unit Fikstür
Fikstür içinde 40 kanal mevcuttur
96 Playback, 12 Playback fader x8 sayfa
100 grup
Düzenlenebilir 40 Preset
Effect Generator
Playback Chase Müzik tetikleyici işlevi.
12V yardımcı ışık opsiyonu
Midi Kontrol
Otomatik data kayıt,USB yedekleme sistemi
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 105 x 400 mm.
Ağırlık: 7kg

EAN
8695151500831

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

EAN
8695151501323

FLAME 384

384 Kanal DMX Işık Mikseri

24 DMX kanal her biri 16 adet.
24 kanal fader, 1 chase speed fader, Tilt / Pan 16 bit için 2 modülasyon 8 chases,
48 sahne aynı anda çalıştırılabilir
Chase Müzik tetikleyici işlevi
Otomatik data kayıt
12V yardımcı ışık opsiyonu
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 98 x 355mm.
Ağırlık: 8kg

EAN
8695151501570

COLOUR 288

288 Kanal DMX Işık Mikseri

2 optik izoleli DMX çıkış
LCD Ekran
Patching için maximum 36 Unit Fikstür
Fikstür içinde 40 kanal mevcuttur
40 chases.
En fazla 10 chases aynı anda çalışabilir
100 grup
Düzenlenebilir 32 Preset
Effect Generator
Chase Müzik tetikleyici işlevi.
Chase duraklama ve BLACKOUT fonksiyonu
Midi Kontrol
Otomatik data kayıt,USB yedekleme sistemi
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 95 x 267 mm.
Ağırlık: 4.5kg

EAN
8695151501074

GOBO200

192 Kanal DMX Işık Mikseri

12 DMX Kanal ile 16 ünite
LCD Ekran
Manual kullanım
12 kanal fader, 1 chase speed fader, 1 chase cross fader
16 chase, her biri 50 step
Otomatik data kayıt
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 55 x 178 mm.
Ağırlık: 3kg

EAN
8695151501773

A 12

12 Kanal DMX Işık Mikseri

12 kanal fader
Düzenleme ve store için 4 submaster fader
12 chase, en fazla 12 step
Chase için müzik tetikleyici işlevi
1 manuel scene, 4 submaster scene ve 1 chase aynı anda çalışabilir
Flaş kontrolü: Kanal, Submaster, Master
Otomatik data kayıt
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 65 x 178 mm
Ağırlık: 3kg

EAN
8695151501770

A 24

24 Kanal DMX Işık Mikseri

24 kanal fader
LCD ekran
24 kanal fader, 14 submaster fader, 1 chase speed fader, 1 chase cross fader, 1 kanal master fader and 1 master fader
Düzenleme ve store için 28 submaster.
28 chase, en fazla 80 step
Chase için müzik tetikleyici işlevi.
1 manuel sahne, 14 submaster ve 1 chase aynı anda çalışabilir
Flaş kontrolü: Submaster
Otomatik data kayıt
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 95 x 310 mm
Ağırlık: 5.2kg

EAN
8695151501769

A 48

48 Kanal DMX Işık Mikseri

24 kanal fader
LCD ekran
24 kanal fader × 2 sayfa, 12 submaster fader × 3 sayfa, 1 chase speed fader, 1 chase cross fader, 1 kanal master fader ve 1 master fader
Düzenleme ve store için 36 submaster
24 chase, en fazla 80 step
Chase için Müzik tetikleyici işlevi
1 manuel sahne, 12 submaster ve 1 chase aynı anda çalışabilir
Flaş kontrolü: submaster
Otomatik data kayıt
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 95 x 310 mm
Ağırlık: 5.2kg

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DİMMER VE IŞIK KONTROL SİSTEMLERİ

DX-1220
12 Kanal DMX Dimmer
Kanal Başına Çıkış: 20 Amper
Protokol: DMX-512 5 PİN
Analog Sinyal Girişi: DC 0-10V
Güç: AC 100-240 V, 45-63 Hz
Montaj: 19 "4U standart raf
Ölçüler (G/Y/D): 482 × 176 × 297 mm
Ağırlık: 21.5 kg

EAN
4716977314090

DX-1230
12 Kanal DMX Dimmer
Kanal Başına Çıkış: 30 Amper
Protokol: DMX-512 5 PİN
Analog Sinyal Girişi: DC 0-10V
Güç: AC 100-240 V, 45-63 Hz
Montaj: 19 "4U standart raf
Ölçüler (G/Y/D): 482 × 176 × 297 mm
Ağırlık: 21.5 kg

EAN
4716977315394

DX-626
6 Kanal DMX Dimmer
Kanal Başına Çıkış: 20 Amper
Protokol: DMX-512 5 PİN
Analog Sinyal Girişi: DC 0-10V
Güç: AC 100-240 V, 45-63 Hz
Montaj: 19 "2U standart raf
Ölçüler (G/Y/D): 482 × 88 × 312 mm
Ağırlık: 8 kg

EAN
4716977313598

Konsol olmadan kendi kendini test etme işlevi.
Her kanal için karartma veya karartma seçenekleri.

AX-805
8 Kanal Dimmerli DMX Mikser
Protokol: DMX-512
Kapasite: Kanal başına 5A, toplam 40A
Güç: AC 90-240V, 45-63Hz.
Ölçüler (G/Y/D): 482 x 130 x 220 mm
Ağırlık: 7.2 Kg

Dimmer paketi ile entegre konsol.
12 programlanabilir sahne.
Kanal ve sahne Chaser.
DMX OUT / DMX IN kullanılabilir.
Her kanal Dimmer / Non-Dim / Pre-heat olarak ayarlanabilir.

EAN
4716977190694

AX-1205
12 Kanal Dimmerli DMX Mikser
Protokol: DMX-512
Kapasite: Kanal başına 5A, toplam 60A
Güç: 3Ø4w, AC 90-240V, 45-63Hz.
Ölçüler(G/Y/D): 672 x 120 x 222 mm
Ağırlık: 8.5 Kg

Dimmer paketi ile entegre konsol.
12 programlanabilir sahne.
Kanal ve sahne Chaser.
DMX OUT / DMX IN kullanılabilir.
Her kanal Dimmer / Non-Dim / Pre-heat olarak ayarlanabilir.

EAN
4716977191097

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

A-408

4 Kanal 16 Desen Chaser

Çıkış Soketi: T1 (Amerikan), T4 (EEC), T6 (BİLGİN)
Güç: AC 100-120V / AC 200-240V
Ölçüler (G/Y/D): 240 x 88 x 92 mm
Ağırlık: 1.5Kg

Kısılabilir
Aşırı akım koruması
16 desen
Ses kontrolü mevcut
Kanal başına kapasite 8A, toplam 15A

EAN
4716977011494

AX-401

4 Kanal 10 Desen Chaser

Kapasite: Kanal başına 5A, toplam 20A
Protokol: DMX-512
Güç: AC 200-240V
Montaj: 19 "1U standart raf
Ölçüler(G/Y/D): 482 × 44 × 130 mm
Ağırlık: 3.5 Kg

Dimmer paketi ile entegre konsol.
10 desen

EAN
4716977190908

DP-81 II

DMX Splitter Panel

1 DMX giriş ve 8 izoleli çıkış.
Protokol: DMX-512
Güç: AC 100-240V
Montaj: 19 "1U standart raf
Ölçüler (G/Y/D): 482 × 44 × 116 mm
Ağırlık: 2 Kg

EAN
4716977310290

PS-1215 E

12 Kanal Switch Box

Kapasite: Kanal başına 6A, toplam 15A
Güç: AC 200 - 240V
Montaj: 19 "1U standart raf
Ölçüler (G/Y/D): 482 × 44 × 105 mm
Ağırlık: 2 Kg

EAN
4716977054699

CX-604

6 Kanallı DMX Konsolu

Protokol: DMX-512/1990
Kontrol kanalı: 6 kanal
Güç: DC 12V / 1A
Ölçüler (G/Y/D): 200 × 53 × 186 mm
Ağırlık: 1.0 Kg

Standart DMX 512 sinyal kontrolü
6 karartmalı kumanda kanalı
6 kontrol sahnesi ayarı.
Chaser işlevi:
Kanal chase Sahne chase, Hız kontrol, Chase İşlevi, Flaş / fader
Ses girişi

EAN
4716977210194

CX-1203

12 Kanal DMX Konsolu

DMX sinyal çıkışı: DMX-512
DMX sinyal kanalları: 12 kanal
DMX sinyal konnektörü: XLR 3 pimli (x1), XLR 5 pinli (x1) Telefon Jakı RJ11 (x2)
Ses sinyal girişi maksimum harici giriş: -10db 100mV
Standart DMX-512 sinyali.
12 ön ayarlı sahne
Takip Paterni:
1. Kanal ve sahne chaser, Fade-in / Fade-out
2. Hız kontrolü
3. Yön kontrolü

12 darbe düğmesi.
Ses kontrolü
DC Güç Girişi: 12V DC / 1A
Ölçüler (G/Y/D): 380 x 170 x 56 mm
Ağırlık: 2 Kg

EAN
4716977209891

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

www.antari.com

HAZER

KAR

BALON

KURU BUZ

Antari®
FOG MACHINE

SIS

sidera
PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM

PROFESYONEL SAHNE IŞIKLARI

SDR-330

330W Moving Head Beam / Spot Light

Güç: 330W
Lamba: YODN MSD 330W (isteğe bağlı 17R 350W)
Kontrol kanalı: 18CH
Kontrol modu: DMX512
Işın açısı: 5°- 38°
Strobe: Değişken hızlı Shutter / Strobe
Dimmer: Mekanik 0 - 100%
Renk: 7 Renk
Gobo: 7 Gobo
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon:Motorize focus ve iris, 10.500 Lux @ 20m, IP20
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 510 x 480 x 580 mm
Ağırlık: 23kg

EAN
8695151010040

SDR-200

200W Moving Head Beam Light

Güç: 330W
Lamba: YODN 5R 200W
Kontrol kanalı: 16CH
Kontrol modu: DMX512. otomatik, master ve slave modu
Işın açısı: Parallel beam angel 0-3.8°
Strobe: Double lens strobe(saniyede 0.5-9 kez)
Dimmer: Mekanik 0 - 100%
Renk: 14 Renk + boş renk tekerleği
Gobo: 17 Gobo + boş gobo
Pan / Tilt: 540 ° pan, 250° Tilt tarama
Fonksiyon: 16 facet prism, ayarlanabilir boyama efekt açısı, IP20
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 380×370×520 mm
Ağırlık: 13kg

EAN
8695151014680

SDR-424

280W Moving Head Beam Light

Güç: 350W
Lamba: YODN MSD 280W
Kontrol kanalı: 16CH / 23CH
Kontrol modu: DMX512, master/slave modu, auto run, sound active
Zoom: 5° - 38°
Strobe: Değişken hızlı Shutter / Strobe (saniyede 0-13 kez)
Dimmer: Mekanik 0 - 100%
Renk: 13 Renk + open
Gobo: 13 Fixed Gobo + open , 9 döner gobo + open
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon: Motorize focus, 8 facet prism, ayarlanabilir boyama efekt açısı, ortalama 1500 saat lamba ömrü, IP20
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 380×370×520 mm
Ağırlık: 18kg

EAN
8695151014659

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SDR-484

4Pcs. Led Moving Head Beam Light

Güç: 130W
Lamba: 4 x 25W Beyaz LED
Kontrol kanalı: 16CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 5-40 °
Strobe: Saniyede 1-25 kez / Farklı Flash Efektleri
Dimmer: 16 bit dimmer system
Renk: RGB
Pan tarama: 540 ° pan, 250° Tilt tarama
Fonksiyon: Güçlü ışın, ışın açısı ayarlanabilir,beam marco efektleri her LED ayrı ayrı kontrol edilebilir,otomatik akıllı fan kontrolü, lamba sıcaklığını otomatik algılama.
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 380 x 290 x 470 mm
Ağırlık: 6.5kg

EAN
8695151014512

SDR-396

3x3 Matrix Moving Head Light

Güç: 100W
Lamba: 9 x 3W CREE 4in1 LEDs
Kontrol kanalı: 14CH/19CH/46CH
Çalışma hızı: 8/16 bit
Kontrol modu: DMX Control, master/slave, sound active, auto run
Işın açısı: 7°
Fonksiyon: Matriks Beam, her beam ayrı kontrol edilebilir
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 300×200×340 mm
Ağırlık: 10kg

EAN
8695151014499

SDR-398

5x5 Matrix Moving Head Light

Güç: 450W
Lamba: 25 x 12W CREE 4in1 LEDs
Kontrol kanalı: 6CH/37CH/112CH
Çalışma hızı: 8/16 bit
Kontrol modu: DMX Control, master/slave, sound active, auto run
Işın açısı: 7°
Fonksiyon: Matriks Beam, her beam ayrı kontrol edilebilir
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 470 x 400 x 510 mm
Ağırlık: 14kg

EAN
8695151500625

SDR-432

36Pcs. Led Moving Head (zoom)

Güç: 450W
LED: 36 x 12W RGBW (4in1)
Kontrol kanalı: 18CH
Kontrol modu: DMX512, master/slave modu, otomatik , sound active
Işın Açısı: 10° - 60°
Dimmer: Lineer 256
Kırmızı, yeşil , mavi ve beyaz ,color macro effect
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 5-8 milyon saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 415×315×470 mm
Ağırlık: 10kg

EAN
8695151014697

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SDR-050

19Pcs. Led Moving Head

LED: 19 x 15W Osram Ostar RGBW LED
Kontrol kanalı: 18CH
Kontrol modu: DMX512, master/slave modu, otomatik , sound active
Dimmer: 0-100% Lineer elektronik
Renk sıcaklığı: 2500-8000K
Pan / Tilt: 540 ° pan, 210° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 365 x 250 x 470 mm
Ağırlık: 8kg

EAN
8695151010224

SDR-366

8 Eyes Led Moving Head Beam Light

Güç: 180W
LED: 8 x 12W LED'i (1'de RGBW 4)
Kontrol kanalı: 11CH / 37 CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 2°
Shutter/Strobe: 1-100% linear
Dimmer: Doğrusal 0 - 100%
Renk sıcaklığı: 2300K
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 540 ° pan, 360° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 465 x 210 x 450 mm
Ağırlık: 7kg

EAN
8695151014673

SDR-140

12x8 Led Moving Head Beam Light

Güç: 180W
LED: 8x12w cree (4in1)
Kontrol kanalı: 13ch/39ch
Işın açısı: 2 °
Kontrol modu: DMX512
Dimmer: Doğrusal 0 - 100%
Renk sıcaklığı: 2300K
Renk:RGBW
Pan: 540 °
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 470 x 310 x 330 mm
Ağırlık: 7kg

EAN
8695151014536

SDR-SNIPER

2R Sniper Light

Güç: 180W
Lamba: YODN MSD 132W 2R
Kontrol kanalı: 17CH / 21 CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Dimmer: Doğrusal 0 - 100%
Renk sıcaklığı: 7500K
Renk:14 renk + open
Gobo: 17 gobos + open
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon: 3 yüz prizma, prizma rotasyon, Ortalama 1500 saat lamba ömrü, IP20
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 390 x 340 x 560 mm
Ağırlık: 7.5kg

EAN
8695151014642

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden talep edebilirsiniz.

SDR-164

54pcs LED Par Light

Güç: 280W
LED: 54pcs x 3WLED
Kontrol kanalı: 8CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik , ses kontrol
Fonksiyon: Magic,renk karıştırıcı, büyüleyici etkisi, IP65
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 290 x 290 x 410 mm
Ağırlık: 10kg

EAN
8695151014666

SDR-36RGBW / QF-1202C

36 Led High Power Par64 RGBW Titanix Led

Güç: 30 / 120W
LED: 36pcs x 3W LED
Kontrol kanalı: 8CH
Divergence açısı: 35 °
Kontrol modu: DMX, Otomatik tetik, master/slave, stand-alone, voice
Dimmer / Strobe: Elektronik karartma % 0-100
Renk:RGBW
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 510 x 510 x 410 mm
Ağırlık: 1.5kg

EAN
8695151014413

SDR-54RGBW / QF-1202E

54 Led High Power Par64 RGBW Titanix Led

Güç: 30 / 120W
LED: 54pcs x 3W LED
Kontrol kanalı: 8CH
Divergence açısı: 35 °
Kontrol modu: DMX, Otomatik tetik, master/slave, stand-alone, voice
Dimmer / Strobe: Elektronik karartma % 0-100
Renk:RGBW
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 510 x 510 x 410 mm
Ağırlık: 2.5kg

EAN
8695151014406

SDR-367

84pcs LED Par Light

Güç: 252W
LED: Kırmızı 16 + Yeşil 18 + Mavi 18 + Sarı 14+ Beyaz 18 x 3W Led
Kontrol kanalı: 10CH
Işın Açısı:15°/25°/35°/45°opsiyonel
Kontrol modu: DMX512
Renk:RGBW
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 340 x 280 x 340 mm
Ağırlık: 8.6kg

EAN
8695151014703

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SDR-339

36pcs LED Par Light Color
Güç: 180W
LED: 36 × 8W
Kontrol kanalı: 8CH
Kontrol modu: Strobe / Otomatik / Master-Slave ve Çoklu kanal modu
Kontrol: DMX 512 Standart
Renk:RGBW
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 580x580x350 mm
Ağırlık: 3.5 kg

EAN
8695151500626

SDR-186

183Pcs Led Par Light
Güç: 20W
LED: 183pcs 10mm
Işın açısı: 25
Kontrol kanalı: 10CH
Kontrol: DMX 512 Standart, otomatik, Master/slave,voice active
Renk:RGBW
50000-100000 saat ampül ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 295 x 295 x 285 mm
Ağırlık: 1.3 kg

EAN
8695151010231

SDR-1500 DMX

DMX Strobe Işık
Lamba: 1500W
Hız ve Dimmer kontrollü
DMX512 kontrol kanalı
Çeşitli senkronize flaş ışık efektleri
BH-623B konsol
Ağırlık: 3.20 kg

EAN
8695151010255

AKSESUARLAR

SDR-02 A

Işık Asma Aparatı
Malzeme: Alüminyum
Boru Çapı: 42-52mm
Taşıma Kapesitesi: 200kg

EAN
8695151014727

SDR CLAMP 33

Işık Asma Aparatı
Malzeme: Alüminyum
Boru Çapı: 38-51mm
Taşıma Kapesitesi: 150kg
TUV sertifikalı

EAN
8695151016899

SDR CLAMP 22

Işık Asma Aparatı
Malzeme: Çelik
Boru Çapı: 32-51mm
Taşıma Kapesitesi: 60kg

EAN
8695151500635

SDR SR-04

Sidera Güvenlik Halatı
Malzeme: PVC Kaplı Çelik, 4mm
Uzunluğu: 80cm
Tek Karebina

EAN
8695151016868

SDR SR-05

Sidera Güvenlik Halatı
Malzeme: PVC Kaplı Çelik, 5 mm
Uzunluğu: 80cm
Tek Karebina

EAN
8695151500634

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

www.prolifts.es

TE-034B

TL-A300

SAPPHIRE TOUCH WING

SAPPHIRE TOUCH

TITAN NET PROCESSOR

POWERCUBE DIMMER

QUARTZ

TITAN ONE

TITAN MOBILE

TITAN MOBILE WING

RACK SPLITTER

ART 2000 T4 48 TOURING CASE

TRUSS SPLITTER

ARENA

avolites.com

PROFESYONEL EFEKT IŞIKLARI

GY-X7

3x40W Mini Led Bee Eyes With Zoom Light

Güç: 3x40W
LED: 3x40W (4 IN 1 LED RGBW)
Kontrol kanalı: 10CH / 16 CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 9°
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 540 ° pan, 190° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Fonksiyon: Dahili 8 program
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 410 x 340 x 330 mm
Ağırlık: 4.5 kg

EAN
6971022720037

GY-HITEC

HM-WZ715

7x12W Mini Led Moving Head Wash Zoom Light

Güç: 7x12W
LED: 7x12W yüksek güçlü RGBW LED
Kontrol kanalı: 5CH / 16CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Renk: RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 540 ° pan, 190° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Fonksiyon: Dahili 8 program
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 370 x 300 x 310 mm
Ağırlık: 4.5 kg

EAN
6971022721027

GY-W4

9x12W Mini Matrix Led Moving Head Light

Güç: 9x12W
LED: 9x12W (4 IN 1 LED RGBW)
Kontrol kanalı: 13CH / 48CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, master / slave modu
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 440 x 340 x 340 mm
Ağırlık: 7 kg

EAN
6971022722246

GY-W2

8x15W Mini Çift Yüzlü Mini LED Moving Head

Güç: 8x15W
LED: 8x15W yüksek güçlü RGBW LED
Kontrol kanalı: 16CH / 22CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 8° / 25°
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: X 540°, Y ekseni sonsuz dönüş
Fonksiyon: Dahili 8 program
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 320 x 250 x 270 mm
Ağırlık: 2.5 kg

EAN
6971022722109

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

GY-Q3

90W Mini Led Spot Moving Head Light

Güç: 90W
LED: 90W RGBW yüksek güçlü LED
Kontrol kanalı: 6CH / 16CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, master / slave modu
Renk tekerlekleri: 7 renk
Gobo: 6 dönen, 8 sabit gobo
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 5000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 430 x 320 x 240 mm
Ağırlık: 7 kg

EAN
6971022722178

HM-SP60

60W Mini Led Spot Moving Head Light

Güç: 60W
LED: 60W Beyaz LED
Kontrol kanalı: 5CH / 15 CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Renk tekerlekleri: 7 renk + beyaz, gökkuşağı
Gobo: 6 gobo
Işın açısı: 9°
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 540 ° pan, 210° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Fonksiyon: Motorlu focus
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 330 x 260 x 260 mm
Ağırlık: 4.5 kg

*İsteğe bağlı uzaktan kumanda

EAN
6971022721034

HM-BM60

60W Mini OSRAM Led Beam Light

Güç: 60W
LED: 60W RGBW (4in 1LED)
Kontrol kanalı: 5CH / 16CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açisi: 11°
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Fonksiyon: Dahili 8 program
Pan / Tilt: 540 ° pan, 270° Tilt tarama
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 330 x 260 x 260 mm
Ağırlık: 3.8 kg

*İsteğe bağlı uzaktan kumanda

EAN
6971022721041

SI-109 MINSPOT 150

150W Mini Led Spot Moving Head Light

Güç: 150W
LED: 150W Beyaz LED
Kontrol kanalı: 12CH / 14CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 13.2°
Renk tekerlekleri: 7 renk
Gobo: 6 dönen, 11 sabit gobo
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Renk sıcaklığı: 7500K
Pan / Tilt: 360°/540°/630° pan, 90°/180°/270° tilt
Fonksiyon: Dahili 7 program
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 400 x 510 x 280 mm
Ağırlık: 9.5 kg

EAN
0110915000016

SI-108 MINIBEAM 150

150W Mini Led Moving Head Beam Light

Güç: 150W
LED: 150W Beyaz LED
Kontrol kanalı: 11CH / 13CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 2°
Renk tekerlekleri: 14 renk
Gobo: 17 gobo
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Renk sıcaklığı: 7500K
Pan / Tilt: 360°/540°/630° pan, 90°/180°/270° tilt
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 400 x 510 x 280 mm
Ağırlık: 11 kg

EAN
0110815000024

SI-061 LEDZOOM 360F

36x10W Led Moving Head Wash Zoom Light

Güç: 36x10W
LED: 36x10W LED (4 IN 1 LED RGBW)
Kontrol kanalı: 14 DMX kanal USITT DMX-512
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Motorlu zoom: 8° - 60°
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Fonksiyon: Ortalama 50000 saat lamba ömrü
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 390 x 295 x 425 mm
Ağırlık: 11 kg

EAN
0106136000034

SI-130 MINIBEAM 280

280W Mini Moving Head Beam Light

Güç: 280W
Lamba: OSRAM 280W
Kontrol kanalı: 13CH / 15CH
Kontrol modu: DMX512, otomatik çalıştırma, ses aktif, master / slave modu
Işın açısı: 2.5°
Renk tekerlekleri: 11 renk
Gobo: 16 gobo
Renk:RGBW sonsuz renk karıştırma
Pan / Tilt: 630°/540°/360° pan, 270°/180°/90° tilt
Fonksiyon: Ortalama 2000 saat lamba ömrü
Fonksiyon: Dahili 8 program
Ambalaj boyutu (G/Y/D): 490 x 370 x 370 mm
Ağırlık: 13.2 kg

EAN
0113028000037

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

JEG® PROFESSIONAL LIGHT

EAN

JEG-1218C

180W RGBW LED Color Profile Spot
Renk Sıcaklığı: 3000K - 7000K
Mevcut farklı lens açıları: (13 ° / 19 ° / 26 ° / 36 °)
Sıcaklığa göre fan hızı otomatik algılama sistemi
Küçük hacimli, hafif
Yüksek kaliteli optik sistem
9 Kanal DMX Kontrolü
Ölçüler (G/Y/D): 305 x 300 x 695 mm
Ağırlık: 6.4kg

EAN 8695151501078

JEG-1322

200W White LED Zooming and Imaging Spot
Luminous flux: 17000lm – 18000lm
Ortalama Ömür: >50000 saat
Renk Sıcaklığı: 3200k and 5600k
CRI: ≥85Ra
Dimmer: 0-100% linear dimmer
Işın Açısı: 20°- 45°
Strobe: Saniyede 1-20 Flash
Kontrol: DMX512 - XLR 3PIN ve XLR 5PIN
Kontrol Modu: 1 kanal modu veya 2 kanal modu
Ölçüler (G/Y/D): 305 x 310 x 700 mm
Ağırlık: 9.2 kg

EAN 8695151501077

JEG-1323

200W White LED Zooming and Imaging Spot
Luminous flux: 17000lm – 18000lm
Ortalama Ömür: >50000 saat
Renk Sıcaklığı: 3200k ve 5600k
CRI: ≥85Ra or ≥95Ra
Dimmer: 0-100% linear dimmer
Mevcut farklı lens açıları: 19°,26°,36°,50°
Strobe: Saniyede 1-20 Flash
Kontrol: DMX512 - XLR 3PIN ve XLR 5PIN
Kontrol Modu: 1 kanal modu veya 2 kanal modu
Ölçüler (G/Y/D): 300 x 300 x 685 mm
Ağırlık: 6.2 kg

EAN 8695151501076

JEG-1423

750W Profile Spot 19 °
Halojen lamba PHILIPS HPL575W / 750W
Güç tüketimi: 600 / 800w
Alüminyum gövde, küçük hacimli, hafif
Yüksek kaliteli optik sistem
Mevcut farklı lens açıları: (19 ° / 26 ° / 36 ° / 50 °)
Güç Kaynağı: AC220V / 50Hz veya AC120V / 60Hz
Ölçüler (G/Y/D): 265 x 275 x 600 mm
Ağırlık: 6kg

EAN 8695151019180

JEG-1630 W

300W Led Profile Spot
Luminous flux: 27000lm – 28000lm
Ortalama Ömür: >50000 saat
Renk Sıcaklığı: 3200k ve 5600k
CRI: ≥85Ra or ≥95Ra
Dimmer: 0-100% linear dimmer
Mevcut farklı lens açıları: 13°,19°,26°,50°
Strobe: Saniyede 1-20 Flash
Kontrol: DMX512 - XLR 3PIN ve XLR 5PIN
Kontrol Modu: 1 kanal modu veya 2 kanal modu
Ölçüler (G/Y/D): 305 x 325 x 730 mm
Ağırlık: 10.5 kg

EAN 8695151501074

JEG-1540

350W LED Takip Spotu
Işık akısı: 20000lm - 24000lm,
Ortalama Ömür:> 50000 Saat
Renk sıcaklığı: 8000k ve 8500k
Renk tekerleği: 5colors + açık beyaz
CTO tekerlek: 3200K, 4500K, 5600K, Manuel odak
Strobe: Saniyede 1-20 Flash
Güç kaynağı: AC100V-240V, 50Hz / 60Hz
Ölçüler (G/Y/D): 295 x 270 x 660 mm
Ağırlık: 9.9 kg

EAN 8695151019197

JEG-1112 W

120W Led Profile Spot
Lamba: COB LED 120W
Mevcut farklı lens açıları: 19°/26°/36°/50°
Kontrol: DMX512 - XLR 3PIN ve XLR 5PIN
Kontrol Modu: 1 kanal modu veya 2 kanal modu
Ölçüler (G/Y/D): 295 x 285 x 600 mm
Ağırlık: 5.5 kg

EAN 8695151019203

JEG-1751 W

750W Zooming and Imaging Spot Light
Halojen lamba PHILIPS HPL575W / 750W,
Güç tüketimi: 600 / 800w,
Alüminyum gövde, küçük hacimli, hafif,
yüksek kaliteli optik sistemi,
Odak aralığı: 15º -30º
Güç Kaynağı: AC220V / 50Hz veya AC120V / 60Hz
Ölçüler: (UxGxY): 835x265x275mm,
Ağırlık: 8,5 kg

EAN 8695151501073

JEG-1753

750W Zooming and Imaging Spot Light
Halojen lamba PHILIPS HPL575W / 750W,
Güç tüketimi: 600 / 800w,
Alüminyum gövde, küçük hacimli, hafif,
yüksek kaliteli optik sistemi,
Işın Açısı: 25º - 50º,
Güç Kaynağı: AC220V / 50Hz veya AC120V / 60Hz
Ölçüler (G/Y/D): 265 x 275 x 740 mm
Ağırlık: 7.5 kg

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

SPOTLIGHT

spotlight.it

COM-05 F

650W FRESNEL Spot
Güç: 300-500-650 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GY 9.5
Zoom Açısı: 07º - 62º
Ölçüler (G/Y/D): 208 x 252 x 251 mm
Ağırlık: 3 kg

* Renk kasedi dahildir.
* Barndoor dahil değildir.

EAN
8023482015005

COM-12 F

1200W FRESNEL Spot
Güç: 1000-1200 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GX 9.5
Zoom Açısı: 07º - 53º
Ölçüler (G/Y/D): 265 x 330 x 302 mm
Ağırlık: 5.4 kg

* Renk kasedi dahildir.
* Barndoor dahil değildir.

EAN
8023482015166

COM-05 PC

650W PC Spot
Güç: 300-500-650 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GY 9.5
Zoom Açısı: 05º - 56º
Ölçüler (G/Y/D): 208 x 275 x 301 mm
Ağırlık: 3.7 kg

* Renk kasedi dahildir.
* Barndoor dahil değildir.

EAN
8023482015081

COM-12 PC

1200W PC Spot
Güç: 1000-1200 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GX 9.5
Zoom Açısı: 04º - 63º
Ölçüler (G/Y/D): 265 x 359 x 401 mm
Ağırlık: 6.8 kg

* Renk kasedi dahildir.
* Barndoor dahil değildir.

EAN
8023482015227

COM-05 ZS

650W PROFILE Spot
Güç: 300-500-650 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GY 9.5
Zoom Açısı: 14º - 33º
Ölçüler (G/Y/D): 272 x 365 x 486 mm
Ağırlık: 4.8 kg

* Renk Kasedi Dahildir.
* Iris Dahildir.

EAN
8023482176720

COM-12 ZS

1200W PROFILE Spot
Güç: 1000-1200 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GX 9.5
Zoom Açısı: 13º - 35º
Ölçüler (G/Y/D): 272 x 393 x 718 mm
Ağırlık: 9.8 kg

* Renk Kasedi Dahildir.
* Iris Dahildir.

EAN
8695151501569

COM-05 ZW

650W PROFILE Spot
Güç: 300-500-650 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GY 9.5
Zoom Açısı: 23º - 40º
Ölçüler (G/Y/D): 272 x 365 x 486 mm
Ağırlık: 4.5 kg

* Renk Kasedi Dahildir.
* Iris Dahildir.

EAN
8023482176737

COM-12 ZW

1200W PROFILE Spot
Güç: 1000-1200 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: GX 9.5
Zoom Açısı: 24º - 50º
Ölçüler (G/Y/D): 272 x 393 x 568 mm
Ağırlık: 9.1 kg

* Renk Kasedi Dahildir.
* Iris Dahildir.

EAN
8023482176751

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

COM-25 F

2500W FRESNEL Spot

Güç: 2000-2500 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: G22
Zoom Açısı: 07° - 65°
Ölçüler (G/Y/D): 350 x 460 x 406 mm
Ağırlık: 10.8 kg

* Renk kasedi dahildir.
* Barndoor dahil değildir.

8023482015296

RA-1

1000W Simetrik Floodlight Spot

Güç: 200-800-1000 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: R7s
Ölçüler (G/Y/D): 300 x 215 x 140 mm
Ağırlık: 2 kg

* Barndoor dahil değildir.

8023482080072

COM-25 PC

2500W PC Spot

Güç: 2000-2500 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: G22
Zoom Açısı: 04° - 66°
Ölçüler (G/Y/D): 350 x 496 x 526 mm
Ağırlık: 13.7 kg

* Renk kasedi dahildir.
* Barndoor dahil değildir.

8023482015357

DOM-1000

1000W Asimetrik Floodlight Spot

Güç: 625-1000-1250 W
Ampül Tipi: Halojen
Ampül Soket Tipi: R7s
Ölçüler (G/Y/D): 296 x 275 x 250 mm
Ağırlık: 3.8 kg

8023482026889

PL-4 U05 / PL-4 U12 / PL-4 U25

Barndoor

COM-05 / COM-12 / COM-25 İçin Barndoor

8023482072930 8695151500802 8023482077270

PR4

Barndoor

RA-1 için barndoor

8695151500787

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Universal-Effects®

SİS SIVILARI

www.universal-effects.com

HAFİF

ORTA

YOĞUN

Look
SOLUTIONS
Fog machines made in Germany

www.looksolutions.com

PERFECTS

PROFESSIONAL AEROSOL SOLUTIONS

BAKIM & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Made in Europe

www.perfects.eu

SOLOMON

www.soldering.com.tw

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değişebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

DENOX AUDIO

REACH Research, Education and Co-operation Hub

RoHS COMPLIANT

CE

www.denoxaudio.com

MİKROFON KABLOLARI

DNX-MIC 022/BLACK
2x0,22mm Siyah Mikrofon Kablosu

EAN 8695151009037

DNX-MIC 022/BLUE
2x0,22mm Mavi Mikrofon Kablosu

EAN 8695151009006

DNX-MIC 022/RED
2x0,22mm Kırmızı Mikrofon Kablosu

EAN 8695151009013

DNX-MIC 022/GREEN
2x0,22mm Yeşil Mikrofon Kablosu

EAN 8695151009044

DNX-MIC 022/YELLOW
2x0,22mm Sarı Mikrofon Kablosu

EAN 8695151009020

DNX-MIC 022/GRAY
2x0,22mm Gri Mikrofon Kablosu

EAN 8695151010866

DNX-MIC 022/VIOLET
2x0,22mm Açık Mavi Mikrofon Kablosu

EAN 8695151010859

DNX-MIC 022/PURPLE
2x0,22mm Mor Mikrofon Kablosu

EAN 8695151010705

DNX-BA 20 İnce Mikrofon Kablosu
2x0,2 mm İnce Mikrofon Kablosu

EAN 8695151014406

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

HOPARLÖR KABLOLARI

DNX-SPK 215 DARK GR
2x1,5 mm² Koyu Gri Hoparlör Kablosu

EAN 8695151009051

DNX-SPK 225 DARK GR
2x2,5 mm² Koyu Gri Hoparlör Kablosu

EAN 8695151009068

DNX-SPK 240 DARK GR
2x4 mm² Koyu Gri Hoparlör Kablosu

EAN 8695151010941

DNX-SPK 415
4x1,5 mm² Siyah Hoparlör Kablosu

EAN 8695151015595

DNX-SPK 425
4x2,5 mm² Siyah Hoparlör Kablosu

EAN

DNX-SPK 440
4x4 mm² Hoparlör Kablosu

EAN

DNX-SPK 825
8x2,5 mm² Hoparlör Kablosu

EAN 8695151014062

DENOX AUDIO

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

OUTDOOR HOPARLÖR KABLOLARI

DNX-OUTDOOR SPK215
2x1,50 mm Siyah Outdoor Hoparlör Kablosu,
Dış ortam kullanımına ve toprak altı kullanıma uygundur

EAN 8695151014420

DNX-OUTDOOR SPK225
2x2,50 mm Siyah Outdoor Hoparlör Kablosu,
Dış ortam kullanımına ve toprak altı kullanıma uygundur.

EAN 8695151014437

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

HYBRID KABLOLAR

DNX-HYBRID 315
İletken 7x0,20mm (0,22 mm²) bükülü kalaylı bakır tel,
Dış Kılıf Tela bant,
İletken Direnci OHM/km(max.) 3x1.50 mm2 86,
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN 8695151010873

DNX-HYBRID 325
İletken 7x0,20mm (0,22 mm²) bükülü kalaylı bakır tel,
Dış Kılıf Tela bant,
İletken Direnci OHM/km(max.) 3x2.50 mm2 13,3,
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN 8695151010880

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MULTICORE KABLOLAR

DNX-AMC 4
4x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151009358

DNX-AMC 8
8x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151009396

DNX-AMC 16
16x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151009389

DNX-AMC 24
24x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151010767

DNX-AMC 32
32x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN
8695151010774

DNX-AMC 48
48x2x0,22mm Siyah Analog Multicore Kablo
İletken Direnci: 86Ω/km

EAN

GÜÇ KABLOLARI

DNX-LPC 315
Yalıtkan 3x1,50mm²=2,95 mm PVC,
Dış kılıf Flexible PVC,
2,50mm²=45x0,25 mm Bükülü bakır
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN
8695151010798

DNX-LPC 325
Yalıtkan 3x2,50mm²=3,60 mm
PVC, Dış kılıf Flexible PVC,
Empedans 110 Ohm
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C

EAN
8695151010781

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

DUAL SHELDING KABLO

DNX-MC2
2x2x0,20mm² Blendajlı Kablo

EAN
8695151014390

DİJİTAL VİDEO KABLOSU

DNX-DVC 80
0.81mm²,Dijital Video Kablosu • 36 Ohm/Km, Empedans75 Ω ,
Renk: siyah, Kaplama: 5.80 mm • PVC

EAN
8695151010934

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

NETWORK KABLOLAR

DNX-CAT UTP
"İLETKEN:IEC 60228, EN 60228, AWG23
Elektrolitik tavlı mono bakır,
YALITKAN:PE | EN 50290-2-23, VDE0207;
Renk Kodlaması: EIA/TIA568.B2 ;
Dış Kılıf:PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) ;
Kablo Rengi : Gri;
Min Rulo:100mt ;"

EAN
8695151014901

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

LIHCH HOPARLÖR KABLOLARI

DNX-LIHCH 215

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x1,5 mm² 13,3 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit)

EAN
8695151010835

DNX-LIHCH 225

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x2,5 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit)

EAN
8695151010842

DNX-LIHCH 240

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x4 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit)

EAN
8695151010927

DNX-LIHCH 315

"İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 3x1,5 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit),
1 Rulo 100 Mt.

EAN
8695151010903

DNX-LIHCH 325

"İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf HFFR IEN 50290-2-27, VDE0207 (HM2),
İletken direnci 2x2,5 mm² 7,98 OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +70°C (Sabit),
1 Rulo 100 Mt.

EAN
8695151010910

DENOX AUDIO

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

LIYCY HOPARLÖR KABLOLARI

DNX-LIYCY 215

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-
5 Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf PVC IEN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2),
İletken direnci 2x1,5 mm² 13,3OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - 70°C (Sabit)

EAN
8695151010804

DNX-LIYCY 225

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS- 5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf PVC IEN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2),
İletken direnci 2x2,5 mm² 7,98OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - 70°C (Sabit)

EAN
8695151010811

DNX-LIYCY 415

İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS- 5
Elektrolitik tavlı bükülü bakır,
Dış Kılıf PVC IEN 50290-2-22 (TM52), VDE0207 (YM2),
İletken direnci 4x1,5 mm² 13,3OHM/km(max.),
Çalışma Sıcaklığı -30°C - 70°C (Sabit)

EAN
8695151010828

1 Rulo 100 Metredir. Fiyatlar Metre birim fiyatıdır. Minimum sipariş miktarı 100mt.'dir. (1 Rulo)

AKSESUARLAR

DDS1115 KABLO STAND

10cm x 30 adet kablo numunesi,
Renkli mukavva üzerine vakum stand.
Kutu İçeriği;
1 Adet Display Stand
1 Mt Cift Taraflı Bant
1 Adet Askı Kancası

EAN
8695151016486

KABLO STANDI

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

PROCAB

CABLES YOU CAN RELY ON

BASIC SERIES ★★★☆☆

CLASSIC SERIES ★★★★☆

Reference SERIES ★★★★☆

PRIME SERIES ★★★★★

Hızlı Sinyal Transferi

GUARANTEE FOR LIFE
PROCAB
GUARANTEE
FOR LIFE
ON REFERENCE PRODUCTS

www.procab.be

MİKROFON KABLOLARI

PMC224/1
Ultraflex™ Dengeli Mikrofon Kablosu
Dış Malzeme: PVC Superflex
Dış Çap: Ø 6.5 mm
Renk: Siyah
• Ultraflex ™ Ultra esnek
• 24 AWG ince ve yoğun tel iletkenler
• Spiral bakır koruma - 80 şerit

EAN 5414795031234 — YENİ MODEL

MC305/1
Dengeli Mikrofon Kablosu
Dış Malzeme: Esnek PVC
Dış Çap: Ø 6 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 7.9 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Siyah
• 24 AWG tel iletkenler
• Spiral koruma

EAN 5414795004344 — YENİ MODEL

MC305B/1
Dengeli Mikrofon Kablosu
Dış Malzeme: Esnek PVC
Dış Çap: Ø 6 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 7.9 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Mavi
• 24 AWG tel iletkenler
• Spiral koruma

EAN 5414795012905 — YENİ MODEL

MC305R/1
Dengeli Mikrofon Kablosu
Dış Malzeme: Esnek PVC
Dış Çap: Ø 6 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 7.9 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Kırmızı
• 24 AWG tel iletkenler
• Spiral koruma

EAN 5414795012882 — YENİ MODEL

MC305W/1
Dengeli Mikrofon Kablosu
Dış Malzeme: Esnek PVC
Dış Çap: Ø 6 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 7.9 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Beyaz
• 24 AWG tel iletkenler
• Spiral koruma

EAN 5414795015166 — YENİ MODEL

MC305G/1
Dengeli Mikrofon Kablosu
Dış Malzeme: Esnek PVC
Dış Çap: Ø 6 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 7.9 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Yeşil
• 24 AWG tel iletkenler
• Spiral koruma

EAN 5414795012899 — YENİ MODEL

HOPARLÖR KABLOLARI

CLS215
2x1,5mm Hoparlör Kablosu
Dış Malzeme: Flamoflex™
Dış Çap: Ø 6.3 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 1.46 Ohm
Dielektrik dayanım: 2 kV
Renk: Siyah
• 16 AWG tel iletkenler

EAN 5414795001473 — YENİ MODEL — LSHF — IEC 60332

CLS225
2x2,5mm Hoparlör Kablosu
Dış Malzeme: Flamoflex™
Dış Çap: Ø 7.3 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 0.89 Ohm
Dielektrik dayanım: 2 kV
Renk: Siyah
• 13 AWG tel iletkenler

EAN 5414795001503 — YENİ MODEL — LSHF — IEC 60332

CLS240
2x4.0mm Hoparlör Kablosu
Dış Malzeme: Flamoflex™
Dış Çap: Ø 8.6 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 0.44 Ohm
Dielektrik dayanım: 2 kV
Renk: Siyah
• 11 AWG tel iletkenler

EAN 5414795001527 — YENİ MODEL — LSHF — IEC 60332

MULTICORE KABLOLAR

MCR106 - MCR109 - MCR112
Multicore Kablolar
Dış Malzeme: Dayanıklı ve güçlü malzeme
Dış Çap: Ø 9 mm - 12 mm - 13 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 13.75 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Siyah
• 24 AWG tel iletkenler

EAN MCR112: 5414795008861 — YENİ MODEL

MCR116 - MCR120 - MCR128
Multicore Kablolar
Dış Malzeme: Dayanıklı ve güçlü malzeme
Dış Çap: Ø 14 mm - 15 mm - 16 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 13.75 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Siyah
• 24 AWG tel iletkenler

EAN MCR116: 5414795008885 MCR120: 5414795008908 — YENİ MODEL

MCR132 - MCR142 - MCR158
Multicore Kablolar
Dış Malzeme: Dayanıklı ve güçlü malzeme
Dış Çap: Ø 18 mm - 20 mm - 24 mm
Kurşun direnci: 100 mt. 13.75 Ohm
Kablo gürültüsü: 100 mt. Min. 73.3 dB
Renk: Siyah
• 24 AWG tel iletkenler

EAN MCR158: 5414795008984 — YENİ MODEL

NETWORK KABLOLAR

BCT60U/1
HighFlex™ CAT6 U / UTP Ağ Kablosu
Dış malzeme: Yumuşak PVC
İletken sayısı: 8 (4 çift)
Max. DC hat direnci: 140 (Ω/Km)
Renk: Siyah
Dış çap: 8,2 mm
• 24 AWG tel iletkenler
• 250 MHz

EAN 5414795037199 — YENİ MODEL — IEC 60332

BCT65S/1
HighFlex™ CAT6A U S/FTP Ağ Kablosu
Dış malzeme: Yumuşak PVC
İletken sayısı: 8 (4 çift)
Max. DC hat direnci: 95 (Ω/Km)
Renk: Siyah
Dış çap: 8,2 mm
• 24 AWG tel iletkenler
• 500 MHz

EAN 5414795040373 — YENİ MODEL — IEC 60332

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

HAZIR KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR

Hızlı Sinyal Transferi

CLA901/0.5

Dişi XLR'dan erkek XLR'a 0.5 Metre Mikrofon Kablosu

EAN 5414795018976

YENİ MODEL

CLA901/1

Dişi XLR'dan erkek XLR'a 1 Metre Mikrofon Kablosu

EAN 5414795018983

YENİ MODEL

CLA901/5

Dişi XLR'dan erkek XLR'a 5 Metre Mikrofon Kablosu

EAN 5414795019010

YENİ MODEL

CLA901/10

Dişi XLR'dan erkek XLR'a 10 Metre Mikrofon Kablosu

EAN 5414795019027

YENİ MODEL

CLA711/3

Çift RCA (tos) jaktan tekli 3,5mm Stereo mini jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018433

YENİ MODEL

CLA712/3

Çift erkek XLR'dan 3,5mm mini jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018495

YENİ MODEL

CLA713/3

Çift 6,3mm Mono jaktan tekli 3,5mm Stereo mini jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018518

YENİ MODEL

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

CLA631/3

Çift mono 6,3mm jaktan çift RCA(tos) jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018082

YENİ MODEL

CLA701/3

Çift RCA(tos) jaktan Çift XLR erkek jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018167

YENİ MODEL

CLA800/3

Çift RCA (tos) jaktan Çift RCA (tos) jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018853

YENİ MODEL

CLA724/3

Erkek XLR'dan 6.3mm jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795018754

YENİ MODEL

CLA600/3

Tek 6,3mm jaktan Tek 6,3mm jaka, 3.0 Metre kablo

EAN 5414795017993

YENİ MODEL

CAB502/10

SPEAKON'dan SPEAKON'a 10 Metre Hoparlör kablosu

EAN 5414795000810

YENİ MODEL

PRD620/20

CAT6A konnektörden CAT6A konnektöre , 3.0 Metre kablo

EAN

YENİ MODEL

Hızlı Sinyal Transferi

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Seetronic

PROFESYONEL ŞASE TİPİ KONNEKTÖRLER

SAUSB-W-B
Şase Tipi USB
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151011924

SAUSB-W
Şase Tipi USB
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151019210

SAHDMI-W-B
Şase Tipi HDMI
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151011931

SAHDMI-W
Şase Tipi HDMI
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151019227

SVGA15FF
Şase Tipi VGA
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151011955

SO2-4FDW
Şase Tipi OPTICAL
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151019234

SO2-4FDW-B
Şase Tipi OPTICAL
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151019241

SE8FDNS-12
Şase Tipi RJ45 Ethernet
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151019258

SE8FDP
Şase Tipi RJ45 Ethernet
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151011986

SAC3MPA
Powercon
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi
(20 amp GİRİŞ)

EAN 8695151012112

SAC3MPB
Powercon
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi : Dişi
(20 amp ÇIKIŞ)

EAN 8695151500651

SLJ2MD-V
Speakon
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151500586

SL4MP
Speakon
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151013041

K3F2C
3 Pin XLR
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151012365

J3F2C
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012396

SJP3C
6.5mm Mono - Stereo Konnektör
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151013997

ST215A
6.5mm Mono ve Stereo Plastik Soket
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151012839

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

PROFESYONEL KABLO TİPİ KONNEKTÖRLER

MC3FXX
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151017414

MC3MXX
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017407

MC3FXX-B
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi : Dişi

EAN 8695151019265

MC3MXX-B
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151019272

MC3FXX-BG
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151019289

SC3FXX
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151012242

SC3MXX
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012273

SC3FXX-BG
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151012266

SC3MXX-BG
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151012297

MC3MXX-BG
3 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi : Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151019296

SC5FXX-BG
5 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151012327

SC5MXX-BG
5 PİN XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151012358

MP2RX
6.3mm L Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017445

SP2RX
6.3mm L Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012716

SP3RX
6.3mm L Stereo Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012747

AST-150Y
6.3mm Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017223

AST-150G
6.3mm Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017230

AST-150B
6.3mm Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017247

AST-150BL
6.3mm Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017254

AST-150R
6.3mm Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017254

SP2X
6.3mm Mono Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012655

SP3X-BG
6.3mm Stereo Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151012709

SP3X
6.3mm Stereo Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012686

SP3X-B
6.3mm Stereo Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151012693

Seetronic

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

PROFESYONEL KABLO TİPİ KONNEKTÖRLER

M2TP3C-BG
3.5mm Stereo Mini Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151019302

MTP3C-BG
3.5mm Stereo Mini Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151017469

M2TP3C
3.5mm Stereo Mini Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151019319

MTP3C
3.5mm Stereo Mini Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151017469

MTP3RC
3.5mm Stereo Mini L Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151019326

MTP3RC-BG
3.5mm Stereo Mini L Jak
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları

EAN 8695151019333

MT380
RCA Konnektör
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları
(KIRMIZI VE BEYAZ)

EAN 8695151019340

ST380
RCA Konnektör
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
Altın kaplama temas noktaları
(KIRMIZI VE BEYAZ)

EAN K:8695151014017 B:8695151014024

SE8MCNS-03
Kablo Tipi RJ45
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi : Erkek

EAN 8695151019357

SE8MC-1
Kablo Tipi RJ45
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi : Erkek

EAN 8695151011962

ML4FC-X
Speakon Konnektor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151019364

SL4FC-X
Speakon Konnektor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151013010

SL4FX-N
Speakon Konnektor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151016684

SLT4FX
Metal Speakon Konnektor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151013034

SAC3FCA
Powercon
Montaj Şekli : Kablo Tipi
Tipi : Erkek
(20 amp GİRİŞ)
UL GÜVENLİK SERTİFİKASI
(sertifikasyon numarası: E359036)

EAN 8695151012105

SAC3FCB
Powercon
Montaj Şekli : Kablo Tipi
Tipi : Erkek
(20 amp ÇIKIŞ)
UL GÜVENLİK SERTİFİKASI
(sertifikasyon numarası: E359036)

EAN 8695151012129

Seetronic

ÇEVİRİCİ ADAPTÖRLER

MMJ3-2RF
2xRCA - 3.5mm ADAPTÖR

EAN 8695151019432

MP3-2RF
2xRCA - 6.3mm ADAPTÖR

EAN 8695151019449

MP3-2PM
2x6.3mm - 6.3mm ADAPÖR

EAN 8695151019456

MRM-2RF
2xRCA - RCA

EAN 8695151019463

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

PROFESYONEL WATERPROOF DIŞ ORTAM ŞASE / KABLO TİPİ KONNEKTÖRLER

SAC3FCA-N-W
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: POWER IN

EAN 8695151019371

SAC3FCB-N-W
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: POWER OUT

EAN 8695151019388

SAC3MPA-N-W
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: POWER IN

EAN 8695151019395

SAC3MPB-N-W
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: POWER OUT

EAN 8695151019401

SAC3MX
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: POWER IN

EAN 8695151012174

SAC3FX
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: POWER OUT

EAN 8695151012143

SAC3FPX
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: POWER IN

EAN 8695151012181

SAC3MPX
IP65 POWERCON
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: POWE OUT

EAN 8695151012150

SC3FXX-W
3 PİN XLR Outdoor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151014871

SC3MXX-W
3 PİN XLR Outdoor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi : Erkek

EAN 8695151014888

SC5FXX-W
5 PİN XLR Outdoor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151019418

SC5MXX-W
5 PİN XLR Outdoor
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151019425

J3F2C-W
3 PİN XLR Outdoor
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Erkek

EAN 8695151016677

K3F2C-W
3 PİN XLR Outdoor
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi

EAN 8695151016660

IP65

outdoor

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

www.climb.co.kr

ŞASE TİPİ KONNEKTÖRLER

AST-50
4 Pin Speakon (kare)
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010048083

AST-60
4 Pin Speakon (yuvarlak)
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010048311

AST-950
Mono Gitar (kilitli)
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010048175

AST-103
3 Pin XLR
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048106

AST-102
3 Pin XLR
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010048090

AST-175
Metal RCA Konnektör
Montaj Şekli: Şase Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010148387

KABLO TİPİ KONNEKTÖRLER

AST-1000
4 Pin Speakon Konnektör
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048076

AST-825
Mono Jak (6.3mm)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048151

AST-850
Mono Jak (6.3mm)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048328

AST-815
Mono Jak (6.3mm)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
KIRMIZI ve SİYAH
EAN
K: 8695151501722
S: 8695151501721

AST-750
Mono L Jak (6.3mm)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048199

AST-890
Mono L Jak (6.3mm)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
KIRMIZI ve SİYAH
EAN
K: 8695151501720
S: 8695151501719

AST-300
3 Pin XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010048120

AST-250
3 Pin XLR
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048113

AST-450
3 Pin XLR (Titan)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Dişi
EAN 2000010048137

AST-500
3 Pin XLR (Titan)
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 2000010048144

AST-75
RCA Konnektör
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
KIRMIZI ve SİYAH
EAN
K: 8695151008658
S: 2000010048212

AST-650
6.3mm Seyyar Jak Uzatma (Metal)
EAN 2000010148370

AST-552
3.5mm Mini Stereo Konnektör
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 8695151501724

AST-553
3.5mm Mini Stereo Konnektör
Montaj Şekli: Kablo Tipi
Tipi: Erkek
EAN 8695151501723

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MİKROFON SEHPALARI VE AKSESUARLARI

MS-807 B
Mikrofon Standı (TRİPOD)
Yükseklik: 1000-1760mm
Bom Uzunluğu: 800mm
Taban: Plastik
Muadil Model: K-220B

EAN 8695151016967

MS-1101B
Mikrofon Standı (TRİPOD)
Yükseklik: 1000-1760mm
Bom Uzunluğu: 800mm
Taban: Çinko

EAN 8695151000027

SM-201B
Nota Sehpası
Yükseklik: 940-1420 mm
Plaka Boyutu: 470 (W) * 345 (D) mm
Malzeme: Çelik

EAN 8695151000027

MS-408B
Masaüstü Mikrofon Standı (Akrobat)
Yükseklik: 500-740mm
Bom Uzunluğu: 500mm
Baz: Çelik Kum Döküm

EAN 8695151000027

MC-103B
Microphone Clip
I.D:Φ25-30mm
Muadil Model: K-415

EAN 8695151000027

MC-106B
Microphone Clip
I.D:Φ22-25mm
Muadil Model: K-413

EAN 8695151000027

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

HOPARLÖR SEHPALARI VE ASKI APARATLARI

SS-601B
Hoparlör Standı
Yükseklik: 1100-1800 mm
Yük Kapasitesi: 50kg
Malzeme: Alüminyum

EAN
8695151000027

SS-302B
Hoparlör Standı
Yükseklik: 1140-2000mm
Yük Kapasitesi: 60kg
Malzeme: Çelik

EAN
8695151000027

SS-402B
Subbass Ara Sehpası
Yükseklik: 800-1340 mm
Yük Kapasitesi: 50kg
Malzeme: Çelik

EAN
8695151000027

SS-404B
Vidalı Subbass Ara Sehpası
Yükseklik: 850-1500 mm
Yük Kapasitesi: 50kg
Malzeme: Çelik

EAN
8695151019715

K-3007 B
Hoparlör Standı
Ağırlık: 406 gr

EAN
8695151011566

SS-501B
Kısa Duvar Tipi Hoparlör Standı
Uzunluk: 30 cm
Taşıma Kapasitesi: 50 kg
Ağırlık: 2.00 kg
ADET

EAN
8695151000027

K-3009-1B
Uzun Duvar Tipi Hoparlör Standı
Uzunluk: 40 cm
Taşıma Kapasitesi:50 kg
Ağırlık: 2.00 kg
TAKIM

EAN
8695151000027

Astrion SOUND ACCESSORY

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

MİKROFON SEHPALARI VE AKSESUARLARI

Astrion
SOUND ACCESSORY

K-218 BK/BL/R/Y

Mikrofon Standı (AKROBAT)
Yükseklik: 1150-1700 mm
Kol Uzunluğu: 530-910 mm
Ağırlık: 2.60 kg
Renk: Siyah, Mavi, Kırmızı, Sarı

EAN
8695151010958

K-1127 B / K-1129 B

Mikrofon Standı
K-1127 B: Yükseklik: 920-1520 mm
Alt Tapla Çapı: 250 mm
Ağırlık:2.85 kg
K-1129 B: Yükseklik: 1040-1580 mm
Alt Tapla Çapı: 250 mm
Ağırlık:2.90 kg

EAN
27: 8695151011498
29: 8695151011504

K-512 B

Mikrofon Standı (Teleskopik Boom)
Yükseklik: 380-520 mm,
Kol Uzunluğu: 520-780 mm,
Ağırlık:1.65 kg

EAN
8695151011009

K-04 B

4 'ü Mikrofon Tutacağı
Uzunluk: 30 cm
Ağırlık:376 gr

EAN
8695151011214

K-020 B

Tablet Sehpası
Ağırlık: 580 gr

EAN
8695151011139

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

KLAVYE - ORG / NOTA SEHPASI

Astrion
SOUND ACCESSORY

KS-364 B
Org Standı
Yükseklik: 1168 mm
Katlanmış Uzunluğu: 1321 mm
Metaryal: Alüminyum
Ağırlık: 9.23 kg

EAN
8695151011238

K-8205B
Nota Sehpası
Yükseklik: 940-1420 mm
Katlanabilir
Ağırlık: 0.93 kg
Taşıma Çantası

EAN
8695151011085

PRO STAND 1000 B
Org Standı
Yükseklik: 470-970mm,
Kol Uzunluğu: 30 x 410mm
Ağırlık: 5.74 kg

EAN
8695151011306

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Hifisistemler.com
Türkiye'nin HiFi Platformu

Sonus faber
FINE SOUNDS
PRYMA
McIntosh
LEGENDARY PERFORMANCE
audio research
HIGH DEFINITION
Wadia
GUMIKO
SUBWOOFERS
Panasonic
Technics
DJ Headphones
DENON
DALI
MBQUART
Marine
Pure Acoustics
SOUNDCAST
HIGH PERFORMANCE WIRELESS AUDIO
SONOS
EKCO
REL
Acoustics Ltd.
RICATECH
GERMAN MAESTRO
HEOS
by DENON
audioquest
LUXMAN
THORENS

DENON

Surround / Sinema Sistemleri
Hi-Fi Sistemler

***AVR-X** Serisi*
Receiver

Blu-Ray Oynatıcılar

CD/SACD Oynatıcılar

Ağ Müzik Sistemleri

Amplifikatörler

denon.com.tr

Tasarım, fonksiyon ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürünleri ve özelliklerini fiyat listemizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

dBTechnologies
TAIDEN DIGITAL CONFERENCE SYSTEM
Lentus PROFESSIONAL SOUND SYSTEM
AUDAC
YAMAHA
B&C SPEAKERS
audio-technica
TOA
CELESTION THE VERY SOUL OF MUSIC 1924
SAMSON
DENOX AUDIO
Seetronic
Hartke
SONANCE
interM
Symetrix
Climb
PERFECTS PROFESSIONAL AEROSOL SOLUTIONS
Linkx
PROCAB
CORDIAL we are cable
SOLOMON
Astrion SOUND ACCESSORY
COTINA
Technics DJ HEADPHONES
FIDEK
MIPRO
MBQUART Marine
CAROL Sound of Excellence
Panasonic
JEG PROFESSIONAL LIGHT
HERCULES STANDS
EUROTRUSS
VMBB
Universal-Effects
CODE
AVOLITES
sidera PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM
Antari FOG MACHINE
Terbly Professional Lighting
Look
SPOTLIGHT

İDEA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ
H. Rifat Paşa Mahallesi, 34384 Şişli/İstanbul
Telefon (0212) 245 77 18
www.ideaelektronik.com.tr / info@ideaelektronik.com.tr

iDEA GÜVENLİK SİSTEMLERİ